VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ 2.NP	POČET KUSŮ CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA	Tech. norma
001		STŘEŠNÍ VÝLEZ otevíraný směrem ven. Lepený tepelně upravený dřevěný profil s vrstvou polyuretanu. Finální bílý lak UV stabilizovaný.	1180x660	1	1	okenní klika zinková, ventilační klapka pro možnost větrání při zavřeném okně, pojistka pro zafixování okna, zámek, závěsy (pozinkovaná ocel)	izolační trojsklo vnitřní sklo – 2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi s vylepšenou zvukově-izolační schopností a selektivně reflexní vrstvou střední sklo – 3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou venkovní sklo – 4 mm tvrzené sklo se samočistící vrstvou a úpravou proti rosení, plnící plyn Argon	hliník lakovaný/ bílá (vnější/ vnitřní) RAL 7043/ RAL 9003	před výrobou nutno otvor zaměřit na místě, dodávka včetně lemování okolo střešního výlezu	ČSN 746501
002		PROTIPOŽÁRNÍ KOVOVÉ STAHOVACÍ SCHODY s plechovým sendvičovým víkem (uvnitř víka tepelná a protipožární izolace). Protiskluzné stupně. POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 30 DP3	700x1100	1	1	veškeré kování je žárově zinkováno	–	–	VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 30 DP3	

VZHLEDEM K REKONSTRUKČNÍMU CHARAKTERU STAVBY NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
ING. PAVEL KŘEHLÍK	ING. ANETA KUBÁTOVÁ		
OBEC: STUDENEC	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1			
STUDENEC VB – OPRAVA STŘECHY **parc. č. st. 103, k. ú. Studenec u Třebíče** D.2.2.a.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	08/2020
		ZAK.ČÍSLO:	20 025
VÝKRES: **VÝPIS OTVORŮ**		MĚŘÍTKO: 1:50	Č.V. D.2.2.a.1–13