



NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANÍŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš Vaníš				
OBEC	BALKOVA LHOTA		DATUM	9.2020
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		MĚŘÍTKO	<b>1:100</b>
STAVBA	<b>Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy</b> č.parc. st.35, 387/2, 388/5 k.ú.Balkova Lhota [737925]		FORMÁT	<b>A3</b>
			ÚČEL	DPS
OBSAH	<b>POHLEDY - nový stav</b>		ČÍSLO VÝKRESU	<b>24</b>

Elektroinstalace - veškerá kabeláž vedená po fasádě bude zasekána do zdiva (nevyhovující kabely budou vyměněny za nové). Nefunkční a nepotřebné kabely se odstraní.

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny  
stavu nosných prvků a konstrukcí.  
Rozměry informativní.  
Při práci dodržovat všechny  
ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu  
pozor na přípojky.



## Balkova Lhota

**Nová cedule s názvem stanice - prosvětlená osazená na nerezové konstrukci**  
Označení stanice bude provedeno podle „TNŽ 73 6390“ Nápisů názvu železničních stanic a zastávek“ v aktuálním znění. ....1ks

← Směr →  
Ražice Tábor

Směrová tabule - bude provedeno podle „TNŽ 73 6390“  
směrnice str. 38, obrázek 5.2.1 ....1ks

**Nevstupovat do kolejiště  
při příjezdu vlaku**

Tabule - bude provedeno podle „TNŽ 73 6390“ ....1ks

# POHLED SEVERNÍ

## nový stav



## LEGENDA

FASÁDA:	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BŘIZOLIT OSEKAT cca 20% NOVĚ SILIKONOVÝ NÁTĚR, VIZ SKLADBA S1
STŘEŠNÍ KRYTINA:	HL. BUDOVA: PLECH. KRYTINA, IMITACE TAŠKY PŘÍSTAVKY: FALCOVANÝ LECH
KLEMPÍŘ. PRVKY:	BARVENÝ POZINK
OKNA:	PLAST, SKLEP KOVOVÁ – VÝPLŇ TAHOKOV
VCHODOVÉ DVEŘE:	PLAST
GARÁŽOVÁ VRATA:	DVOUKŘÍDLÁ OCELOVÁ
ŘÍMSY:	PALUBKKY SHORA NA KROKVÍCH
SOKL:	KAMENNÝ–OČISTIT, OPÍSKOVAT+OCHRANNÝ NÁTĚR
KOMÍN:	ZDĚNÝ

## SKLADBY FASÁD

**S1** Skladba obvodových stěn, technologie firmy BAUMIT

- stáv. zděné stěny
- očistit tlakovou vodou
- odstranit odtržené omítky nad soklem a nahradit sanačnímí omítkou – cca 20% plochy fasády
  - 1) sanační přednástřík SANOVA PRE
  - 2) sanační jádrová omítka SANOVA MONOTRAS
- celoplošně omítky přestěrkovat – do stěrky vložit armovací tkaninu
  - 1) MultiWhite
  - 2) StarTex
- celoplošně přestukovat + nátěr
  - 1) penetrace PremiumPrimer
  - 2) MultiWhite
  - 3) silikonový nátěr StarColor

**(S2)** Kamenný sokl nad terénem

- očistit tlakovou vodou, opískovat, opravit
- chybějící kamenné prvky doplnit, vyspárovat
- ochranný nátěr