



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ S KOLMÝM PARKOVACÍM STÁNÍM M 1:50

třída dopr. zatížení V
návrhová úroveň porušení vozovky D1
konstrukce D1 - N - 1
P III (45 MPa)



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - VSTUP DO VOZOVKY M 1:25




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - MLATOVÉ PLOCHY M 1:25



V místě nově navrhovaných mlatových ploch bude nová konstrukce o celkové tloušťce 340mm, po zadrčení lomové výsivky se očekává celková tloušťka 300mm. Materiál pro kryt bude použit pouze z vápencové prosívky nebo z žulové prosívky s hydraulickým pojivem (v žádném případě nebude použita prosívka s obsahem jílu). Mlatové plochy, které budou ve styku s chodníkem budou ohraničeny zahradním obrubníkem s nulovým převýšením pro odtok dešťové vody. Mlatové přiléhající ke kolejišti budou vyspádovány.

DETAIL - OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ M 1:25



NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 446 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
ing. Luboš VANIŠ		ing. Matěj SLOVÁČEK		
OBEC BALKOVA LHOTA			DATUM	9.2020
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			MĚŘITKO	1:50/1:25
STAVBA Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy č.parc. st.35, 387/2, 388/5 SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			FORMÁT	A3
OBSAH VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ÚČEL	společná PD
			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2.c