


PŮDORYS STŘECHY – SO2 – nový stav



LEGENDA

STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ např. SATJAM TREND www.satjam.cz

- (F) – PROTISNĚHOVÁ ZÁBRANA
- (H) – VĚTRACÍ MŘÍŽKA + VĚTRACÍ PÁS + OKAPNÍ PLECH (OKAPNÍČKA)
- (I) – ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – BARVENÝ POZINK PLECH

- (1 K) – ODPADNÍ POTRUBÍ – DN 120
- (3 K) – ODVODŇOVACÍ ŽLAB – RŠ 330
- (4 K) – ODPADNÍ POTRUBÍ – DN 80

STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÝ PLECH – BARVENÝ
ODVĚTRÁVANÝ PLAŠŤ DLE ČSN 73 19 01
STŘECHU POKLÁDAT PODLE POKYNŮ VÝROBCE
DIFÚZNÍ FÓLIE DELTA TRELA
klempířské prvky: barvený pozink
římsy: palubky shora na krokách – nový nátěr
DODRŽOVAT TECH.POSTUPY VÝROBCE
sněhové zábrany: osadit dle výrobce

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ KRYTINA BUDE ODSTRANĚNA

POD HŘEBEN A NÁROŽNÍ POUŽÍT PERFOROVANÝ DRŽÁK HŘEBENE A NÁROŽÍ

LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN JE SOUČÁSTÍ JEJICH DODÁVKY

OSTATNÍ DETAILY VYŘEŠIT PODLE TYPOVÝCH PODKLADŮ DODAVATELE KRYTINY

Před započatím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i ochranu veřejného zájmu...

Před započatím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje elektriny, vody, kanalizace, vytápění

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANÍŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	9.2020
OBEK BALKOVA LHOTA			MĚŘITKO	1:100
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A4
STAVBA Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy č.parc. st.35, 387/2, 388/5 k.ú.Balkova Lhota [737925]			ÚČEL	DPS
OBSAH PŮDORYS STŘECHY - SO2 - nový stav			ČÍSLO VÝKRESU	21