ŘEZ A - A´



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

A TERASOVÁ DLAŽBA 100/100/25 — 25
MALTOVÉ LOŽE — 20
CEMENT., POTĚR — 23
LEPENKA AKRON — 2
HERALIT — 25
VODOTĚSNÁ IZOLACE — 5
2x LEPENKA AKRON
2x ASF., NÁTĚR
CELKEM — 100 mm

B PVC PODLAHA, S GUMOVOU PODLOŽKOU — 25
LEPIDLO — 1
CEMENT., POTĚR — 20
BETONOVÁ MAZANINA — 43
LEPENKA AKRON — 2
HERALIT — 25
VODOTĚSNÁ IZOLACE — 5
2x LEPENKA AKRON
2x ASF., NÁTĚR
CELKEM — 100 mm

C KERAMICKÉ DLAŽDICE 150×150×18 — 18
MALTOVÉ LOŽE — 20
BETONOVÁ MAZANINA — 57
VODOTĚSNÁ IZOLACE — 5
2x LEPENKA AKRON
2x ASF., NÁTĚR
CELKEM — 100 mm

D CEMENT., POTĚR — 20
BETONOVÁ MAZANINA — 48
LEPENKA AKRON — 2
HERALIT — 25
VODOTĚSNÁ IZOLACE — 5
2x LEPENKA AKRON
2x ASF., NÁTĚR
CELKEM — 100 mm

E TERMO DLAŽBA 300×300×30 — 30
MALTOVÉ LOŽE — 38
LEPENKA AKRON — 2
HERALIT — 25
VODOTĚSNÁ IZOLACE — 5
2x LEPENKA AKRON
2x ASF., NÁTĚR
CELKEM — 100 mm

F VLYSKY — 19
ASFALTOVÉ LEPIDLO — 2
CEMENT., POTĚR — 27
LEPENKA AKRON — 2
HERALIT — 25
ŠKVÁROVÝ NÁTĚR - 3ONNÁ ŠKVÁRA — 25
CELKEM — 100 mm

G PVC PODLAHOVÉ S GUMOU, PODLOŽKOU — 4
LEPIDLO — 1
CEMENT., POTĚR — 43
LEPENKA AKRON — 2
HERALIT — 25
ŠKVÁROVÝ NÁTĚR - 3ONNÁ ŠKVÁRA — 25
CELKEM — 100 mm

H TERASOVÁ DLAŽBA NA PODESTÁCH — 25
TERASOVÁ DLAŽBA 100/100/25 — 18
MALTOVÉ LOŽE — 2
LEPENKA AKRON — 5
ZÁMRA B
CELKEM — 100 mm

J KERAMICKÉ DLAŽDICE 300×300×18 — 18
MALTOVÉ LOŽE — 20
BETONOVÁ MAZANINA — 57
VODOTĚSNÁ IZOLACE — 5
2x LEPENKA AKRON
2x ASF., NÁTĚR
CELKEM — 100 mm

K KERAMICKÁ DLAŽBA 300×300 — 10
CEMENT., LEPIDLO — 6
MATERSKÁ HYDROIZOLACE — 1
CEMENT., POTĚR — 46
LEPENKA AKRON — 2
HERALIT — 25
ŠKVÁROVÝ NÁTĚR - 3ONNÁ ŠKVÁRA — 10
CELKEM — 100 mm

L CHEMICKÁ ODOLNÁ DLAŽBA 300×300 — 45
CEMENT., LEPIDLO — 10
CEMENT., POTĚR — 40
VODOTĚSNÁ IZOLACE — 5
2x LEPENKA AKRON
2x ASFALTOVÝ NÁTĚR
CELKEM — 100 mm

M DLAŽBA HOLLAND SKLÁ 200×200×60 MON. 52MPa — 60
LOŽE ZE ŠTĚP F 4/8 — 40
PODKLAD ZE ŠTĚP F 16/32 — 200
VYROVNÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PLAN. MON.30MPa
CELKEM — 300 mm

POZNÁMKA

A4 A5 A6 - DETAILY SKLADEB U ATIK SAMOSTATNĚ - VÝKRESY DETAILŮ
A1 A2 A3

PZ - NOVÉ ZÁSOBNÍKY Fe2o - ODDAVATE STAVBY SI ZVOTOVÍ VYROBNÍ DOKUMENTACI

E1 DVOUKOMPONENTNÍ IZOLAČNÍ BAREVNÝ NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE — 0,15 - 0,15 kg/m2
DVOUKOMPONENTNÍ VÁLCOVATELNÁ SAMONIVELAČNÍ BAREVNÁ STĚRKA NA BÁZI POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE — 2,8 kg/m2 PRŮ 1L, VRSTVY 2mm
DVOUKOMPONENTNÍ NÍZKOVISKÓZNÍ KOTEVNÍ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE — 156 0,3-0,5kg/m2, 151 0,4-0,5 kg/m2 UKAZOVANÁ NA ZEDNÍ PENETRAČNÍ VRSTVU
BETONOVÝ POTĚR NEBO LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI CEMENTU

SK1
- FOLIE PVC-P SEDA. TL. 1,8mm. S KVĚTOVANÝM PES ROHOŽÍ NA SPODNÍM LÍCI URČENA K LEPENÍ.
- CELKOVÁ TL.2,8MM
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150. TL.100MM.NA POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150. TL.100MM.NA POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PÁS S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S 30%RECYKLEM POSYPEM TL. 4,0MM ČVOZITY. KOTVENÝ NAD PLASTOVÝMI TELESKOPY. ZAJIŠŤENÍ KIZUCHOTĚSNOSTÍ
- A PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY - MECHANICKÉ KOTVENÉ SOUVRSTVÍ STŘECHY PŘES SYPKOU SPÁDOVOU VRSTVU
- HERALIT 2.5CM
- ZPĚNĚNÁ STRUSKA VE SPÁDU 5-17CM
- PŘ DESKY S MAZANOU SE ŠKVÁRBETONU TL. 225

SK2
- FOLIE PVC-P SEDA. TL. 1,8mm. URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ. KOTVENÉ KOTVOU S TELESKOPEM
- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150. TL.80MM. DVĚ VRSTVY V SOMĚ
- PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA PÁS S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU TL. 4,0MM. ČVOZITY (2x)
- ASFALTOVÝ NÁTĚR PENETRUJÍCÍ
- KONSTRUKCE STŘEPU Z PŘ DESEK - ZELEZOBETON. PROVEST ODPOVÍDAJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ

SK4
- FOLIE PVC-P SEDA. TL. 1,8mm. S KVĚTOVANÝM PES ROHOŽÍ NA SPODNÍM LÍCI URČENA K LEPENÍ.
- CELKOVÁ TL.2,8MM
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150. TL.100MM.NA POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150. TL.100MM.NA POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PÁS S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S 30%RECYKLEM POSYPEM TL. 4,0MM ČVOZITY. KOTVENÝ NAD PLASTOVÝMI TELESKOPY. ZAJIŠŤENÍ KIZUCHOTĚSNOSTÍ
- A PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY - MECHANICKÉ KOTVENÉ SOUVRSTVÍ STŘECHY PŘES SYPKOU SPÁDOVOU VRSTVU
- HERALIT 2.5CM
- EPS 100 TL. 100MM
- SKLENĚNÉ TĚRNOUCÍ LOPETY
- SDK DESKY (2VÁT) S KOTVOU
- TEPELNÁ IZOLACE S MINERÁLNÍ ŠUNY ROTAFLEX, KYPLNIT. CELÝ PROSTŘ PROSVĚTLENÍ
- ČVOZITY HOST 2 PROFILŮ CD OD KMNŮ S UD
- HPL DESKA TL. 8MM
- PROVETRÁVANÝ PODKLAD S TEPELNOU IZOLACÍ 50MM. DIFUZNÍ FOLIE
- ČVOZITY HOST 2 PROFILŮ CD OD KMNŮ S UD
- HPL DESKA S VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU - PODKLEDI

VYPRACOVAL: Ing. Dušan Gadas, +420 773 997 449, dusan.gadas@gedes.cz		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Dušan Gadas	GEDES s.r.o. Nám. osvobození 112 753 61 Hranice IV-Drahotuše IČ: 27796612, +420 773 997 449, dusan.gadas@gedes.cz
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	KATÚ: ŠTRAMBERK 764 116		
STAVEBNÍK: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město			
AKCE: ŠTRAMBERK ON - OPRAVA NÁSTUPIŠTĚ, k.ú. Štramberk, p.č. 662		FORMÁT:	x A4
		DATUM:	3.2021
		STUPEŇ PD:	DALŠÍ/NE STAVBY
		ČÍS. ZAKÁZKY:	
	CZ	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OBSAH: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OBLO VYKRESU:	MĚŘÍTKO:
ŘEZ A - A´		D 1.1.005	1:50