





NÁZEV STAVBY: OSTRAVA SVINOV INTERIER POKLADEN - PD	MÍSTO STAVBY: Stavební úpravy v interiéru nové nádražní haly na ulici Peterkova v Ostravě-Svinově		 ATELIER FILANDR 747 68 DOLNÍ LHOTA u OSTRAVY 110 ČS. TANKISTŮ tel. 603 750 221 www.filandr.cz	
OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace	AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: Ing. arch. Václav Filandr 			
	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Václav Filandr 			
	NÁVRH PROVIZORNÍCH POKLADEN			
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Václav Filandr 		DATUM: 09/2021	STUPEŇ:
ČÁST: TECHNICKÁ ZPRÁVA			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 003.1

Technická zpráva

Provizorní pokladny jsou určeny pro zajištění provozu pokladen v době rekonstrukce a přestavby pokladen v Žst. Ostrava Svinov. Pro potřebu stanice je nutno vytvořit dvě provizorní pokladny. Objednatelem bylo určeno místo v jižní čekárně historické nádražní budovy.

Konstrukce pokladen je dřevěná ze smrkových hranolů a desek OSB.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v budově, která je kulturní památkou bylo by potřebné, aby stavební práce byly v interieru omezeny na minimum, aby nebyly poškozeny stávající konstrukce. Realizace provizorních pokladen může být řešena dvěma způsoby:

1. Mimo nádražní budovu bude sestavena pouze konstrukce z dřevěných prvků bez opláštění z desek OSB deskami. Tato konstrukce bude na osazena místo s pomocí integrovaných zátěžových koleček. Na místě bude doplněna o dřevěný plášť z OSB desek, elektrickou výstroj a pokladní pult.
2. Provizorní pokladna bude smontována mimo budovu nádraží a bude osazena kompletní s pomocí integrovaných zátěžových koleček včetně dřevěného pláště z OSB desek, elektrické výstroje, pouze pokladní pult bude montován na místě.

Před výrobou bude nutné znovu ověřit šířku a výšku (světlost) dveřních otvorů, které budou využity pro dopravu konstrukcí do budovy nádraží.

Povrchové úpravy: Veškeré vnější konstrukce budou broušené a opatřeny lazurou na dřevo tmavě hnědou (např. HK Lasur palisandr), vnitřní povrchy budou rovněž jemně broušené, opatřeny lasurou na dřevo (např. HK Lasur Weiss). Podlahu bude tvořit OSB desky pokryté vinylovou podlahovou krytinou. Pokladní okno bude z bezpečnostního kaleného skla, podávací okýnko vymezeno vlepenými dřevěnými hranolkami v tloušťce skla - z tvrdého dřeva a bude kryté otočnou klapkou z nerez plechu (viz. stávající pokladny). Prodejní pult je v dřevěné konstrukci s povrchem nalepeným nerezplechem (horní i boční plochy).

Pojezdová kolečka:



VYSOKO ZÁTĚŽOVÉ POJEZDOVÉ KOLO - RR100.C10.085X50

SKLADEM

863,00 Kč bez DPH
(1 044,23 Kč s DPH)

 Uložení kuličkové	 Průměr kola [mm]
 Šířka běhounu [mm]	 Velikost desky [mm]
 Rozměr otvoru [mm]	 Průměr otvoru [mm]
 Výšťka [mm]	 Stavební výška [mm]
 Zátěž [kg]	
500	

Spoje dřevěné konstrukce budou dimenzovány na plnou únosnost konstrukčních profilů.
Bude nutné před realizací dílenskou dokumentaci dodavatele odsouhlasit projektantem.

Září 2021 ing.arch.Václav Filandr