

Seznam oprav a betonáže pro jednotlivé trakční podpěry

Dokument 06

Stavba: "Odstranění důlní škody Louky nad Olší - Karviná km 326,218-328,664"

SO 02 Trakční vedení

Trakční podpěry			Základy TV			Krátká protikotva	Závěsy TV					Kotvení TV			Závěsy ZV				Závěsný kabel 6kV		Ukolejení	ZOK	pozn.
Číslo TP	Typ TP	Zdvih koleje (cm)	nadbetonování (cm) II x ⊥ x X	projektovaná spotřeba betonu (m3)	požadované úpravy	výškový posun konzol L1 (cm)	výškový posun konzol L2 (cm)	výměna lišty pro L1, L2	výměna třmenu pro L1, L2	posun kotvení pevného bodu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna lišt pro kotvení TD a NL	demontáž a montáž kotvení	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	Číslování TP (tabulka)	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna ukolejení	požadované úpravy	požadované úpravy		
76 žst	BP	0	0		x	0	0	x	x	x	x	x	x	nové kotvení ZV	x	x	x	x	bez úprav, popř. nový uk. vodič	x			
78 žst	2T (245)	0	0		x	0	0	x	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	x	x	x	bez úprav, popř. nový uk. vodič	x			
80 žst	BP (kotevní)	0	0		x	0	0	x	x	x	x	x	zajištění kotvení	nová konzola ZV	x	x	x	x	bez úprav, popř. nový uk. vodič	x			
14	T (245)	36	100x140x100	1,4	x	36	36	použit stávající	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	zvednutí bleskojistiky o 36cm		
16	BP (kotevní)	42	0		x	42	42	ano	x	x	42	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x		
18	2TS (245)	42	0		x	42	42	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
20	2TS (245)	55	0		x	55	55	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
22	BP (kotevní)	65	0		x	65	65	ano	x	x	65	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
24	T (245)	66	0		x	66	66	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
26	T (245)	64	0		x	64	64	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
28	T (245)	71	0		x	71	71	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
30	T (245)	72	50x50x80	0,20	x	72	72	použit stávající		x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	zvednutí o 72cm	x		
K32	T (245)	63	0		posun na st. o 63,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
32	T (245)	63	0		nové rameno	63	63	použit stávající	x	63	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
34	T (245)	50	100x140x80	1,12		50	50	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
36	T (245)	57	100x140x80	1,12		57	57	použit stávající	x	57	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající	x		
K36	kotva	57	100x140x80	1,12	posun na st. o 57,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
38	T (245)	68	0		nové rameno	68	68	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	ponechat stávající			
40	T (245)	64	nový stožár		nové rameno	x	x	nové kardany	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	nová tabulka	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
42	T (245)	84	100x100x120	1,20	nové rameno	x	x	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
44	BP (kotevní)	93	140x160x50	1,12	x	93	93	ano	x	93	93	x	zajištění kotvení	nové kotvení ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní kotvení	x		
46	2T (245)	94	180x100x100	1,80	x	94	94	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	60cm	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
48	2T (245)	108	180x100x120	2,16	nová ramena	108	108	použit stávající	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
50	BP (kotevní)	118	160x140x120	2,69	x	118	118	ano	x	x	118	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
52	T (245)	117	100x100x120	1,20	nové rameno	117	117	použit stávající	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
54	T (245)	120	100x100x120	1,20	nové rameno	120	120	použit stávající	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
56	T (245)	113	100x100x120	1,20	nové rameno	113	113	použit stávající	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu + 60cm			
58	T (245)	98	nový stožár		nové rameno	x	x	nové kardany	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	nová tabulka	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
K60	T (245)	77	100x100x120	1,20	posun na st. o 77,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
60	T (245)	77	100x100x120	1,20		77	77	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	77	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
62	T (245)	59	100x100x100	1,00	x	59	59	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	použit původní konzolu	x		
64	T (245)	42	100x100x100	1,00	x	42	42	použit stávající	x	42	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x		
K64	T (245)	42	100x100x100	1,00	posun na st. o 42,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
66	BP	23	nový stožár		nové rameno	x	x	nové kardany	x	x	x	x	x	nové kotvení ZV	x	nová tabulka	x	x	průrazka stávající, nový uk. vodič	nové lišty	BP 600x800/14		
68	TS (245)				x	0	0	x	x	x	x	x	x	nová V atyp ZV	x	x	x	x	x	x	x		