

SKLADBY KONSTRUKCÍ

06 - 2

ozn.	Popis	Poznámka	množství
S3	<p><u>Skladba střechy nad krytou čekací plochou - 0P.001</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hliníková hladká - falcovaná krytina - "PREFALZ" tl. 0,7 mm, šíře pásů 500 mm povrchová úprava lícové strany: dvouvrstvý vypalovaný lak povrchová úprava rubové strany: ochranný nátěr barva: červená (nejblíže shodná se stávající pálenou krytinou) - Pojistný hydroizolační pás asfaltový podkladní pás baderTOP UDS 3 se samolepicími spoji k pokládce na bednění - pod AI krytinu - Nové bednění prkna tl. 32 mm (4,2 x 12 m) jednostranně hoblovaná prkna na pero a drážku, šířka 150 mm okosená hrana nátěr - 3x lazura (1x napouštěcí, 2x vrchní) ozdobná krycí lišta podél krokví, vaznice a pozednice - Nosná konstrukce střechy (viz. výkres D.1.1.... Střecha) krokve a vaznice - profilace prvků dle původních (okosené hrany, patky v uložení a oblá profilace konců krokví) nátěr - 3x lazura (1x napouštěcí nátěr, 2x vrchní) 	<p>Doplňky střechy viz. klempířské výrobky</p> <p>Dřevěné prvky - vakuotlaková impregnace (Wolmanit CX-8 WB)</p>	
S4	<p><u>Skladba střechy nad levým křídlem objektu (mimo čekací plochu 0P.001)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hliníková hladká - falcovaná krytina - "PREFALZ" tl. 0,7 mm, šíře pásů 500 mm povrchová úprava lícové strany: dvouvrstvý vypalovaný lak povrchová úprava rubové strany: ochranný nátěr barva: červená (nejblíže shodná se stávající pálenou krytinou) - Pojistný hydroizolační pás asfaltový podkladní pás baderTOP UDS 3 se samolepicími spoji k pokládce na bednění - pod AI krytinu - Nové bednění prkna tl. 32 mm - Nové podbití přesahu střechy jednostranně hoblovaná prkna na pero a drážku s okosenou hranou lemování podél krokví a pozednice profilovanou lištou - Nosná konstrukce střechy (předpoklad výměna 100%) krokve, vaznice, sloupky, pásky - Tepelná izolace nad stropem objektu rohože z MW tl. 200 mm, plocha 111,59 m² (2x 100 mm, pokládka křížem) 	<p>Dřevěné prvky - vakuotlaková impregnace (Wolmanit CX-8 WB)</p> <p>Profilace prvků krovu bude provedena podle stávající profilace</p>	
S5	<p><u>OKAPOVÝ CHODNÍK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vymývaná betonová dlažba 400x400x50 mm - lože ŠD 0-4 mm tl. 50 mm - podsyp ŠD 0/32 tl. 100 mm - betonová opěra silniční obrubník 250/150 dl. 1000 mm do betonové opěry, výška obruby nad terénem 120 mm 		