

Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny na stavbě

ozn.	schema	popis	množství
Z1.4-0P	<p>Hmotnost 22,1 kg Kotvení 6 ks Spojovací materiál</p>	<p>MŘÍŽE OKEN 1.NP (rozměry ověřit na místě)</p> <p>Ocelová mříž</p> <p>1 - vodorovné pruty 1 x plochá zdobná ocel P2 40x5 mm (z pohledové strany) 1x ocel 40x5 mm z rubové strany</p> <p>2 - svislé pruty čtyřhran ozdobný H8 12x12 mm nýtovaný spoj čtyřhranu a pásků osová vzdálenost prutů cca 130 mm</p> <p>3 - kotvení mříží - chemická kotva Ø 10 mm hlavu kotvy překrýt</p> <p>4 - přídatné kotvení v nadpraží</p> <p>Povrchová úprava</p> <ul style="list-style-type: none">- žárové zinkování- prášková barva vypalovací (dle výběru investora) <p>Poznámka</p> <ul style="list-style-type: none">- dílenská dokumentace je součástí dodávky mříží	1 ks
Z1.5-0P	<p>Hmotnost 27,7 kg Kotvení 6 ks Spojovací materiál</p>		1 ks
Z2-0P	<p>ZÁBRADLÍ</p> <p>1 - trubka Ø40x2 mm + 2 kolena- kartáčovaná nerez</p> <p>2 - 3x chemická kotva Ø8 mm dl. 200 mm + krytky matek</p> <p>3 - kotevní plech do zdiva 60/500/5 - kartáčovaná nerez</p> <p>4 - patní plech 200/200/8</p> <p>5 - chemická kotva Ø12 mm dl.200 mm</p> <p>6 - betonová patka 300x300x400 mm</p> <p>stávající žulový obručník</p>	1 komplet	
Z3	<p>900</p>	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>stavební otvor Ø 800 mm</p> <p>Mřížka 900/900 mm</p> <p>hmotnost 15,5 kg</p> <p>rám L 30/30/4 + dělicí příčky</p> <p>výplň tahokov (malé oko)</p> <p>kotvení do zdiva</p> <p>povrchová úprava žárové zinkování + prášková vypalovací barva</p>	