

## BOURÁNÍ A ÚPRAVA ZDIVA

- B1 úprava ostění a nadpraží pro osazení nových plastových dveří (stavební otvor 1100x 2070 mm)
- B2 rozšíření okenního otvoru, vybourat kamenný parapet  
úprava poprsníku pro nový kamenný parapet  
vysekání kapes pro osazení překladů 4x lč.160
- B3 odstranit přízdívku tl. 6 cm a výšky 158 cm
- B4 zvětšit otvor pro nové dveře - stavební otvor 1400x2920 mm  
vysekání kapes pro osazení překladů 4x lč.120  
rovné ostění
- B5 nový otvor pro dveře - stavební otvor 1400x2920 mm  
vysekání kapes pro osazení překladů 4x lč.120  
rovné ostění
- B6 vybourat dodatečně nadezděné nadpraží v 550 mm
- B7 vybourat žulový stupeň 350x1050 mm tl.100
- B8 odstranit obkladový kámen soklu v 230 mm (na pilíři a ostění dveří)
- B9 nový otvor pro dveře - stavební otvor 1100x2070 mm  
vysekání kapes pro osazení překladů 3x lč.120  
zalomené ostění (zrcátko 100 mm)
- B10 vybourat poprsník pro osazení konstrukce závěsného WC
- B11 zvětšit otvor pro nové dveře - stavební otvor 1100x2700 mm  
vysekání kapes pro osazení překladů 4x lč.120
- B12 nika pro platební terminál š 250, v 350, hl. 140 mm
- B13 zvednout nadpraží okna na úroveň nadpraží okna v releovém sálu  
cca o 41 cm, vysekat kapsy pro zatažení překladů  
snížit parapet na úroveň okna v releovém sálu cca o 20 cm
- B14 provizorně podepřít vaznici zastřešení  
demontovat čelní ozdobné dřevěné obložení - 8 m2  
odstranit dřevěné sloupky 150/150 mm, dl.3,65 m - 4 ks  
odstranit dřevěné pásky 150/150 mm, dl.1,5 m -6 ks  
ubourat zděné pilířky 450/450 mm, v 1,14 m
- B15 rozšířit stávající okenní otvor (stejný rozměr jako okna ve štítu)  
vysekat kapsy pro vtažení nosníků
- B16 osekát kabřincový pásek v 150 cm
- B17 ubourat komíny pod úroveň střešního pláště (před zahájením prací komíny odborně prohlédnout,  
v případě dobrého technického stavu ponechat)
- B17-1 komín ubourat pod střechu
- B18 vysekat kapsy pro žulový parapet P1
- B19 rozebrat kamenné schodišťové stupně 420/140 dl.1900 mm -1 ks; 430/300 dl.13000 mm - 1 ks
- B20 vybourat původní žulový schod 300/150 dl.1020 mm - 1 ks
- B21 vybourání luxferové výplně 800x1400 mm
- B22 vybourat cihelný parapet dl.1100 mm, v 80 mm
- B23 vybourat žulový stupeň 300/150 dl.1330 mm - 1ks
- B24 vybourat žulový zapuštěný stupeň před původním vstupem 300/150 dl.900 mm - 1 ks