



- LEGENDA PRVKŮ:

- VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- 1) Nedlouhou dobu je technická zpráva.
- 2) Dokumentace je vyhotovena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
- 3) Nezvěšujete tento výzkaz a neděmžete z výkresu.
- 4) V případě zjištění rozporů mezi nalezeným skutečným stavem a dokumentací je nutné neprodělně kontaktovat projektanta.
- 5) Veškeré stavební a další zášahy budou v průběhu práci konzultovány se zástupci investora, projektanta a pracovníkem památkové péče.
- 6) Všechny materiály a barvy budou vyzkouškovány a odsouhlaseny zástupci investora, projektanta a zástupci památkové péče.
- 7) Veškeré sejmuté prvky budou pod dohledem zástupců památkové péče a projektanta chráněny, případně odstředěny a opraveny kvalifikovanými řemeslníky. Veškeré zachovalé prvky budou chráněny před pokosením.
- 8) U veškerých demontovaných hmotných prvků bude před odstředěním objektu pořízena fotodokumentace a prvek bude deponován pod dohledem dodavatele stavebních prací.
- 9) Veškeré rozřozny je třeba ověřit na místě a připadně upřesnit.
- 10) Odstraňování elektroinstalací krabice budou demontovány a jejich povrch bude zakryta vápennou maltou a barevně bude celou z plochy řasdy. Funkční či zachovalé prvky budou zkontrolovány, poškozené budou nahrazeny a všechny prvky budou opatřeny nářkmi se stejným barevným odstínem jako barevnost řasdy.
- 11) Odstraňování nehmotných prvků budou popsány ve výkresu řasdy.
- 12) Odstraňování klempířské prvky budou odstraněny v celém rozsahu stavby. Tyto prvky nemají inventarizační číslo.
- 13) Stávající kamery musí být po celou dobu výstavby v provozu. Během stavby musí být ochráněny proti poškození.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

- 1) 1. etapa se zabývá opravou fasád a střešních rokův. Rozsah této etapy je bez vzhledu exteriérových schodů, ramp a přístřešků. Pro příštího bude na fasáde provedena příprava tak, aby v další návazné 2. etapě mohlo dojít k montáži. Rozsah etapy je popsán v technické zprávě a podrobně vyznačen v situacích výkresu.
- 2) Sňem projekt včetně kamených sloupů zou zahrnutu do 1. etapy, ale zadávací plocha náleží do 2. etapy.
- 3) V návazku projekt je vyznačen návazný projekt 1. nástupišti do firmy PROGI. Projekt od firmy PROGI byl zpracován pro celé 1. nástupišti včetně schodů na vnějši řiti řesné budovy. Ze zmíněného projektu budou přepracovány tyto části:
 - barevnost fasády, úpravu línových sloupů, výplně otvorů a dveí, klempířské prvky a mříže.

<