






OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m ²)	POZNÁMKA
S 20		STŘEŠNÍ KRYTINA - Materiál: legovaný hliník - Legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 dle EN 1396 - Povrch: embosovaný povrch hladký - Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý - Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak - Standardní způsob krytí: dvojitá stojatá drážka - Šířka svitků: 500 mm - Osová rozteč drážek: 430 mm - Tloušťka materiálu: 0,7 mm dle ČSN 73 3610 - Připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli - BARVA RAL 7015, NEBO JÍ NEJBÍLŽE PODOBNÁ - NUTNO VYVZORKOVAT		MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!
S 21		VYZTUŽOVACÍ PLECH RŠ=265 MM BARVA A MATERIÁL: DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA	SO-01.01.01 25,84 BM SO-01.01.02 31,26 BM SO-01.01.03 18,20 BM	
S 22		ZATAHOVACÍ PÁS RŠ=365 MM BARVA A MATERIÁL: DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA	SO-01.01.01 25,84 BM SO-01.01.02 31,26 BM SO-01.01.03 18,20 BM	DODÁVKA VČETNĚ VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.
S 23		OKAPNÍČKA RŠ=135 MM BARVA A MATERIÁL: DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA	SO-01.01.01 25,84 BM SO-01.01.02 31,26 BM SO-01.01.03 18,20 BM	ROZMĚRY NEZAHRAJUJÍ PŘESAHY A PŘEKRYVY MATERIÁLU
S 24		HŘEBENÁČ RŠ=740 MM BARVA A MATERIÁL: DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA	SO-01.01.01 12,92 BM SO-01.01.02 15,63 BM SO-01.01.03 9,1 BM	

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.