








OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m <sup>2</sup> )	POZNÁMKA
	 1 195 / 900 MM	<b>PLASTOVÉ OKNO</b>  ROVNÉ KŘÍDLO, 2 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU Uw = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m <sup>2</sup> .K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU	1 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
	 1 975 / 1 325 MM	<b>PLASTOVÉ OKNO</b>  ROVNÉ KŘÍDLO, 2 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU Uw = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m <sup>2</sup> .K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU	1 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
	 600 / 450 MM	<b>PLASTOVÉ OKNO</b>  ROVNÉ KŘÍDLO, 2 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU Uw = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m <sup>2</sup> .K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU	1 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
NS.53	 880 / 900 MM  DODAVATEL NUTNO ZHOTOVIT A ODSOUHLASIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI	<b>DVEŘE - VÝLEZ NA PŮDU</b>  ATYPICKÝ VÝROBEK - DŘEVĚNÝ KŘÍDLO: MATERIÁL DUB, TL. 30-40 MM ("SPÁROVKA") BARVA ŠEDÁ RAL 7015 STAVEBNÍ VLOŽKY DOZICKÁ + BB ZÁMEK KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ RÁM: ATYPICKÁ OBLOŽKA MATERIÁL DUB, TL. 20 MM BARVA ŠEDÁ RAL 7015  OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU  BEZ POŽADAVKU NA Ud	1 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.

**Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.**