



LEGENDA

VEŠKERÉ PRVKY OZNAČENY ČERVENOU BARVOU JSOU PŘEDMĚTEM OPRAV TĚTO PD

POZNÁMKY: POSTUP PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

NS.301 DOLOŽENÍ NOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY (DDTO STÁVAJÍCÍ = "KOST"). TL. 60MM

VČETNĚ DODÁVKY KLADCÍ LOŽE (KAMENIVO 4/8) MOCNOST 40 MM

NS.302 ZAPRAVENÍ OMÍTKOU PO DEMONTÁŽI

NOVÁ VPC JÁDROVÁ OMÍTKA. BUDE "ZAŠKRÁBNUTA/ZATOČENA" =

= NUTNO DOCÍLIT SJEDNOCENÍ VZHLEDU A STRUKTURY S OKOLNÍ OMÍTKOU!!

ROZMĚR CCA 1,2 x 0,85 M

NS.303 NOVÝ HLASOVÝ REPRODUKTOR - INVESTOR VYSPECIFIKUJE PŘI REALIZACI.

NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY. POLOHA ZACHOVÁNA.

NS.304 NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE. POVRCH BUDE ODMAŠTĚN A NATŘEN ZÁKLADOVOU SYNTETICKOU BARVOU NA KOV

PO ZATVRDNUTÍ ZÁKLADOVÉ BARVY BUDE PRVEK NATŘEN VRCHNÍ KRYCÍ SYNTETICKOU BARVOU MINIMÁLNĚ VE 2 VSRTVÁCH

BARVA DLE INVESTORA PŘI REALIZACI. NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE!!

NS.305 NÁTĚR PLECHOVÝCH DVÍŘEK - BUDE PROVEDENO STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ BODU NS.304

NS.306 OPRAVA FASÁDY. PRO PROVEDENÝCH PRACÍCH V RÁMCÍ BOURANÝCH PRACÍ (BODY 1-9) BUDE PROVEDENO NÁSLEDUJÍCÍ:

NS.306.1 OPRAVA OMÍTEK - NOVÁ VPC JÁDROVÁ OMÍTKA. BUDE "ZAŠKRÁBNUTA/ZATOČENA" = NUTNO DOCÍLIT SJEDNOCENÍ VZHLEDU

A STRUKTURY S OKOLNÍ OMÍTKOU!!

NS.306.2 NA KZS BUDE NATAŽENA NOVÁ TANKOVRSŤVÁ OMÍTKA, ZRNITOST DLE STÁVAJÍCÍ).

NS.306.3 DRAŽKY PRO "ZASEKÁNÍ" A SKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE BUDOU ZAHOZENY VPC JÁDROVOU OMÍTKOU A TAKÉ BUDE SJEDNOCEN POVRCH OMÍTKY S OKOLNÍM VZHLEDEM

NS.306.4 SOKL, KTERÝ JE TVOŘEN TAKÉ OMÍTKOU BUDE ZAPRAVEN STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO U BODŮ VÝŠE.

PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH BODŮ (306) BUDE CELÝ POVRCH FASÁDY NATŘEN FINÁLNÍM SILIKÁTOVÝM NÁTĚREM

BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI - BUDE UVAŽOVÁNA SE 2-3 BAREVNÝMI ODTINTY. NUTNO POSTUPOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE.

NS.306.5 OPRAVA KAMENNÉHO SOKLU. VYPRASYNĚ A VYPADANÉ SPÁRY BUDOU NOVĚ VYSPÁROVANY A ZBYLÉ SPÁRY OPRAVENY.

NÁSLEDNĚ BUDE CELÝ POVRCH KAMENE OPATŘEN HYDROFOBNÍM NÁTĚREM NA SAVÉ POVRCHY.

PO DOKONČENÍ VEŠKERÝCH OPRAV NA FASÁDĚ BUDOU MONTOVANY NOVÉ OKENNÍ PARAPETY - LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ (AL) PLECH _ SJEDNOCENO S MĚNĚNOU STŘEŠNÍ KRYTINOU

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASĚNO INVESTOREM.

NUTNO SJEDNOTIT S KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.

- DÁLE BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ, KTERÉ JSOU UVEDENY V BOURACÍCH PRACÍCH (B.303)

NS.307 NÁHRADA PRVKU ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU NA TOTOŽNÉ MÍSTO

NS.308 NOVÝ PRVEK ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

NS.309 NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - POUZE STŘECHA - JAKLOVÁ KCE (30x30x3) + PERSPEX TL. 5 MM, ČIRÝ. ROZMĚR CCA 1x1 M - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI INVESTOREM

NS.310 NOVÁ VÝPLŇ VYBOURANÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ - OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU

NOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, PLASTOVÉ, PLNÉ + VRCHNÍ FIXNÍ NADSVĚTLÍK, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ CILINDRICKÉ VLOŽKY + 3x UNIVERZÁLNÍ KLÍČ

PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚRIT STÁVAJÍCÍ OTVOR

BARVA DVEŘÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, ČLENITOST DVEŘÍ TAKÉ DLE VÝBĚRU INVESTORA

PO MONTÁŽI DVEŘÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ OTVORU VPC JÁDROVOU OMÍTKOU (PRO SJEDNOCENÍ TL. NOVÉ A PŮVODNÍ

KONSTRUKCE). FINÁLNÍ ÚPRAVU UVNITŘ BUDE TVOŘIT SÁDROVÁ STĚRKA, VENKONVÍ DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A DLE BODU NS.306.

ZAPRAVENÍ BUDE PROVEDENO I "ZA ROH" V ŠÍŘI MIN 150 MM

NS.311 ŘÍMSA: OPRAVA = SJEDNOCENÍ OMÍTKY S NOVÝM OKOLNÍM NÁTĚREM + NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA VČ. OPLECHOVÁNÍ

MATERIÁL: DTTO OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SO-01

NS.312 NOVÁ STŘEŠNÍ KRTINA = VLNITÝ PLECH - OCELOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. TL. PLECHU 0,63-0,75 MM (DLE STÁVAJÍCÍ KRYTINY).

KOTVENO DO STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. BARVA DLE STÁVAJÍCÍ KRYTINY (ČERVENÁ), NEBO STANOVENA PŘI REALIZACI

INVESTOREM). VÝŠKA A ŠÍŘKA VLNY - DLE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ ŠABLONY.

DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PORVKŮ (HŘEBENÁČ, OKAPNÍČKA, ZÁVĚTRNÁ LIŠTA A ZATAHOVACÍ PÁS

K SOUSEDNÍ VÝŠŠÍ BUDOVĚ)

NS.313 NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH PALUBEK - 2x KRYCÍ VRCHNÍ NÁTĚR NA DŘEVĚNÉ MATERIÁLY - BARVA UPŘESNĚNA V RÁMCÍ REALIZACE

NS.314 NÁTĚR PODHLEDU - FÁŠADNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR. PŘED APLIKACÍ BUDE POVRCH ZKONTROLOVÁN (NESMÍ BÝT VIDITELNÉ SPÁRY MEZI

JEDNOTLIVÝMI DESKAMI - POUKUD BUDOU, NUTNO PŘETMELIT - V RÁMCÍ PD JE UVAŽOVÁNO 5% PLOCHY K PŘETMELNÍ).

NÁSLEDNĚ BUDE ZBAVENO NEČISTOT, ZPENETROVÁNO A FINÁLNĚ NATŘENO SILIKÁTOVÝM NÁTĚREM. BARVA BÍLÁ (DLE STÁVAJÍCÍ)

NS.304.1 NOVÉ ZÁBRADLÍ A MADLO. MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ - NUTNO VYHOTOVIT DÍLENSKOU VÁROBNÍ DOKUMENTACI

A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM. NUTNO SPLNIT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb. JEJÍ POPIS K ZÁBRADLÍ VYPŠÁN V OBJEKTU SO 04

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BEZBARIÉROVÁ RAMPA. MADLO KOTVENO DO ZDIVA, ZÁBRADLÍ KOTVENO NA STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ STOJKY.

BUDE VYTVOŘENO TAK, ŽE NA TRUBKU NOVÉHO ZÁBRADLÍ BUDE NAVAŘEN ČTYŘROVŇOVÝ JEKL A VYVRTÁNY OTVORY 3 KS, STEJNĚ TAK

BUDOU OTVORY (3 KS) VYVRTÁNY NA STÁVAJÍCÍCH STOJKÁCH. NÁSLEDNĚ BUDOU OBA KUSY K SOBĚ SEŠROUBOVÁNY METRICKÝMI ŠROUBY

A MATICÍ S PODLOŽKOU. ROZMĚR MIN, M10.

VYPRACOVAL PAVEL ŠUSTR		KONTROLOVAL BC. LUDEK NEDĚLKA		OPRAVNĚNÁ OSOBA ING. MILAN OPLÍŠTIL		<div>erPLAN</div> <div>PROJEKT - PRÁCE</div>		ČÍSLO VÝTISKU
STAVEBNÍK		SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE; OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ				DATUM 02/2022		
NÁZEV AKCE		TŘEBOVICE V ČECHÁCH DÍLČÍ OPRAVA		MÍSTO AKCE TŘEBOVICE [581071]		REVIZE ÚČEL D V Z		
NÁZEV ČÁSTI		OBJEKT SO 02 _ OPRAVA FASÁDY B. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. POPISNÉ 204 Č. POZEMKU st. 269 KAT. ÚZEMÍ TŘEBOVICE [770469]		MĚŘÍTKO KÓTY V MM		
OBSAH VÝKRESU		SCHEMATICKÝ PŮDORYS OBJEKTU _ NOVÝ STAV				INT. ČÍSLO i23002205		POR. ČÍSLO B.03