


# Tabulka pro časově vymezenou platnost návěsti a tabulka pro uvedení kilometrické polohy následujícího přejezdu.


## A. Tabulka pro návěst č. 203, 204 a 205




Tabulka je vyrobena z pozinkovaného plechu o síle 1,25 mm a okraje plechu jsou olemované (zapertlované). Na plech je nalepena žlutá reflexní fólie a na ní je nalepeno písmeno T z černé fólie o velikosti 90 mm. Na zadní ploše tabulky je jedna lišta profilu „C“ pro upevnění na tyč pomocí pulkruhových držáků a šroubů OK 17. Pro upevnění na betonové sloupky a stožáry návěstidel se použije upevnění pomocí pásky Bandimex.

Stejnou tabulku je možno použít i pro návěst číslo 88b s uvedením písmene „D“.

## B. Tabulka pro návěst č. 88 c a 201 b



Tabulka je vyrobena z pozinkovaného plechu o síle 1,25 mm a okraje plechu jsou olemované (zapertlované). Na plech je nalepena žlutá reflexní fólie a na tuto fólii jsou nalepena číslice z černé fólie o velikosti 90 mm. Na zadní ploše tabulky je jedna lišta profilu „C“ pro upevnění na tyč pomocí pulkruhových držáků a šroubů OK 17. Pro upevnění na betonové sloupky a stožáry návěstidel se použije upevnění pomocí pásky Bandimex.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Stavební odbor DDC<br/>Č.j. : 56 939/99-013<br/>Ředitelka odboru stavebního<br/>Ing. Marusičová v.r.<br/><br/>Schváleno dne: 8. 4. 1999</p> | <p><b>Tabulka pro časově vymezenou<br/>platnost návěsti a kilometrickou<br/>polohu přejezdu</b></p> <p>Míry v mm.</p> | <p><b>Č D</b><br/>Zařízení trati<br/><br/><b>ZT- 57</b></p> |
|---|---|---|