



Trakce: nezávislá

POZNÁMKY:

- Nové zabezpečovací zařízení
- Ochranné pospojování vodičem v izolovaném provedení o průměru 10 mm
- zkratovací lanová propojení LA9/X a uzemnění (zemnicí tyče)

Napojení ochranného pospojování na uzemnění provedeno v plastové skříňce u RD
Při nesplnění předepsané hodnoty $R = 20-40\Omega$ lze přidat zemnicí tyče
*1) vodič pospojování pod komunikací v samostatné chráničce
*2) každý kmenový přejezdník uzemnit ztlučením zemnicí tyče těsně vedle základu při dodržení max. hodnoty 300, při nedodržení této hodnoty přidat zemnicí tyče
*3) opakovací přejezdník OX417 uzemnit vodičem v izolovaném provedení o průměru 10 mm na ochranné pospojování

PŘEJEZD P4676 v km 41,720
silnice III. třídy č. 27930

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

25.11.2020

signal PROJEKT	Jméno		Podpis		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		ČÍSLO SOUPRAVY:
	NAVRHL:	Ing. Boguoj			20-051-30-311		
PRAC. HRADEC KRÁLOVÉ		KONTROLOVAL:	Křenek		DATUM: 11/2020		
Stavba: Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 trati Mladá Boleslav město – Stará Paka						STUPEŇ:	
PS 02 PZS P4676 v km 41,720						DUSP	
						ČÁST: D.1.1.c	
Opatření proti atmosférickým vlivům						ČÍSLO VÝKRESU:	0410