



*) pozn.:
Počítače náprav označené "i" jsou použity p
funkcionalitu výstrahy při nedovoleném
projetí nověstidla (VNPN).

zobrazba vzdálenost 700m

| TABUŁKA VÝHYBEKŮ NOVĚ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--------|-------|--------------------|--------------|-----|--------------|------|-----------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| stanoviřtí | druh | sviřek | uřhel | základní příměr | transformace | typ | říšř. pr. | směr | př.ř./ říšř. | druh zavřsu | druh pr. | přestřvik | řináčř | přiznámka |
| km 13,353 | J | 49 | 1:9 | 300 | | | — | P | p | ČZ | b | EPR | — | 50 km/h |
| km 13,398 | J | 49 | 1:7,5 | 190 | | | I. | — | P | ČZ | b | EPR | — | 40 km/h |
| km 13,428 | J | 49 | 1:9 | 300 | | | — | L | p | ČZ | b | EPR | — | 50 km/h |
| km 13,432 | J | 49 | 1:9 | 300 | | | — | P | I | ČZ | b | EPR | — | 50 km/h |
| km 13,471 | J | 49 | 1:9 | 300 | | | — | L | I | ČZ | b | EPR | — | 50 km/h |
| km 13,815 | J | 49 | 1:9 | 300 | | | — | P | p | ČZ | b | EPR | — | 50 km/h |
| km 13,851 | J | 49 | 1:9 | 300 | | | — | L | I | ČZ | b | EPR | — | 50 km/h |

| TABUĽKA NAVĚŠTÍDEL | | | |
|--------------------|-------------|-------|-------------|
| Název | Poloha v km | Název | Poloha v km |
| PFL | ~12,327 | Lc3 | ~20,278 |
| L | ~13,027 | Lc2 | ~13,727 |
| PFSL | ~0,971 | Lc1 | ~20,278 |
| SL | ~0,571 | Se5 | ~20,033 |
| Se1 | ~13,352 | Se6 | ~19,816 |
| Se2 | ~0,354 | Sc1a | ~19,785 |
| Se3 | ~13,420 | PL11b | ~19,475 |
| Se4 | ~13,444 | Sc1b | ~18,864 |
| S2 | ~13,498 | L11b | ~18,473 |
| S1 | ~13,790 | S | ~18,154 |
| S3 | ~13,790 | PrS | ~17,444 |
| Lc1a | ~19,475 | | |