PŘÍČNÝ ŘEZ E-F NAD PODPORU 1:15



PŘÍMÁ NIVELETA STOUPÁ 8,2 ‰
PŘECHODOVÉ POLE A-T-A

ŘEZ 1-1
DETAIL „A" 1:5



ŘEZ 2-2
PŘÍČNÉ ZTUŽENÍ PODÉLNÍKŮ



31 P 10 x 75 - 228 4 KS CELKEM



KLÍNEK STŘ. VÝZTUH PODÉLNÍKŮ
47 P 25 x 50 - 70 KUSŮ 24+16=40



DETAIL „B" 1:5



46 P 10 x 160 - 356 | KS 12 + 8 = 20



45 P 10 x 90 - 356 | KS 12 + 8 = 20



DETAIL PODKLADNÍ ŠIKMÉ PODLOŽKY
MEZI HLAVNÍM NOSNÍKEM A LOŽISKEM
1:5



POZOR!
OTVORY PRO ŠROUBY LOŽISKA VRTEJTE ⊥ KOLMO K PODÉLNÉ PLOŠE PODLOŽKY

110 P 20 x 450 - 500 - 4 KUSY



ZNAČENÍ NÝTŮ A ŠROUBŮ:

NÝTY:
- NÝTY ϕ 17 mm
- NÝTY ϕ 21 mm
- NÝTY ϕ 21 mm (NA MONTÁŽI)

ŠROUBY:
- ŠROUBY M 12
- ŠROUBY M 16
- ŠROUBY M 24 (LOŽISKOVÉ)

POZNÁMKA:
POSICE V KROUŽKU ZNAČÍ ČÁSTI HLAVNÍHO NOSNÍKU, KTERÝ VYROBÍ A DODÁJÍ VŽKG VÍTKOVICE.

DOPLŇUJÍCÍ VÝKRESY:
1. PŘEHLEDNÉ VÝKRESY - PŮDORYS
2. PŘEHLEDNÉ VÝKRESY - POHLED
10. HLAVNÍ NOSNÍKY
11. PŮDORYS MOSTU
12. PODÉLNÝ ŘEZ
13. PŘÍČNÝ ŘEZ UPROSTŘED
15. PODÉLNÍKY
16. PODLAHY
17. ŽEBŘÍK
19. VÝKAZ VAH MATERIÁLU

ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ DRÁHY
JIHOZÁPADNÍ DRÁHA
SPRÁVA DRAH V PLZNI
SCHVÁLENO
rozhodnutím správy dráhy v Plzni
ze dne 24. listopad 1935 č.j. 47.275/35
Náměstek ředitele železniční hospodářské správy

VÝŘEZ N/A ČSN 038270
1-0 - 2002
2-0 - 2301

OCEL 37 ELEKTRODY E 44,83 (E-B 121) ČSN 055027

VÝROBNÍ SKUPINA „A" DLE ČSN 732601, 732603

ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ DRÁHY
JIHOZÁPADNÍ DRÁHA
Provozní ústředí dráhy v Plzni

ING. MAREŠ	ING. MAREŠ	ŠTOCKL	BEKRTA	ING. SMOLKA	
ZHOTOVIL		KRESBY			
ČSD- JIHOZÁPADNÍ DRÁHA, SPRÁVA DRAH V PLZNI					

REKONSTRUKCE MOSTU
V KM 30,131 TR. Č. BUDĚJOVICE - Č. KŘÍŽ

PŘÍČNÝ ŘEZ NAD PODPORU

VÝKRES Č.	3 15
M 1:5; 1:15	14
PROJEKT Č.	XI 1972
C. STAVBY	5-2-92
VÝKAZ Č.	
ARCHIV Č.	