

OKNA

BARVA: BILÁ(interier)/HNĚDÁ (ext.) – PŘESNÝ BAREVNÝ ODSŤÍN UPŘESNÍ INVESTOR

MATERIÁL: PLAST, VNITŘ. PARAPETY PLAST

Uokna=max. 1,2 W/m²K (doporučeno zasklení – izolační dvojsklo, bezpečnostní sklo),







Rw=min. 32dB – třída zvukové izolace TZI=min.2

doporučeno kování s mikroventilací

Těsnění rámu komprimovanou těsnicí páskou

ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ

Tabulka oken

OZN.	SCHÉMA (z interiéru)	POPIS	ROZMĚRY [mm] šířka x výška	POČET KUSŮ				
				1S	OP	Celkem	Parapet	Žaluzie vnitřní
01		OKNO OCELOVÉ S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU, VEN OTVÍRAVÉ	600 x 210	2	0	2	0	0
02		OKNO SESTAVA 2-KŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM PRAVÉ OTVÍRAVÉ LEVÉ OS NADSVĚTLÍK DVOUKŘÍDLÝ PRAVÝ OTEVÍRAVÝ LEVÝ OS BEZPEČNOSTNÍ SKLO	1200 x 1600	0	1	1	1	1
03		OKNO SESTAVA 2-KŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM PRAVÉ OTVÍRAVÉ LEVÉ OS NADSVĚTLÍK DVOUKŘÍDLÝ PRAVÝ OTEVÍRAVÝ LEVÝ OS BEZPEČNOSTNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ RÁM BEZPEČNOSTNÍ P5A	1200 x 1600	0	3	3	3	3
04		OKNO LEVÉ OS BEZPEČNOSTNÍ SKLO	420 x 1080	0	1	1	1	1
05		OKNO SESTAVA 2-KŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM PRAVÉ OTVÍRAVÉ LEVÉ OS NADSVĚTLÍK DVOUKŘÍDLÝ PRAVÝ OTEVÍRAVÝ LEVÝ OS BEZPEČNOSTNÍ SKLO	1260 x 1700	0	1	1	1	1
06		OKNO LEVÉ OS (půda)	520 x 800	0	0	4	4	0

OKNA OSAZOVAT 15cm OD VENKOVNÍHO LÍCE ZDIVA. ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ.
OTEVÍRÁNÍ OKEN A ČLENĚNÍ POUZE SCHEMATICKE, UPŘESNÍ INVESTOR BĚHEM REALIZACE.