

## Legenda materiálů

	stěpící konstrukce
	desky nosných stěn, sloup s OP 20 do MW5
	závěr pŕořez u nosných stěn, obvodové nosníky 0,100, 150 a 175mm do MW 2,5
	závěr pŕořez u nosných stěn, obvodové nosníky 0,100, 150 a 300mm na systémovou konstrukci mezzanine
	SK instalační pŕehledy, rozvod systémové konstrukce s 2x SK deska 0,125mm
	stěnový konstrukční zápočetový systém (KZS) s tepelným izolantem z materiálu vlny a pehledovou silikonovou tenkovrstvou omítkou, standardní EITCS
	rozvod konstrukce obvodu stěn místnosti
	místnosti vyloučené z montážního systému, zářevy provedené v rámci jiné investice. V místnostech obvodu pŕehled kompletu stavební zářevy. Pouze vlna vlnitýho skla s vlnitým okem do místnosti, pokud provedení zářeví je v rozsahu na nové nastavení SVS systému (EPS, ECTS).
	nové provedení stěnové pro montáž technologii
	kdy oken z lobbiových prosklených stěn
	kdy kampaňových výtahů
	kdy ocelové výhledy
	Duocce
	kdy dveřní a prosklených stěn

OBCENÁ POZN.  
- PODROBNÉ SKLADBY STAV.KONSTR. JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH TABULKOVÉ ČÁSTI DOKUMENTAC

[illegible]

- [illegible]