

ZÁKLADNÍ ÚDAJE													
TRAŤ:		Tišnov - Žďár nad Sázavou						PŘEJEZD km 63,686					
DRUH:		PZS 3SBI				Závory: bez závor				Označení: B1 / P7048			
Komunikace:		silnice II. tř. č. 388				Rozhodující uživatelé: vozidla							
d _p (m)		13,7	t _x (s)	-	t _u (s)	-	t _v (s)	25,71	V _s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	61	
d _T (m)		35,7	t _{b1} (s)	6	t _{u1} (s)	-	t _z (s)	-	V _v (km.h ⁻¹)	20	β ₁ (°)	-	
d _Z (m)		-	t _{b2} (s)	3	t _{u2} (s)	-	t _{zz} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β ₂ (°)	-	
d _s (m)		22	t _l (s)	35,71	t _o (s)	-	t _r (s)	1	t _{rp} (s)	-	s _p (m)	12,1	
Kolej číslo	Zábrzdna vzdálenost	d _v (m)	směr	km okraje	Mezní doba anulace			Kritická doba					
				přejezdu	t _{gA} (s)	t _A (s)	t _{As} (s)	L _D (m)	t _e (s)	t _r (s)	t _k (s)	t _{ks} (s)	
1	400	575	lichý	63,692	-	-	-	-	-	-	-	-	
			sudý	63,679	-	-	-	-	-	-	-	-	

POZITIVNÍ SIGNAL													
Volné úseky vždy LKa, LKb													
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel: -													
Úseky	T9 RO-BP	1K	3K	před Se1									
kromě	-	-	-	-									
nemusí být volné při	L=0	S1=0	S3=0	Se1=0									

VYSTRAHA													
ozna- čení	jízda od - do	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V _t (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L _p (m)	L _{ps} (m)	L _{ps} zač. v km	t _{zv} (s)	t _{zvs} (s)	t _n (s)	t _{ns} (s)	při volném úseku	pozn.	
B1-1 (T9 RO-BP)	L - 1K		50	496	718	64,410	15	15	32	32			
-	L - 1K		50 (63,755) 40 - PN	355	-	-	-	-	31	-			
B1-1 (T9 RO-BP)	L - 3K		50 (63,755) 40	355	718	64,410	26	26	31	32			
-	L - 3K		50 (63,755) 40 - PN	355	-	-	-	-	31	-			
B1-2 (1K)	S1 - Rožné		50	496	871	62,808	27	27	15	22			
-	S1 - Rožné		50 (63,380) 40 (63,481) 50 - PN	471	-	-	-	-	13	-			
B1-3 (3K)	S3 - Rožné		40 (63,481) 50	437	827	62,852	35	35	22	22			
-	Se1 - Rožné		40	397	-	-	-	-	31	32			
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením: -													
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel): LKa, LKb.													
ZVUKOVÁ VYSTRAHA													
Bez zvukové výstrahy na výstražnících:													
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:													
po sklopení břeven závor:													

POZNÁMKY													
- měřeno od staničníku 63,7 - rychlost při PN = 40 km/h - u PZS není při jízdách cestách měřena mezní doba anulace, PZS je kryto návěstidly SZZ - obsluhou rozsvítit přívolačací návěst před přejezdem je dovoleno až po uplynutí doby tn - pro návěstidla L, Se1, S1 a S3 žst. Bystřice nad Pernštejnem platí: - pohotovostní stav přejezdu je podmínkou pro rozsvícení povolujičního návěstního znaku na návěstidle													

Zpracováno 11.5.2020, Ing. Milan Lukášek, Excel

PS 06-28-01 Bystřice nad Pernštejnem, SZZ

Tabulka přejezdu B1/P7048

B0305