

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m <sup>2</sup> )	POZNÁMKA
Z 01		<p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ MŘÍŽ</b></p> <p>MATERIÁL JEKL 25/25/2</p> <p>ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ</p> <p>BARVA RAL 7015 ŠEDÁ</p> <p>PŮDORYSNÝ ROZMĚR: 2100 x 1600 MM</p> <p>KOTVENO NA NAVAŘENÝ TRN M 16, DÉLKA 300 MM NA CHEMICKOU KOTVU</p> <p>ODSAZENÍ OD ZDI 100 MM</p> <p>OSOVÁ VZDÁLENOST JEKLŮ: 175 MM, KRAJNÍ 165</p>	6 KS	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.</p> <p>UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE</p>

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.