

OKNA

BARVA: BILÁ(interier)/HNĚDÁ (ext.) – PŘESNÝ BAREVNÝ ODSŤÍN UPŘESNÍ INVESTOR
MATERIÁL: PLAST, VNITŘ. PARAPETY PLAST
Uokna=max. 1,2 W/m2K (doporučeno zasklení – izolační dvojsklo (4–16–2+bezp.folie+2)
CONEX bezpečnostní sklo,
Rw=min. 32dB – třída zvukové izolace TZI=min.2
doporučeno kování s mikroventilací
Těsnění rámu komprimovanou těsnící páskou
ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ

Tabulka oken							
OZN.	SCHÉMA (z interiéru)	POPIS	ROZMĚRY [mm] šířka x výška	POČET KUSŮ			
				OP	Celkem	Parapet	Žaluzie vnitřní
01		OKNO SESTAVA 2–KŘÍDLÉ PRAVÉ OTVÍRAVÉ LEVÉ OS BEZPEČNOSTNÍ SKLO	1500 x 1250	8	8	8	0
02		OKNO SKLÁPĚCÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	500 x 600	3	3	3x obklad	0
03		OKNO SESTAVA 2–KŘÍDLÉ PRAVÉ OTVÍRAVÉ LEVÉ OS BEZPEČNOSTNÍ SKLO	900 x 1250	1	1	1	0

OKNA OSAZOVAT 15cm OD VENKOVNÍHO LÍCE ZDIVA. ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ.
OTEVÍRÁNÍ OKEN A ČLENĚNÍ POUZE SCHEMATICKE, UPŘESNÍ INVESTOR BĚHEM REALIZACE.