

POZNÁMKY:

- VE 2.NP, V PROSTORÁCH SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, SE PŘEDPOKLÁDÁ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V ROZSAHU 30%. STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN BUDOU OŠKRÁBÁNY A CELOPLOŠNĚ PENETROVÁNY. POTÉ BUDE PROVEDENO CELOPLOŠNÉ VYROVNÁNÍ STĚN STĚRKOVÝM CEMENTOVÝM TMELEM VYZTUŽENÝM PERLINKOU A FINÁLNÍ ÚPRAVA VÁPENNÝM ŠTUKEM (ŠTUK VYJMA PLOCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN).

- V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORÁCH CHODBY A SCHODIŠTĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V ROZSAHU 15%. STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN BUDOU OŠKRÁBÁNY A CELOPLOŠNĚ PENETROVÁNY. POTÉ BUDE PROVEDENO CELOPLOŠNÉ VYROVNÁNÍ STĚN STĚRKOVÝM CEMENTOVÝM TMELEM VYZTUŽENÝM PERLINKOU A FINÁLNÍ ÚPRAVA VÁPENNÝM ŠTUKEM (ŠTUK VYJMA PLOCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN)

- U NOVÝCH TENKOVRSTVÝCH OMÍTEK NA NOVÉ ZDIVO PŘÍČEK PÓROBETONU, BUDE ZDIVO NEJPRVE NAPENETROVÁNO, POTÉ SE PROVEDE VRSTVA CEMENTOVÉHO FLEXIBILNÍHO TMELE VYZTUŽENÁ PERLINKOU. NÁSLEDNĚ BUDE NOVÉ ZDIVO CELOPLOŠNĚ OPATŘENO FINÁLNÍ VRSTVOU VÁPENNÉHO ŠTUKU, VYJMA PLOCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ.

- V MÍSTNOSTECH S VLHKÝM PROVOZEM BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY POD KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY SPRCHOVÉHO KOUTU VČETNĚ VYZTUŽENÍ KOUTŮ A ROHŮ SYSTÉMOVÝMI DOPLŇKY SYSTÉMOVÉ STĚRKY.

- PO PROVEDENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE BUDOU STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V JINAK NEDOTČENÝCH PROSTORÁCH LOKÁLNĚ OPRAVENY V ROZSAHU 10-30% VČETNĚ NOVÉ VÝMALBY V ROZSAHU 100%. VEŠKERÉ PROSTORY VYJMA PROSTORU DISPEČENKU VE 2.NP (m.č.1P01,1P02,1P33 A 1P34) TAK BUDOU OPATŘENY NOVOU VÝMALBOU VE BÍLÉ BARVĚ.

- V NENOSNÝCH NOVĚ VYZDÍVANÝCH PŘÍČKÁCH SE NAD STAVEBNÍ OTVORY OSADÍ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY YTONG NEP 100 A NEP 150 V DÉLKÁCH 1250mm příp.2500mm. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH SE V MÍSTECH NUTNÉHO PROVEDENÍ NOVÉHO PŘEKLADU OSADÍ OCELOVÝ NOSNÍK IPE100 A IPE120.

- VNITŘNÍ OBEZDÍVKY KOLEM INSTALAČNÍCH ROZVODŮ BUDOU VYZDĚNY Z TVÁRNIC YTONG tl.50mm NA SYSTÉMOVÝ TMEL.

- V RÁMCI 2.NP SE OCELOVÉ NOSNÍKY PODCHYCUJÍCÍ STROPNÍ PANELY V MÍSTĚ INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ OPATŘÍ POŽÁRNÍM SDK OBKLADEM S PO DLE PBŘ - viz ČÁST PD B.4.

LEGENDA MATERIÁLU - NOVÝ STAV

- NOVÉ KONSTRUKCE - OBECNĚ
- NOVÉ PÓROBETONOVÉ DOZDÍVKY A PŘIZDÍVKY YTONG tl.100mm A 150mm NA SYSTÉMOVOU MALTU
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE - TŘÍDA BETONU C20/25
- NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 2-2 INSTALAČNÍ PŘÍČKOU U ZÁVESNÉHO WC (MĚŘÍTKO 1:20)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ (1P24 - 1P27)

č.m. SAP	účel místnosti	plocha m²	podlaha	stěny	strop	poznámka	sv. výška
1P07	DENNÍ MÍSTNOST	14,90	KERAMICKÁ DLAŽBA P2	TMEL+PERLINKA+VŠ	VÁPENNÁ OMÍTKA	KERAM. OBKLAD	
1P09	CHODBA	16,03	KERAMICKÁ DLAŽBA P2	TMEL+PERLINKA+VŠ	MINERAL.KAZ.PODHL. + SDK		2,80m
1P09A	CHODBA	28,98	KERAMICKÁ DLAŽBA P2,P4	TMEL+PERLINKA+VŠ	MINERAL.KAZ.PODHL. + SDK		2,65m, 2,80m
1P09B	CHODBA	59,45	KERAMICKÁ DLAŽBA P2	TMEL+PERLINKA+VŠ	MINERAL.KAZ.PODHL. + SDK		2,80m
1P24	UMÝVÁRNA - Ž	3,46	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P24A	WC CHODBA - Ž	4,71	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P24B	WC KABINA - Ž	1,29	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P24C	WC KABINA - Ž	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P24D	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P25	SPRCHA	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P26	UMÝVÁRNA - M	3,88	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P27	WC CHODBA - M	5,16	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P27A	WC KABINA - M	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P27B	WC KABINA - M	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m
1P27C	WC KABINA - M	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA P8	TMEL+PERLINKA	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD	2,65m

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 2.NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 =211,09 m.n.m. = podlaha 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU: ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT: ING. PAVLA TALÁŠKOVÁ
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL: ING. PAVLA TALÁŠKOVÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL KRÁTKÝ	KONTROLOVAL: ING. PAVEL KRÁTKÝ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577
www.PROJEKTSTUDIO.cz

INVESTOR
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY
Ostrava - Přívoz, ul. Skladištní, parc.č. st. 1532, k.ú. Přívoz 713767

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A
708 00, Ostrava - Poruba

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
Ostrava Skladištní - oprava administrativní budovy

DATUM 05.-07. 2021
ZAKÁZKA č. PK 21 03
FORMÁT 2 x A4

INŽENÝRSKÝ OBJEKT (IO)
SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

STUPEŇ PD **DSP+PDPS**
PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE
E.2.1 - POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV

MĚŘÍTKO **1:50**

DOKUMENT
PŮDORYS 2.NP - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ + DENNÍ MÍSTNOST

ČÍSLO DOKUMENTU **E.2.1-115A**