



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SO 10-22 ČÁST E.1.2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SPEU + SP_ŽST Lovosice_nástupiště_P“



SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Zpracovatel části:



SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR VIDLÁK

Garant profese:

ING. PETR VIDLÁK

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:

ING. MIROSLAV VÁŇA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR VIDLÁK

Vypracoval:

ING. PETR VIDLÁK

Kontroloval:

ING. JANA PTÁČKOVÁ

Název akce:

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH
PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE

Číslo smlouvy:

17-030.640

Projektový stupeň:

DSP

Název PS/SO:

STAVEBNÍ ČÁST - NÁSTUPIŠTĚ
SO 10-22 Nástupiště č.3

Datum:

04 / 2021

Číslo části:

E.1.2

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Počet formátů:
20 x A4

Číslo přílohy:

10

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | SO 10-22 | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|---|--|
| Stavba: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | | | | |
| SO/PS: SO 10-22 Nástupiště č. 3 | | | | | | | Vložit | | Vložit | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | 823 | | 51 | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | ISPROFIN: | | 5423510002 | | | |
| Majetek: | | | | | | | Označení (S-kód): | | 631500681 | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: 7/2022 | | | | Zpracovatel: | | | Cenová úroveň: | | 2022 | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: 5/2024 | | | | SUDOP EU a.s. | | | Datum zpracování: | | 20.02.2022 | | | |
| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | | |
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12373R | | R | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 4KM viz VK pol. 9 - výkop pro nové nástupiště, odměřeno z programu a pro stabilizaci 1213.37 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 1 213,370 | 0 | 0,00 | | | 0,00 Kč | |
| 2 | 18090 | | 021 OTSKP | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH viz VK pol.11 - úprava po vybourání stáv.nástupiště 2647.5 Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky. | M2 | 2 647,500 | 0 | 0,00 | | | 0,00 Kč | |
| 3 | 18110 | | 021 OTSKP | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I viz VK pol. 12 - zhutnění pod nové nástupiště, rampu a chodník 1746.6 položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | M2 | 1 746,600 | 0 | 0,00 | | | 0,00 Kč | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | | | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | | | | | |
| 4 | 561555 | | 021 OTSKP | VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 | M2 | 352,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 131736 | | 021 OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM | M3 | 2,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | položka zahrnuje: | | | | |
| | | | | | | | | | | | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem | | | | |
| | | | | | | | | | | | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené | | | | |
| | | | | | | | | | | | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | | | | |
| | | | | | | | | | | | - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění | | | | |
| | | | | | | | | | | | - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. | | | | |
| | | | | | | | | | | | - příplatek za lepivost | | | | |
| | | | | | | | | | | | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) | | | | |
| | | | | | | | | | | | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) | | | | |
| | | | | | | | | | | | - potřebné snížení hladiny podzemní vody | | | | |
| - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů | | | | | | | | | | | | | | | |
| - vytahování a nošení výkopku | | | | | | | | | | | | | | | |
| - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů | | | | | | | | | | | | | | | |
| - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | | | | | | | | | | | | | | | |
| - třídění výkopku | | | | | | | | | | | | | | | |
| - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Součet za Díl Zemní práce 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|---------|-----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Díl: 17 | | | | Konstrukce | | | | | | | |
| 6 | 17180 | | 021 OTSKP | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1 282,603 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.14 - málopropustný, hutněný, nenamrzavý materiál - nástupíště, rampa, chodník | | | | | | | |
| | | | | 1282,603 | | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: | | | | | | | |
| | | | | - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace | | | | | | | |
| | | | | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností | | | | | | | |
| | | | | - hutnění i různé míry hutnění | | | | | | | |
| | | | | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | | | | | | | |
| | | | | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění | | | | | | | |
| | | | | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech | | | | | | | |
| | | | | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu | | | | | | | |
| | | | | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek | | | | | | | |
| | | | | - spouštění a nošení materiálu | | | | | | | |
| | | | | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy | | | | | | | |
| | | | | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží | | | | | | | |
| | | | | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží | | | | | | | |
| | | | | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů | | | | | | | |
| | | | | - zřízení lavic na svazích | | | | | | | |
| | | | | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě | | | | | | | |
| | | | | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti | | | | | | | |
| | | | | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Konstrukce | 0,00 Kč | | | | | | |
| Díl: 2 | | | | Základy | | | | | | | |
| 7 | 21262 | | 021 OTSKP | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 220,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.15+16+17 - trativod podél nástupště u kol.3 | | | | | | | |
| | | | | 220 | | | | | | | |
| | | | | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: | | | | | | | |
| | | | | - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp | | | | | | | |
| | | | | - zřízení spojovací vrstvy | | | | | | | |
| | | | | - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu | | | | | | | |
| | | | | - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu | | | | | | | |
| | | | | - obsyp trativodu předepsaným materiálem | | | | | | | |
| | | | | - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL | | | | | | | |
| | | | | - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie | | | | | | | |
| 8 | 21361 | | 021 OTSKP | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 176,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.18 - separační geotextilie | | | | | | | |
| | | | | 176 | | | | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje: | | | | | | | |
| | | | | - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy | | | | | | | |
| | | | | - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 9 | 272314 | | 021 OTSKP | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 17,400 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol. 19 - vyplnění výtahové šachty | | | | | | | |
| | | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | | | | | | | |
| 10 | 27231A | | 021 OTSKP | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 | M3 | 2,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | základy pod konstrukci informačních tabulí | | | | | | | |
| | | | | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | | | | | | | |
| Součet | | za Díl | | Základy | | | | | 0,00 Kč | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Díl: 4 | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 11 | 45145 | | 021 OTSKP | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MÁLTY CEMENTOVÉ | M3 | 4.638 | 0 | 0.00 | | 0.00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.20 - lože pod nástup.prefabrikáty | | | | | | | |
| | | | | 4.638 | | | | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. | | | | | | | |
| 12 | 451315 | | 021 OTSKP | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 66.000 | 0 | 0.00 | | 0.00 Kč | |
| | | | | viz VK pol. 21 - pod nástupištní prefabrikáty u koleje č.3 | | | | | | | |
| | | | | 66 | | | | | | | |
| | | | | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, případné zřízení spojovací vrstvy u základů, úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 13 | 45131A | | 021 OTSKP | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 55,124 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol. 22 - pod nástupištní prefabrikáty typové a atyp | | | | | | | |
| | | | | 55.124 | | | | | | | |
| | | | | dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Vodorovné konstrukce | 0,00 Kč | | | | | | |
| Díl: 5 | | | | Komunikace | | | | | | | |
| 14 | 5825R | | | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC 1x1 M S FUNKCÍ VODÍCÍ LINIE DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 440,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.23 - betonová dlažba, hrana nástupišťe | | | | | | | |
| | | | | 440 | | | | | | | |
| | | | | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|---|----|-----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 15 | 582618 | | 021 OTSKP | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 6,824 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.24 - signální pás u výtahu a schodišť | | | | | | | |
| | | | | 6.824 | | | | | | | |
| | | | | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar | | | | | | | |
| | | | | - očištění podkladu | | | | | | | |
| | | | | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar | | | | | | | |
| | | | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | | | |
| | | | | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | |
| 16 | 58261B | | 021 OTSKP | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 2,040 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.25 - varovný pás před schodištěm | | | | | | | |
| | | | | 2.04 | | | | | | | |
| | | | | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar | | | | | | | |
| | | | | - očištění podkladu | | | | | | | |
| | | | | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar | | | | | | | |
| | | | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | | | |
| | | | | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | |
| 17 | 58261R | | | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ZDRSNĚNÝCH ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 1,530 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.26 - zdrsňný pás před schodištěm | | | | | | | |
| | | | | 1.53 | | | | | | | |
| | | | | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar | | | | | | | |
| | | | | - očištění podkladu | | | | | | | |
| | | | | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar | | | | | | | |
| | | | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | | | |
| | | | | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | |
| 18 | 582612 | | 021 OTSKP | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 1 248,800 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.27 - dlažba nástupiště | | | | | | | |
| | | | | 1248.8 | | | | | | | |
| | | | | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar | | | | | | | |
| | | | | - očištění podkladu | | | | | | | |
| | | | | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar | | | | | | | |
| | | | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | | | |
| | | | | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|---|----------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 19 | 56334 | | 021 OTSKP | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 2 291,766 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.28 - podklad pod nástup.prefabrikáty a dlažbu | | | | | | | |
| | | | | 2291.766 | | | | | | | |
| | | | | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti | | | | | | | |
| | | | | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce | | | | | | | |
| | | | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | | Komunikace | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 7 | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | |
| 20 | 711111 | | 021 OTSKP | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 189,150 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.29 - svislá spára nástup.prefabrikátů | | | | | | | |
| | | | | 189.15 | | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: | | | | | | | |
| | | | | - dodání předepsaného izolačního materiálu | | | | | | | |
| | | | | - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení | | | | | | | |
| | | | | - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu | | | | | | | |
| | | | | - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů | | | | | | | |
| | | | | - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. | | | | | | | |
| | | | | - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak | | | | | | | |
| | | | | - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce | | | | | | | |
| | | | | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace | | | | | | | |
| | | | | - provedení požadovaných zkoušek | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílie | | | | | | | |
| 21 | 711112 | | 021 OTSKP | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 189,150 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.30 - svislá spára nástup.prefabrikátů | | | | | | | |
| | | | | 189.15 | | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: | | | | | | | |
| | | | | - dodání předepsaného izolačního materiálu | | | | | | | |
| | | | | - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení | | | | | | | |
| | | | | - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu | | | | | | | |
| | | | | - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů | | | | | | | |
| | | | | - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. | | | | | | | |
| | | | | - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak | | | | | | | |
| | | | | - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce | | | | | | | |
| | | | | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace | | | | | | | |
| | | | | - provedení požadovaných zkoušek | | | | | | | |
| | | | | - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílie | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | 0,00 Kč |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Díl: 8 | | | | Potrubí | | | | | | | |
| 22 | 87427 | | 021 OTSKP | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM | M | 353,600 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.31 - příčné svody pod nástupištními prefabrikáty u kol.3 | | | | | | | |
| | | | | 353,6 | | | | | | | |
| | | | | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Potrubí | 0,00 Kč | | | | | | |
| Díl: 90 | | | | Ostatní kotsrukce a práce | | | | | | | |
| 23 | 93542 | | 021 OTSKP | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 5,800 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.32 - zábradlí městského typu v.1100 mm | | | | | | | |
| | | | | 5,8 | | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky | | | | | | | |
| 24 | 9354R | | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ A BRANKOU - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 5,800 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.33 - zábradlí městského typu s brankou v.1100 mm | | | | | | | |
| | | | | 5,8 | | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy a kování branky kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky | | | | | | | |
| 25 | 917212 | | 021 OTSKP | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 68,700 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.34 - nástup.bloky se šikmou vrchní stranou | | | | | | | |
| | | | | 68,7 | | | | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | | | | | | | |
| 26 | 702231 | | 021 OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM | M | 250,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | chráničky pro informační tabule | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 - úpravu a začištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 27 | 76799 | | 021 OTSKP | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 0,800 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | uzamykatelná klec pro uložení mobilní plošiny pro imobilní cestující | | | | | | | |
| | | | | 0.8 | | | | | | | |
| | | | | Položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Ostatní kotsrukce a práce | 0,00 Kč | | | | | | |
| Díl: 92 | | | | Doplňující konstrukce a práce na železnici | | | | | | | |
| 28 | 924420 | | 021 OTSKP | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK | M | 389,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol. 35 | | | | | | | |
| | | | | 389 | | | | | | | |
| | | | | 1.1. Položka obsahuje: | | | | | | | |
| | | | | – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP | | | | | | | |
| | | | | – zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK | | | | | | | |
| | | | | – slepá zakončení nástupišť | | | | | | | |
| | | | | – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. | | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: | | | | | | | |
| | | | | – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. | | | | | | | |
| | | | | – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. | | | | | | | |
| | | | | včetně konstrukčních vrstev | | | | | | | |
| | | | | – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. | | | | | | | |
| | | | | – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. | | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: | | | | | | | |
| | | | | Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť. | | | | | | | |
| 29 | 9244R1 | | | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK - S NIŽŠÍM PROFILEM | M | 54,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol. 36 - nástupištní prefabrikáty v místě podchodu a schodiště | | | | | | | |
| | | | | 54 | | | | | | | |
| | | | | 1.1. Položka obsahuje: | | | | | | | |
| | | | | – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP | | | | | | | |
| | | | | – zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK | | | | | | | |
| | | | | – slepá zakončení nástupišť | | | | | | | |
| | | | | – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. | | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: | | | | | | | |
| | | | | – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. | | | | | | | |
| | | | | – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. | | | | | | | |
| | | | | včetně konstrukčních vrstev | | | | | | | |
| | | | | – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. | | | | | | | |
| | | | | – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. | | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: | | | | | | | |
| | | | | Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť. | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 30 | 9244R2 | | | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK - ATYPICKÉ NÁSTUP.BLOKY | M | 4,820 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.38 - atypické prefabrikáty a doměrky | | | | | | | |
| | | | | 4.82 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP – zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupišť – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť. | | | | | | | |
| 31 | 9244R3 | | | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK - ATYPICKÉ NÁSTUP.BLOKY - ROHOVÝ DÍL | M | 2,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.37 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP – zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupišť – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť. | | | | | | | |
| 32 | 9244R4 | | | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK - ATYPICKÉ NÁSTUP.BLOKY PRO NÁJEZDOVOU RAMPU | M | 14,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol.39 - nástup.bloky se šikmou vrchní stranou | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP – zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupišť – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť. | | | | | | | |

| Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 33 | 936502 | | 021 OTSKP | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK - TRNY, PATNÍ PLECHY viz VK pol.40 - kotvení nástup.přefabrikátů mimo nad podchodem 367.388 položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů | KG | 367,388 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| 34 | 924913 | | 021 OTSKP | NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTĚN ŽLUTÁ 6200 viz VK pol. 41- optické značení desek a služebního schodiště 450.55 1. Položka obsahuje: - příprava a očištění podkladu - dodání a aplikace nátěrové hmoty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | M | 450,550 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| 35 | 9375R | | R | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY viz VK pol. 42 - lavička jednostranná antivandal Položka zahrnuje: - montáž a osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | KS | 8,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| 36 | 9375R | 1 | R | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY viz VK pol.43 - koš na odpady s pevným beton.základem Položka zahrnuje: - montáž a osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | KS | 4,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| Součet za Díl | | | | Doplňující konstrukce a práce na železnici | | | | | | 0,00 Kč |

| Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5 423 510 002 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----|-----------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Díl: 96 | | | | Bourání a demontáže | | | | | | | |
| 37 | 965521 | | 021 OTSKP | ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP | M | 706,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz VK pol. 44 - demolice stávajícího ostrovního nástupiště 353,00*2 = 706,00 | | | | | | | |
| | | | | . Položka obsahuje: – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek – zemní práce – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Bourání a demontáže 0,00 Kč | | | | | | | |
| Díl: R015 | | | | LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy | | | | | | | |
| 38 | R015111 | 901 | ODP+d | LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, včetně dopravy | T | 2 184,066 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 1213,37*1,800 = 2184,066 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění | | | | | | | |
| 39 | R015140 | 906 | ODP+d | LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 PROSTÝ BETON, včetně dopravy | T | 1 518,783 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 675,113+635,400+208,270 = 1518,783 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění | | | | | | | |
| 40 | R015320 | 947 | ODP+d | LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠTĚ, včetně dopravy | T | 767,775 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 767.775 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy 0,00 Kč | | | | | | | |