PŮDORYS M1:100

NÁSTUPIŠTĚ Č. 3

NÁSTUPIŠTĚ Č. 2

NÁSTUPIŠTĚ Č. 1

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ PAŽENÍ
KOTVENÉ, DÉLKY 13,90 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 2

OCELOVÉ PŘEDPÍNACÍ TÁHLO
18WR DL. 3,8 m S MATICÍ á 1,6 m
204 kN, STAVEBNÍ POSTUP 2

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ PAŽENÍ
KOTVENÉ, DÉLKY 13,90 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 2

OCELOVÉ PŘEDPÍNACÍ TÁHLO
18WR DL. 3,7 m S MATICÍ á 1,6 m
204 kN, STAVEBNÍ POSTUP 2

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ POMOCNÉ
PAŽENÍ, DÉLKY 5,20 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 2

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ POMOCNÉ
PAŽENÍ, DÉLKY 13,9 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 2

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ POMOCNÉ
PAŽENÍ, DÉLKY 6 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 2

495,100

DĚČÍN

PRAHA

5 PROVOZOVANÁ
3 VYLOUČENÁ
1 VYLOUČENÁ
2 PROVOZOVANÁ
4 VYLOUČENÁ
6 PROVOZOVANÁ

STŘÍKANÝ BETON

OSA PODCHODU

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ PAŽENÍ
KOTVENÉ, DÉLKY 12,3 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 3

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ POMOCNÉ
PAŽENÍ, DÉLKY 12,30 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 3

OCELOVÉ PŘEDPÍNACÍ TÁHLO
18WR DL. 3,5 m S MATICÍ á 1,6 m
204 kN, STAVEBNÍ POSTUP 3

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ PAŽENÍ
KOTVENÉ, DÉLKY 12,30 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 3

ŠTĚTOVNICOVÉ DOČASNÉ POMOCNÉ
PAŽENÍ, DÉLKY 12,30 m, VÝŠKY 11 m
STAVEBNÍ POSTUP 3

OCELOVÉ PŘEDPÍNACÍ TÁHLO
18WR DL. 4,35 m S MATICÍ á 1,6 m
204 kN, STAVEBNÍ POSTUP 3

OSA STÁVAJÍCÍ KOLEJE V=40/40km/h, už.dl.406m

OSA STÁVAJÍCÍ KOLEJE V=40/50km/h, už.dl.496m

OSA STÁVAJÍCÍ KOLEJE V=160km/h, už.dl.598m

OSA STÁVAJÍCÍ KOLEJE V=160km/h, už.dl.582m

OSA STÁVAJÍCÍ KOLEJE V=80/50km/h, už.dl.481m

OSA STÁVAJÍCÍ KOLEJE V=80/50km/h, už.dl.437m

4x150x300

## VÝKAZ PAŽENÍ- STAVEBNÍ POSTUP 2:

| | |
|---|---|
| ŠTĚTOVNICE LARSEN IIIn | 581,9 m2 x 155,5 kg/m2 = 90,485 t |
| PŘEVÁZKA LARSEN IIIn | 50,0 m x 78,5 kg/m = 3,925 t |
| PŘEDPÍNACÍ TYČ Ø 18 mm dl. 3,80 m | 8 ks |
| PŘEDPÍNACÍ TYČ Ø 18 mm dl. 3,70 m | 8 ks |

## VÝKAZ PAŽENÍ-STAVEBNÍ POSTUP 3:

| | |
|---|---|
| ŠTĚTOVNICE LARSEN IIIn | 541,2 m2 x 155,5 kg/m2 = 84,156 t |
| PŘEVÁZKA LARSEN IIIn | 49,2 m x 78,5 kg/m = 3,862 t |
| PŘEDPÍNACÍ TYČ Ø 18 mm dl. 3,50 m | 8 ks |
| PŘEDPÍNACÍ TYČ Ø 18 mm dl. 4,35 m | 8 ks |
| HRANOLY 150 x 150 mm | 4ks x 1,6 m2 x 0,15 m = 0,96 m3 |

## MATERIÁLY:

| | |
|---|---|
| ŠTĚTOVNICE LARSEN IIIn | S240 GP |
| PŘEDPÍNACÍ TYČ | 1050 |
| HRANOLY 150 x 150 mm | TŘÍDA C18 |

## POZNÁMKA:

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM JE PŘEVZATÝ Z SO 10 41
HLADINA PODZEMNÍ VODY NEBYLA INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝM PRŮZKUMEM ZASTIŽENA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

# SO 10 40
# ČÁST E.1.4

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|---|---|---|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SPEU + SP_ŽST Lovosice_nástupiště_P"

SUDOP PRAHA

SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Zpracovatel části:
H-PRO GEO s.r.o.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 475 210 726
E-mail: projekce@h-progeo.cz
Zasílatelská adresa:
Dúlce 39, 400 01 Ústí nad Labem

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR VIDLÁK
Garant profese: -

| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant části: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| LUDĚK KAREŠ | JAROSLAV ZAVADIL, DIS. | JAROSLAV ZAVADIL, DIS. | ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS. |

Název akce:
**REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE**

Číslo smlouvy: 17-030.640
Projektový stupeň: DSP
Datum: 04 / 2019
Číslo části: E.1.4

Část:
STAVEBNÍ ČÁST - MOSTY, PROPUSTKY A ZDI
SO 10 40 Úprava podchodu v km 495,102 (vč. výtahových šachet)

Název přílohy:
**VÝKRES VÝKOPŮ A PAŽENÍ STAVEBNÍ POSTUP 2 a 3 - PŮDORYS**

Měřítko: 1:100
Počet formátů: 8
Číslo přílohy: 6.1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb, KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.