VÝPIS PSV – **DVEŘE** STRANA: 1

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	POZNÁMKA
1 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA BÍLÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 600x1970mm**						PŘED ZHOTOVENÍM OTVORY ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
1 P			1			1	
2 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 600x1970mm**						
2 P				1		1	
3 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 700x1970mm**			1		1	
3 P							
4 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 700x1970mm**		1	2		3	
4 P							

VÝPIS PSV – **DVEŘE** STRANA: 2

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	POZNÁMKA
5+ L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA BÍLÁ VÝPLŇ VRTANOU DŘEVOTŘÍSKOU DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 700x1970mm**						PŘED ZHOTOVENÍM OTVORY ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
5+ P					1	1	
5 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ VÝPLŇ VRTANOU DŘEVOTŘÍSKOU DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (DO SDK KONSTRUKCE 150mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 700x1970mm**				1	1	
5 P					1	1	
6 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ VÝPLŇ VRTANOU DŘEVOTŘÍSKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 800x1970mm**		1			1	
6 P							
7 L	**PROVEDENÍ: EW30 – DP3** VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOT. DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ BARVA BÍLÁ DO SDK KONSTRUKCE TL. 150 MM ZÁMEK FAB KLIKA – KOULE **ROZMĚR: 800x1970mm**			1		1	
7 P			1	1		2	

VÝPIS PSV – **DVEŘE** STRANA: 3

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	POZNÁMKA
8 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ VÝPLŇ VRTANOU DŘEVOTŘÍSKOU DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm – OTVOR V NOSNÉ ZDI) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 800x1970mm**		1	2		3	PŘED ZHOTOVENÍM OTVORY ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
8 P			1	1	1	3	
9 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 150mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 800x1970mm**						
9 P				1		1	
10 L	**PROVEDENÍ: EW30 – DP3** VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOT. DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ BARVA BÍLÁ DO SDK KONSTRUKCE TL. 150 MM ZÁMEK FAB KLIKA – KOULE **ROZMĚR: 800x1970mm**				2	2	
10 P							
11 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK KONSTRUKCE TL. 150 MM ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 800x1970mm**						
11 P					2	2	

VÝPIS PSV – **DVEŘE** STRANA: 4

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	POZNÁMKA
12 L	**PROVEDENÍ: EW30 – DP3 – C3** ATYPICKÉ DVEŘE DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ BARVA BÍLÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ATYP. (TL. ZDIVA 100mm) ZÁMEK DOZICKÝ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 900x1750mm**						PŘED ZHOTOVENÍM OTVORY ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
12 P			1			1	
13 L	2900; 2400 **PROVEDENÍ:** HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ OTOČNÉ, Z ⅓ PROSKLENÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX ZARÁŽKY PROTI POŠKOZENÍ PŘI ÚPLNÉM OTEVŘENÍ BARVA BÍLÁ DO OTVORU 1200/2900 MM KŘÍDLO 900 MM ZÁMEK FAB PŘÍPRAVA NA AUTOMATICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA PANIKOVÉ KOVÁNÍ **ROZMĚR: 1100x2100+800mm**		1			1	
13 P							
14 L	2900; 2400 **PROVEDENÍ:** HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ OTOČNÉ, Z ⅓ PROSKLENÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX ZARÁŽKY PROTI POŠKOZENÍ PŘI ÚPLNÉM OTEVŘENÍ BARVA BÍLÁ DO OTVORU 1200/2900 MM KŘÍDLO 900 MM ZÁMEK FAB PŘÍPRAVA NA AUTOMATICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA PANIKOVÉ KOVÁNÍ MADLO **ROZMĚR: 1100x2100+800mm**		1			1	
14 P							

VÝPIS PSV – **DVEŘE** STRANA: 5

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	POZNÁMKA
15 L	3200; 2080 **PROVEDENÍ:** HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ OTOČNÉ, Z ⅓ PROSKLENÉ S PLÝM NADSVĚTLÍKEM A HORNÍM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX ZARÁŽKY PROTI POŠKOZENÍ PŘI ÚPLNÉM OTEVŘENÍ BARVA BÍLÁ DO OTVORU 1200/3200 MM KŘÍDLO 900 MM ZÁMEK FAB KOVÁNÍ KLIKA – KOULE **ROZMĚR: 1040x2000+450+660mm**		1			1	PŘED ZHOTOVENÍM OTVORY ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
15 P							
16 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ VÝPLŇ VRTANOU DŘEVOTŘÍSKOU DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 150mm) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 800x1970mm**						
16 P				1		1	
17 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ ZATEPLENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm – OTVOR V NOSNÉ ZDI) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 800x1970mm**						
17 P					1	1	
18 L	**PROVEDENÍ:** DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ VNITŘNÍ DVEŘE BARVA BÍLÁ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (TL. ZDIVA 100mm – OTVOR V NOSNÉ ZDI) ZÁMEK DOZICKÝ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA **ROZMĚR: 800x1970mm**	1				1	
18 P							

VÝPIS PSV – **PLASTOVÁ OKNA** STRANA: 6

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	POZNÁMKA
20	**PROVEDENÍ:** OKNO VÝKLOPNÉ JEDNODÍLNÉ OTVOR 600x400 MM PLASTOVÉ BÍLÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX **ROZMĚR: 600x400 mm**	1			1			POHLEDY NA OKNA ZVENKU, NENÍ LI UVEDENO JINAK, PŘED ZHOTOVENÍM OKEN OTVORY ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ OKNA BUDOU OSAZENA VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI
21	1970; 1350; 620; 1200 **PROVEDENÍ:** OKNA OTEVÍRAVÁ TROJDÍLNÁ OTVOR 1200x1970 MM S VODOROVNOU PŘÍČLÝ PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX SPODNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ **ROZMĚR: 1200x1970mm**		4				4	
22	1800; 1200; 600; 1200 **PROVEDENÍ:** OKNA OTEVÍRAVÁ TROJDÍLNÁ OTVOR 1200x1800 MM S VODOROVNOU PŘÍČLÝ PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM SPODNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ **ROZMĚR: 1200x1800mm**			8			8	
23	250; 770 **PROVEDENÍ:** OKNO OTEVÍRAVÉ JEDNODÍLNÉ OTVOR 250x770 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM **ROZMĚR: 250x770mm**			1			1	
24	400; 1100 **PROVEDENÍ:** OKNO OTEVÍRAVÉ JEDNODÍLNÉ OTVOR 250x770 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM **ROZMĚR: 400x1100mm**			1			1	
25	450; 1000 **PROVEDENÍ:** OKNO JEDNODÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ OTVOR 450x1000 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM **ROZMĚR: 400x1100mm**			1			1	

VÝPIS PSV – **PLASTOVÁ OKNA** STRANA: 7

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	POZNÁMKA
26	270; 700 **PROVEDENÍ:** OKNO OTEVÍRAVÉ JEDNODÍLNÉ OTVOR 270x770 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM **ROZMĚR: 270x700mm**				6		6	POHLEDY NA OKNA ZVENKU, NENÍ LI UVEDENO JINAK, PŘED ZHOTOVENÍM OKEN OTVORY ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ OKNA BUDOU OSAZENA VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI
27	845; 1200 **PROVEDENÍ:** OKNA OTEVÍRAVÁ DVOJDÍLNÁ OTVOR 845x1200 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM JEDNO KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, DRUHÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VNĚ OSAZENA TYČ PROTI VYPADNUTÍ) **ROZMĚR: 270x700mm**				4		4	
28	975; 1600 **PROVEDENÍ:** OKNA OTEVÍRAVÁ DVOJDÍLNÁ OTVOR 975x1600 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM JEDNO KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, DRUHÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VNĚ OSAZENA TYČ PROTI VYPADNUTÍ) **ROZMĚR: 975x1600mm**				2		2	
29	600; 1800 OKNO OTEVÍRAVÉ JEDNODÍLNÉ OTVOR 400x1200 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM **ROZMĚR: 400x1200mm**		1				1	
30	745; 1600 **PROVEDENÍ:** OKNA OTEVÍRAVÁ DVOJDÍLNÁ OTVOR 745x1600 MM PLASTOVÁ BÍLÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM JEDNO KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, DRUHÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VNĚ OSAZENA TYČ PROTI VYPADNUTÍ) **ROZMĚR: 745x1600mm**				2		2	

VÝPIS PSV – **OSTATNÍ** STRANA: 8

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	POZNÁMKA
V	DŘEVĚNÝ PODKROVNÍ VÝLEZ 800x700 MM				1		1	
SCH	POŠTOVNÍ SCHRÁNKA		5				5	
ZV1	ZVONKOVÉ TABLO (5 ZVONKŮ + REZERVA)		1				1	
KS1	KUCH. SESTAVA DL. 3600 MM		1				1	
KS2	KUCH. SESTAVA DL. 3400 MM			1			1	
KS3	KUCH. SESTAVA DL. 2600 MM			1			1	
KS4	KUCH. SESTAVA DL. 2000 MM				1		1	
KS5	KUCH. SESTAVA DL. 2200 MM				1		1	
H	HODINY S HORNÍM KOTVENÍM S VTEŘINOVOU RUČIČKOU		1				1	
H1	HODINY KOTVENÉ NA ZEĎ S VTEŘINOVOU RUČIČKOU		1				1	

VÝPIS PSV – **OSTATNÍ** STRANA: 9

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	POZNÁMKA
T1	TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK – DŘEVĚNÁ SKLEPNÍ PŘÍČKA VČETNĚ DVEŘÍ 900/2000 MM ROZMĚR 2380x2500 MM	1					1	
T2	TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK – DŘEVĚNÁ SKLEPNÍ PŘÍČKA VČETNĚ DVEŘÍ 900/2000 MM ROZMĚR 1400x2500 MM	1					1	
T3	TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK – DŘEVĚNÁ SKLEPNÍ PŘÍČKA VČETNĚ DVEŘÍ 900/2000 MM ROZMĚR 4300x2500 MM	1					1	
SV	PLASTOVÝ SVĚTLÍK š. 800 x v. 600 x hl. 400 mm ODKANALIZOVANÝ, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ KAN. PŘÍPOJKU	1					1	
m	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 180 x 180 mm S OCHRANNÝM SÍTEM RAL 3013		1	2			3	
m1	MŘÍŽ DO OTVORU 640 x 320 MM Z TAHOKOVU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT RAL 7016	1					1	

VÝPIS PSV – **OSTATNÍ** STRANA: 9

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	POZNÁMKA
K	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, SVOD, OKAP POZINK RAL 7016 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS r.š. 350 mm .... 44,00 m2 OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ r.š. 650 mm .... 19,50 m2 **ŽLABY... 51 m** **SVODY .. 37 m**							
Z1	ZÁMEČNICKÝ PRVEK – ZÁBRADLÍ DÉLKA 11 190 mm VÝŠKA 900 mm S MADLEM VE VÝŠCE 250 mm OD ZEMĚ Z TRUBKY DN 36 t. 3 mm KOTVENÍ K ŽB KCI PLATLE PL 200/160/10					1	1	
Z2	ZÁMEČNICKÝ PRVEK – DRŽÁKY NA CEDULE KONSTRUKCE PRO VYLOŽENÍ CEDULÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU RÁM KONSTRUKCE Z ø 40/40/3 S DIAGONÁLNÍM ZAVĚTROVÁNÍM Z L 30/30/2,5					2	2	