

Tabulka ostatních prvků:

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
A74		Dřevní zářky na podlahu - neraz - lepené	1.PP -	-
			1.NP 11	
			2.NP 1	
			Krov -	
			Celkem 12	
A75		Chráničky inženýrských sítí - jedná se o podzemní vedení v místě základové konstrukce pro přístřešek - přesné umístění bude upřesněno na stavbě po zjištění skutečného stavu - jedné se cca o 1,5 m - průměr do DN 60	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 10	
A76		Údrovně vřty - prováděno do tl. stěny 700 mm - pro vedení domovních instalací - včetně utěsnění prostupu	1.PP 5	
			1.NP 10	
			2.NP 5	
			Krov -	-
			Celkem 20	
A77		Chránička - pro budoucí kabely ve správě SEE - přesné umístění bude určeno na stavbě po koordinaci se zastupcem SEE	1.PP 2	
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 2	
A78		Kabelová šachta - 1 x 1 x 1 x 1 m - drsný povrch - protiskluzová, gumová - polozka včetně poklopů do chodníku - litinový poklop, zamky katelný poklop, pro zatíží třídy B125 (125 kN) - vodotěsná šachta	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	

Tabulka ostatních prvků:

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
A67		Těsnění kolem bednění pro provizorní strop v relové místnosti, vstupu a skřdi - přesun kabelových lůž v relové místnosti pod úrovní stropu (posun nůž z důvodu vložení provizorního stropu po dobu realizace nového krovu) - následný přesun kabelů do úrovně nového SDK podhledu - tyto práce musí probíhat za přítomnosti odpovědné osoby za vyřízení v dané místnosti	1.PP -	-
			1.NP 30	bm
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 30	bm
A68		Upěvnění VZT potrubí - závěsy, objímky, kotvy, úhelníky - celková délka cca 32 m	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A69		Odborné odstranění azbestu	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A70		NEOBSAZENO	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A71		Čistící venkovní zóna - 1500x1000 mm - exteriérová - rohová určená do zádižby - včetně napojovacího hliníkového rámu 25x25x3 - barva: černá - drsný povrch - protiskluzová, gumová - polozka včetně montáže a kotvení prvků - AI profily třídy 27 mm spojeny nerezovým lankem	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A72		Čistící venkovní zóna - 800x500 mm - výška 20 m - exteriérová - rohová určená pro pokládku na venkovní dlažbu - barva: černá - drsný povrch - protiskluzová, gumová - součástí je hliníkový rám	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A73		Střešní stůžár - pro uchycení drážní technologie (antény) - dodávka včetně kotvicích prvků do nosné konstrukce střechy - polozka včetně montáže	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov 1	
			Celkem 1	

Tabulka ostatních prvků:

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
A67		Premístění kabelů v relové místnosti 111, vstupu 110 a střešní konstrukce - umístěna u hlavního vchodu do budovy (čekárna), polozka včetně montáže a kotvicích prvků - osazena ve výšce oči osoby na vozíku 1200 - 1600 mm nad podlaží plochou - na mapě bude uvedeno umístění WC, pokladen - napájení: 2 x baterie - ochranná síť proti mouchám - hlásič popláhý systém >= 85 dB - upozornění signálem na slabou baterii - umístění podobný v požárně bezpečnostním řešení, je součástí dokumentace - polozka včetně montáže a kotvicích prvků - noví náter	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A68		NEOBSAZENO	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A69		Průzkum stávajících dřevěných konstrukcí neodstraňovaných částí - mykolog - posouzení konstrukcí	1.PP -	-
			1.NP 30	
			2.NP 30	
			Krov -	-
			Celkem 90	
A70		Revizní SDK dvířka - požární, odolnosti dle PBR - 300 x 300 mm - polozka včetně montáže	1.PP -	-
			1.NP 15	
			2.NP 15	
			Krov -	-
			Celkem 30	
A71		Průzkum stávajících kabelových tras pro potřeby injektaže obvodových a vnitřních stěn - tyto práce musí probíhat za přítomnosti odpovědné osoby za vyřízení v dané místnosti a jednotlivých dotčených sítí	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A72		Průzkum vlhkosti a salinity pro potřeby injektaže a asanace obvodových a vnitřních stěn - včetně odebrání vzorků a jejich vyhodnocení a podrobného návrhu	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A73		Demontáž a zpětná montáž kláprámů z čekárny - uskladnění kláprámů po dobu stavby	1.PP -	-
			1.NP 7	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 7	
A74		Protiděšťová stříška - nerezová - DN 200 - polozka včetně kotvení a montáže	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov 1	
			Celkem 1	

Tabulka ostatních prvků:

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
A59		Stěpní světlíky - potrubí - PPH s hasicí schopností 21A - mírnost 1,06 - Relová místnost a 1,05 - Vstup - stojky - plošné bednění - polozka včetně montáže	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A60		Obnova cedule k nivelačnímu bodu - demontáž + zpětná montáž - dodávka včetně kotvicích prvků a montáže - skutečné rozměry budou přeměřeny na stavbě před objednáním prvků - součástí prvků je odvodňovací systém se sítkem na nečistoty	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A61		Průzkum stávajících dřevěných konstrukcí neodstraňovaných částí - mykolog - posouzení konstrukcí	1.PP -	-
			1.NP 30	
			2.NP 30	
			Krov -	-
			Celkem 90	
A62		Revizní SDK dvířka - požární, odolnosti dle PBR - 300 x 300 mm - polozka včetně montáže	1.PP -	-
			1.NP 15	
			2.NP 15	
			Krov -	-
			Celkem 30	
A63		Průzkum stávajících kabelových tras pro potřeby injektaže obvodových a vnitřních stěn - tyto práce musí probíhat za přítomnosti odpovědné osoby za vyřízení v dané místnosti a jednotlivých dotčených sítí	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A64		Průzkum vlhkosti a salinity pro potřeby injektaže a asanace obvodových a vnitřních stěn - včetně odebrání vzorků a jejich vyhodnocení a podrobného návrhu	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A65		Demontáž a zpětná montáž kláprámů z čekárny - uskladnění kláprámů po dobu stavby	1.PP -	-
			1.NP 7	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 7	
A66		Protiděšťová stříška - nerezová - DN 200 - polozka včetně kotvení a montáže	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov 1	
			Celkem 1	

Tabulka ostatních prvků:

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
A52		Stěpní světlíky - potrubí - PPH s hasicí schopností 21A - mírnost 1,06 - Relová místnost a 1,05 - Vstup - stojky - plošné bednění - polozka včetně montáže	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A53		Obnova cedule k nivelačnímu bodu - demontáž + zpětná montáž - dodávka včetně kotvicích prvků a montáže - skutečné rozměry budou přeměřeny na stavbě před objednáním prvků - součástí prvků je odvodňovací systém se sítkem na nečistoty	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A54		Průzkum stávajících dřevěných konstrukcí neodstraňovaných částí - mykolog - posouzení konstrukcí	1.PP -	-
			1.NP 30	
			2.NP 30	
			Krov -	-
			Celkem 90	
A55		Revizní SDK dvířka - požární, odolnosti dle PBR - 300 x 300 mm - polozka včetně montáže	1.PP -	-
			1.NP 15	
			2.NP 15	
			Krov -	-
			Celkem 30	
A56		Průzkum stávajících kabelových tras pro potřeby injektaže obvodových a vnitřních stěn - tyto práce musí probíhat za přítomnosti odpovědné osoby za vyřízení v dané místnosti a jednotlivých dotčených sítí	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A57		Průzkum vlhkosti a salinity pro potřeby injektaže a asanace obvodových a vnitřních stěn - včetně odebrání vzorků a jejich vyhodnocení a podrobného návrhu	1.PP -	-
			1.NP 1	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 1	
A58		Demontáž a zpětná montáž kláprámů z čekárny - uskladnění kláprámů po dobu stavby	1.PP -	-
			1.NP 7	
			2.NP -	-
			Krov -	-
			Celkem 7	
A59		Protiděšťová stříška - nerezová - DN 200 - polozka včetně kotvení a montáže	1.PP -	-
			1.NP -	-
			2.NP -	-
			Krov 1	
			Celkem 1	

Tabulka ostatních prvků:

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	K
------	--------	-------	---------	---