



M 1:50



POZN.1.	KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ JE TVOŘENA OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI JEKLY VZÁJEMNĚ ŠROUBOVANÝMI - PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ. PŘÍSTŘEŠKY JSOU OBLOŽENY DESKAMI Z POZINKOVANÉHO POROŠOTU TL. 30mm S OKEM 20/20. ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKY JE TRAPÉZOVÝM PLECHEM 50/260 0,75mm S VLOŽENÝM ŽLABEM (KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK) ODVEDENÝM PŘES CHRČLÍK DO ZELENÉ PLOCHY.
POZN.2.	BETON ŽÁKLADOVÝCH PATEK - C16/20 XC0
POZN.3.	OCELOVÉ PROFILY POZINKOVANÉ, LAKOVANÉ (ref. RAL 7024)
POZN.4.	OBROBNÍKY BUDOÚ OSAZENÝ DO LŮŽE Z BETONU PROSTÉHO C 12/15.

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	tl. 60 mm
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 4/8	tl. 40 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16	tl. 200 mm
- ROSTLÝ TERÉN/ZHUTNĚNÝ NÁSYP	

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP.
- V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PROVÁDĚNY ŘÁDNÉ KONTROLY ZAKRÝVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PODLÉHÁJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP.
- ROVINNOST POVRCHŮ VŠECH KONSTRUKCÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM VÝROBCŮ
- POŽÁRNÍ ODDOLNOSTI KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ VÝŠKY A POLOHY PROSTUPŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KOORDINOVAT S VÝKRESY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PŘACE - PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610.
- OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU DLE ČSN EN 62305 , ŘEŠENÍ VIZ ČÁST ELEKTRONSTALACE - SILNOPROUD.

Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.			
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz			
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.			
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. M. Fischer	

Označení investora:													Stupeň dokumentace:													Část:													Objekt:													Podobjekt:													Příloha:													Revize:												
S	6	1	1	1	8	0	0	2	3	5	-	P	D	P	S	-	D	2	2	0	6	-	S	O	9	9	7	9	9	9	-	0	0	-	2	-	2	0	4	-	P	0	1																																															
-																																																																																										