

Díl 3

Technická zpráva

“ Nákup minirypadla”

ev.č. VZ65423060

Datum vydání: 18.07.2023

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE	3
1.1	Specifikace pásového minirýpadlo	3
1.2	Příslušenství	4
2.	ZÁVĚR	4

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

1.1 Specifikace pásového minirýpadlo

Obecné:

- Transportní šířka maximálně 1 000mm
- Transportní výška maximálně 2 300mm
- Transportní délka maximálně 3 900mm
- Výsypná výška minimálně 2 640mm
- Hloubkový dosah minimálně 2 570mm
- Převážná hmotnost maximálně 2 000kg
- Aretace pojezdové rychlosti
- Automatické snížení otáček při nečinnosti stroje
- Rychloupínač mechanický
- Rypná síla na lopatě minimálně 19,5kN

Motor:

- Dieselový motor o maximálním výkonu dle ISO 14396 min 16 kW
- Zdvihový objem minimálně 1 100cm³

Podvozek:

- Pohyb pomocí gumových pásů šíře 230 mm
- Rozšiřitelné pásy nejmenší šířka maximálně 1 000 mm největší šířka minimálně 1 300 mm
- Radlice rozšiřitelná stejně s šířkou podvozku
- Radlice o minimálním zdvihu nad terén 250mm a 250mm pod terén
- Radlice s funkcí kopírování terénu
- Délka podvozku přes pásy maximálně 1 600mm
- Palivová nádrž min 25 litrů
- 2 rychlosti pojezdu

Kabina:

- Pracovní osvětlení na kabině minimálně 2 ks
- Výklopné přední okno dovnitř
- vytápění kabiny
- Sedadlo s bezpečnostním pásem
- Barevný LCD monitor v českém jazyce
- Vestavěné rádio
- Výškově stavitelné loketní opěrky

Hydraulika:

- průtok minimálně 65l/min.
- Provozní tlak stroje minimálně 245 bar
- vývod hydraulického okruhu pro ovládání naklopení svahovací lžíce
- hydraulické čerpadlo pístové
- automatická brzda otoče

1.2 Příslušenství

- Podkopová lžíce 300mm se zuby
- Podkopová lžíce 600mm se zuby
- Svahovací lžíce 1 000mm hydraulicky naklápěcí
- Základní sada nářadí pro drobné zásahy na rýpadle
- Mazací lis

1.3 Ostatní

- Záruční doba minimálně 60 měsíců nebo 2000MTH

2. ZÁVĚR

- 2.1.1 Školení na obsluhu stroje proběhne v místě předání stroje.
- 2.1.2 Dodání stroje na adresu Pod Rafandou 881, VD Veselí n.L.