

D2. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D1.01 SO.101 HLAVNÍ OBJEKT - STANICE HZS

09. SPECIFIKACE MATERIÁLU

<i>materiál</i>	<i>délka (m)</i>	<i>počet (ks)</i>	<i>komplet /ks</i>	<i>soubor /ks</i>
elektro spojka PE d 90		2		
prostup zdi HSP PE - S d 90/DN 80		1		
trubka ocel DN 25 černá	13,30			
trubka ocel DN 80 bezešvá černá	51,00			
trubka ocel DN 100 bezešvá černá	2,60			
ocel trubka ochranná (chránička) DN 50	1,00			
ocel trubka ochranná (chránička) DN 125	1,00			
koleno 90°ocel DN 25		5		
koleno 90°ocel DN 80		12		
redukce kovaná ocel DN 50 - DN 25		4		
redukce kovaná ocel DN 100 - DN 80		1		
ocel klenuté dýnko DN 100		1		
ocel redukovaný T - kus DN 80/25/80		1		
ocel redukovaný T - kus DN 100/50/100		4		
šroubení přímé 1"		2		
naváňovací trubka DN 25 s vnějším závitem 1"		3		
KK DN 25 (1") s vnitřním závitem		6		
ocel plynová hadice FLEXI DN 20 Z R 3/4" x M G 3/4"	1,50	1		
ocel plynová hadice FLEXI DN 25 Z R1"x M G1"	1,00	1		
dvojvsuvka redukovaná DN 25 (1") x DN 20 (3/4")		1		
ocel příruba s krkem DN 80 PN 16		4		
plynový filtr DN 80 PN 16		1		
HUP pro kotelnu MAG 3 DN 100 s přírubovými hrdly DN 80 PN 16 (elektromagnetický havarijní rychle uzavírací plnopřutočný klapkový ventil)		1		
manometr (tlakoměr) 1, % o průměru 160 mm stupnice: kPa, MPa, bar, mbar		3		
prostup zdi - pažnice + kompaktní těsnění GETRA S (SC) 50/32		1		
prostup zdi - pažnice + kompaktní těsnění GETRA S (SC) 125/92		1		
prostup střechou - pažnice + kompaktní těsnění GETRA S (SC) 125/92		1		
konzole pro uchycení potrubí DN 25			7	
konzole pro uchycení potrubí DN 80			26	
konzole pro uchycení potrubí DN 100			2	
třmeny a objímky pro uchycení potrubí DN 25			7	
třmeny a objímky pro uchycení potrubí DN 80			26	
třmeny a objímky pro uchycení potrubí DN 100			2	
instalační rám včetně příslušenství			1	

