

Výškový systém Bpv

Souřadnicový systém S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Zpracování připomínek	10/2021
02	-	-
03	-	-

Generální projektant: TÝM/SAGASTA - Tanvald - Kořenov



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval: Ing. Michal Prekop		Zodp. projektant: Ing. Dávid Kuczik		Kontroloval: Ing. Vít Hoznour					
Kraj: Liberecký		Traťový úsek/Obec: 1671 Liberec - Harrachov st.hr.							
Investor: Správa železnic, státní organizace; Dlážďená 1003/7; 110 00 Praha 1									
Akce:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov</div>						Formát: 27xA4			
						Datum: 11/2021			
						Účel: DSP+PDPS			
						Č. zakázky: 64020136			
						Změna:		Č. kopie:	
						Měřítko:			
SO 04-14-05 Most v ev. km 32,360						Část dokumentace:			
Obsah dokumentace: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">TECHNICKÁ ZPRÁVA</div>						E.1.4.11		1	

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA:	Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP a PDPS
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 04-14-05 Most v ev. km 32,360

## Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .....	5
1.1	Údaje o stavbě .....	5
2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....	7
2.1	Výchozí podklady .....	7
2.2	Hlavní související provozní soubory a stavební objekty .....	7
2.3	Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. ....	7
2.4	Odchyłky od platných norem a předpisů .....	8
3	ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA .....	9
4	ZÁKLADNÍ ÚDAJE – NAVRŽENÍ STAV .....	10
5	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .....	11
6	ROZSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ .....	11
7	STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU .....	12
7.1	Základní údaje – tabulka .....	12
7.2	Popis jednotlivých částí objektu .....	13
8	NOVÝ STAV OBJEKTU .....	13
8.1	Popis jednotlivých částí objektu .....	13
8.2	Návrhové zatížení .....	13
8.3	Prostorové uspořádání .....	13
8.3.1	Použité VMP .....	13
8.3.2	Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje na objektu .....	13
8.3.3	Rozměry kolejového lože .....	13
8.3.4	Statické výpočty .....	14
8.4	Železniční svršek na objektu .....	14
8.5	Prostorové uspořádání pod objektem .....	14
8.6	Návrhové charakteristiky objektu v novém stavu .....	14
8.7	Zemní práce .....	14
8.7.1	Výkopy .....	14
8.7.2	Zásypy .....	14
8.8	Bourací a demoliční práce .....	15
8.9	Spodní stavba .....	15
8.10	Nosná konstrukce .....	15
8.11	Nové části nosné konstrukce .....	16
8.11.1	Nosná konstrukce .....	16
8.11.2	Římsy .....	16
8.11.3	Ložiska .....	16
8.11.4	Mostní závěry .....	16
8.11.5	Zábradlí .....	16
8.12	Zásady řešení a požadavky na vodotěsné izolace .....	16
8.13	Protikoroziční ochrana a povrchová úprava nosných konstrukcí .....	17
8.13.1	Protikoroziční ochrana oceli .....	17
8.14	Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů .....	17

8.15	Ostatní technické souvislosti.....	18
8.15.1	Odvedení vody z objektu .....	18
8.15.2	Přechody do trati, terénní úpravy.....	18
8.15.3	Opevnění svahu a úpravy pod mostem .....	18
8.15.4	Trakční vedení na mostním objektu .....	18
8.15.5	Zvláštní zařízení.....	18
8.15.6	Tabulky letopočtu .....	18
8.15.7	Zajišťovací a geodetické značky .....	19
9	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA.....	19
10	POŽADAVKY NA MATERIÁL .....	19
10.1	Beton pro konstrukce.....	19
10.2	Betonářská výztuž .....	19
10.3	Ocel pro konstrukce .....	19
10.4	Polymermalta a polymerbeton .....	20
10.5	Kámen.....	20
10.6	Malty pro zdění a spárování.....	20
10.7	Kolejové lože .....	20
11	ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY .....	21
11.1	Návrh postupu provádění prací .....	21
11.1.1	Přípravné práce (1 den) .....	21
11.1.2	Stavební postup č.1 (20 dnů) .....	21
11.1.3	Dokončovací práce (4 dnů) .....	21
11.1.4	Zvláštní pokyny a doporučení .....	21
11.1.5	Technologie výstavby.....	21
11.2	Zajištění dosavadních provozů .....	21
11.3	Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení .....	21
11.3.1	Výluky trati SŽ .....	22
11.3.2	Omezení pro provoz na trati SŽ .....	22
11.3.3	Narušení cizích zájmů .....	22
11.4	Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů .....	22
11.4.1	Územní podmínky .....	22
11.4.2	Souvislost s výstavbou navazujících objektů .....	22
11.5	Přístupy na staveniště .....	22
11.6	Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby .....	22
11.7	Přehled budoucích vlastníků a správců.....	22
11.8	Předávání části stavby do užívání .....	22
12	VYTYČENÍ OBJEKTU .....	22
13	POKYNY PRO PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBU OBJEKTU.....	23
14	PŘÍLOHA 1 – ZÁPISY Z PORAD, PŘIPOMÍNKY .....	24
15	PŘÍLOHA 2 – HARMONOGRAM.....	25
16	PŘÍLOHA 3 – PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI.....	26

## 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

### 1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov
Specifikace stavby:	Veřejná drážní stavba liniového charakteru
Stupeň dokumentace:	DSP a PDPS
Dílčí část – objekt (SO/PS):	SO 04-14-05 Most v ev. km 32,360
Charakter dílčí části:	Oprava železniční trati
Kraj:	Liberecký
Okres:	Jablonec nad Nisou
Katastrální území:	Šumburk nad Desnou [765031]; Tanvald [765023]; Desná [563552]; Desná I [625574]; Desná III [625591]; Polubný [669750]
Místo stavby:	km 27,533 – km 34,115
Trať dle Prohlášení o dráze:	507 00 Tanvald – Harrachov státní hranice
Traťový úsek TU:	TU 1671 Liberec – Harrachov státní hranice
Trať dle NJŘ:	548 Harrachov – Liberec
Kategorie dráhy:	Regionální
Období realizace:	předpoklad – 2023

#### Údaje o stavebníkovi:

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 501 01 Hradec Králové

#### Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace:

Hlavní projektant stavby: (dle SOD)	TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov Moskevská 532/60 101 00 Praha 10
Hlavní projektant stavby:	Ing. Miroslav Rykl ČKAIT – 0400329 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Odpovědný projektant:  
(dílčí části SO/PS) Sagasta s.r.o.  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4  
IČ: 04598555, DIČ: CZ 04598555  
Odpovědný projektant SO: Ing. Dávid Kuczik  
ČKAIT – 3000196  
IM00

Ostatní zpracovatelé:  
(dílčí části SO/PS) Sagasta s.r.o.  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4  
IČ: 04598555, DIČ: CZ 04598555  
Zpracovatel SO: Ing. Michal Prekop

## 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

### 2.1 Výchozí podklady

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady:

- Zvláštní technické podmínky (25.5.2020)
- Vstupní porada (vč. pochůzky) konaná dne 16.9.2020 na adrese Nádraží 344/1, Liberec
- Záměr projektu neinvestiční akce „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“
- Digitální katastrální mapa
- Archivní podklady získané od Státního oblastního archivu v Praze
- Zaměření stávajícího stavu (SŽG)
- Geodetické doměření jednotlivých míst

### 2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty

SO 04-10-01 Tanvald (mimo) – Desná (mimo), železniční svršek

SO 04-11-01 Tanvald (mimo) – Desná (mimo), železniční spodek

### 2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

Předpisy SŽ:

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,  
Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích celostátních a regionálních,  
Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky,  
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
SŽDC S 3 Železniční svršek,  
SŽDC S 4 Železniční spodek,  
SŽDC S 5 Správa mostních objektů,  
SŽDC S 5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů,  
SŽDC S 5/4 Protikoroze ochrana ocelových konstrukcí,  
SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů,  
SŽDC S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice,  
TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů,  
MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty

Návrhové normy

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí,  
ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí,  
ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí,  
ČSN EN 206 Beton: Specifikace vlastností, výroba a shoda,  
ČSN 73 6201 Navrhování mostních objektů,  
ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění,  
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů,

### Technická zpráva

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů,  
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce,

#### **2.4 Odchyly od platných norem a předpisů**

Odchyly proti předpisům nejsou, výjimky z norem se nepožadují.



### 3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

Trať Tanvald – Kořenov je dle kategorie železničních drah podle zákona č. 266/94 Sb. o drahách drahou regionální, vlastníkem je ČR zastoupena SŽ, státní organizace, provozovatelem dráhy je SŽ, státní organizace. Jedná se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trať. V předmětném úseku je trať ozubnicová. Jde o jednu z posledních normálně rozchodných ozubnicových železnic v Evropě a také o nejstrmější železnici v Čechách. V roce 1992 ji Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku.

Předmětem opravy je komplexní oprava traťového úseku Tanvald (mimo) – Kořenov (mimo), dopravní D3 Desná a odb. výhybky na vlečku Preciosa Ornela a.s. (zatím v majetku vlečkaře) a zajistit tak bezpečné a spolehlivé provozování drážní dopravy a dlouhodobé udržení požadovaných parametrů trati (adhezní i ozubnicový provoz). Oprava proběhne v km 27,533 – 30,590; 30,730 – 34,115. Dopravní D3 Dolní Polubný není součástí této stavby a bude řešena samostatnou investiční stavbou. Součástí opravných prací bude oprava železničního svršku vč. nové ozubnice na Y pražcích, železničního spodku, sanace skalních zářezů, sanace železničního spodku na přejezdech, oprava odvodnění, nástupišť (zast. Kořenov, dopravní D3 Desná), stezek, osvětlení, osazení EOY a elektromotorických přestavníků na krajních výhybkách v dopravní D3 Desná a s tím spojené zřízení technologického objektu, výpichy pro DDTS, oprava mostů, tunelů, zdí a propustků a oprava přejezdů P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551.

#### 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE – NAVRŽENÍ STAV

Staničení:	evidenční km	32,360
	stavební km	32,366 337
Situování mostního objektu v terénu:	Most se nachází v širé trati	
Počet kolejí na mostě:	1	
Počet otvorů:	1	
Šikmost mostu:	pravá šikmost, 59,00°	
Železniční svršek na propustku:	kolejnice 49 E1, pražec Y	
Poloměr oblouku:	kol.č.1 – levostranný oblouk, R = 200,3 m	
Sklonové poměry:	kol.č.1 - stoupá 54,12 ‰	
Převýšení:	kol.č.1 - 20 mm	
Trakce:	není	
Prostorové uspořádání:	most navržen pro průjezdný průřez VMP dle ČSN 73 6201, VMP = 2,5 m + 125 mm rezerva	
Traťová rychlost v novém stavu:	40 km/h	
Účel objektu, překonávané překážky:		
mostní otvor č. 1:		
občasný vodní tok		
staničení tratě:	km 32,366 337 (kolej č.1)	
úhel křížení:	59,0°	
volná výška:	3,77 m (stávající stav)	
světlost otvoru:	5,96 m (stávající stav)	
Třída zatížení:	A-40	

## 5 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace vychází ze záměru projektu na uvedený traťový úsek.

Zpracovaná dokumentace ve stupni DSP + PDPS slouží jako podklad pro stavební řízení na uvedenou stavbu. Dokumentace navazuje na předchozí záměr projektu a v koordinaci se souvisejícími SO a PS stanovuje podmínky pro realizaci stavby na základě odsouhlasené koncepce a v duchu stanovisek dotčených orgánů a organizací.

## 6 ROZSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

Stávající konstrukce se nachází v širé trati. Veškerá polohová orientace se váže na vyrovnávané vedení os koleje na mostě.

Vzhledem k tomu, že

- Stávající nosná konstrukce a spodní stavba nevykazují zásadní porušení, kamenné zdivo klenby i křídel má částečně zvětralé spárování, značně porostlé náletovými rostlinami
- Šířkové uspořádání na stávajícím objektu prostorově nevyhovuje
- Hydroizolační systém mostu je na konci životnosti
- Přestavba stávajícího objektu by byla ekonomicky nevýhodná a technicky obtížně proveditelná

navrhuje se

**oprava objektu**

která zahrne

- Sanaci stávající klenby a spodní stavby
- Přespárování kameniva
- Odstranění násypu klenby v přechodové oblasti mostu
- Vyrovnávací betonová vrstva na klenbě s natavovanou izolací, nadezdění říms a křídel
- Provedení drenáže za konci kamenných opěr
- Odláždění kolem křídel, odláždění vyústění drenáže

## 7 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU

### 7.1 Základní údaje – tabulka

druh nosné konstrukce (pro všechny konstrukce)	Kamenná klenba
popis spodní stavby včetně křídel (pro všechny části spodní stavby)	Kamenné opěry
počet mostních otvorů	1
délka přemostění	5,96 m
délka mostu	11,31 m
rozpětí nosné konstrukce (pro všechny otvory a nosné konstrukce)	6,57 m
stavební výška (pro všechny otvory a nosné konstrukce)	4,31 m
výška obrysu kolejového lože (rozhodující)	3,45 m
volná výška pod mostem (pro všechny otvory a nosné konstrukce)	min. 3,77 m
světlost kolmá (pro všechny otvory a nosné konstrukce a části spodní stavby)	5,00 m
šikmost mostu – pravá/levá	pravá
velikost úhlu šikmosti	59,00°
úhel (úhly) křížení s přemostřovanou překážkou (překážkami)	59,00°
šikmá světlost (pro všechny otvory a nosné konstrukce)	5,96 m
šířka mostu	12,83 m
rok výroby (výstavby) dosavadní nosné konstrukce - při rekonstrukcích (pro všechny nosné konstrukce)	1902
rok výroby (výstavby) dosavadní spodní stavby – při rekonstrukcích (pro všechny části spodní stavby)	1902
rok poslední rekonstrukce nebo opravy objektu – při rekonstrukcích (pro všechny nosné konstrukce a části spodní stavby)	-
údaje o dosavadní zatížitelnosti nebo návrhovém parametru (je-li znám) (pro všechny nosné konstrukce a části spodní stavby)	A - 40
stavební stav objektu (klasifikace stavu dle předpisu SŽDC S5) (pro všechny nosné konstrukce a části spodní stavby)	K2/S1

## 7.2 Popis jednotlivých částí objektu

Kamenný klenbový most převádí jednokolejnou trať přes komunikaci. Konstruktivně se jedná o kamennou klenbu uloženou na masivních kamenných opěrách. Prostorové uspořádání pod objektem se nemění, volná výška je min. 3,77 m, volná šířka 5,00 m. Nejsou známy záznamy o rekonstrukci mostu. Stávající nosná konstrukce a spodní stavba nevykazují zásadní porušení, kamenné zdivo klenby i křídel má částečně zvětralé spárování, značně porostlé náletovými rostlinami. Zatížitelnost objektu vyhoví traťové třídě zatížení A-40.

## 8 NOVÝ STAV OBJEKTU

### 8.1 Popis jednotlivých částí objektu

V rámci stavby je navržena úprava stávajícího mostu, poloha mostu se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Oprava stávající klenby je navržena provedením vyrovnávací desky s natavovanou izolací, nadezdívku říms na pravé straně z důvodu zachycení lože a osazení nového zábradlí na ŽB patky. Dále je navržena sanace stávající kamenné konstrukce.

Komunikace pod mostem bude ponechána ve stávajícím stavu.

### 8.2 Návrhové zatížení

Traťová třída zatížení v řešeném úseku je A-40. Pro posouzení přechodnosti mostu bylo použito zatěžovací schéma pro třídu zatížení A-40.

### 8.3 Prostorové uspořádání

#### 8.3.1 Použité VMP

Most se nachází v širé trati, v oblouku  $R = 200,3$  m, s otevřeným kolejovým ložem. Traťová rychlost na mostě bude 40 km/h. Dle zadávacích podmínek byl pro návrh uspořádání mostu použit volný mostní průřez VMP 2,5 s příslušnou rezervou dle ČSN 73 6201.

#### 8.3.2 Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje na objektu

Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje je dáno ustanoveními čl. 4.2.10-4.2.18 ČSN 736201 plus rezerva 125 mm pro mosty s kolejovým ložem.

#### 8.3.3 Rozměry kolejového lože

Jedná se o přesýpaný objekt. Šířkové uspořádání kolejového lože plně respektuje jeho nutný obrys včetně dle ČSN 73 6201, čl. 14.2.3-9. Minimální výška kolejového lože činí 510 mm s rezervou 40 mm podle ČSN 73 6201, čl. 14.2.3 – 6, volná šířka kolejového lože činí 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm podle ČSN 73 6201, čl. 14.2.4 + 7.

Zároveň je dodržena minimální tloušťka kolejového lože jednak podle vyhlášky 177/1999 Sb. o stavebním a technickém řádu drah v platném znění (vč. vyhl. 243/1996 a 346/2000), §18, čl. 6, která činí 300 mm pod ložnou plochou pražce a dle ČSN 736201 dle čl. 14.2. , která činí min. 330 mm pod ložnou plochou pražce.

### 8.3.4 Statické výpočty

Přepočet zatížitelnosti mostu je součástí přílohy této TZ.

### 8.4 Železniční svršek na objektu

Stávající kolejový rošt bude nahrazen novým – kolejnice 49 E1 na ocelových pražcích Y. Geometrická poloha koleje bude optimalizována, zřízena bude bezстыková kolej a realizovány budou drážní stezky v předepsané šířce. Navržené je otevřené kolejové lože.

### 8.5 Prostorové uspořádání pod objektem

Prostorové uspořádání pod objektem se nemění, volná výška je min. 3,77 m, volná šířka 5,00 m.

### 8.6 Návrhové charakteristiky objektu v novém stavu

Druh nosné konstrukce:	Kamenná klenba, izolace, římsy a zábradlí
Uspořádání:	železniční most s přesypávkou převádějící dopravu na 1 koleji, otevřeně uspořádaný
Počet mostních otvorů:	1
Délka přemostění:	5,96 m
Délka mostu:	11,31 m
Rozpětí nosné konstrukce:	6,57 m
Stavební výška:	4,31 m
Volná výška pod mostem:	3,77 m
Výška mostu:	8,08 m
Volná šířka na mostě:	5,72 m
Šířka mostu:	12,83 m
Šikmost objektu:	pravá
Úhel křížení s přemostňovanou překážkou:	59°
Uložení nosné konstrukce:	pevné
Statické působení:	klenba
Návrhové zatížení:	model pro TTZ A-40
Vypočítaná zatížitelnost:	přechodnost A-40

### 8.7 Zemní práce

#### 8.7.1 Výkopy

Výkopy jsou prováděny především strojně v zeminách třídy těžitelnosti I. Výkopy jsou svahované se sklonem svahů 1:1. Před provedením výkopů je nutné provést vytýčení veškerých inženýrských sítí v místě staveniště a provést jejich případnou ochranu, přeložku či dočasné vymístění.

#### 8.7.2 Zásypy

Zásyp nad mostem je navržen z vhodné propustné nenamrzavé zeminy (SW, SP, GW, GP), hutněné po vrstvách max. tl. 200 mm na  $I_d=0,85$ . Zásypy se navrhují v souladu s TKP, kap. 3 a předpisem SŽDC S4.

Požadovaný  $E_{pl} = 40$  MPa (pro koleje celostátních drah pro rychlost  $<120$  km/h dle předpisu S4).

Konstrukční vrstvy zásypu železničního tělesa jsou navrženy ze štěrkodrti fr. 0-32.

#### **8.8 Bourací a demoliční práce**

V rámci bouracích prací bude provedeno snesení vybavení mostu a demontáž železničního svršku. Podrobný postup a nasazení technických prostředků bude předmětem dodavatelské technologie.

#### **8.9 Spodní stavba**

V rámci opravy mostního objektu je navržena sanace stávající spodní stavby otryskáním a přespárováním zdiva. Spodní stavba bude sanována včetně křídel a čel mostu.

Sanace spočívá v přespárování a lokálním přezděním – výměna prasklých kamenů či doplnění kamenů chybějících. Rozsah sanace vychází z místního šetření. Odhad rozsahu přespárování z místního šetření je 50 % hloubkového přespárování a dalších 20 % povrchového přes-párování.

Vzhledem ke stavu zdiva opěr je nutné odstranění vegetace ze spár. Spáry je nutno vysekat do hloubky 100 mm, vyčistit stlačeným vzduchem (bez olejových příměsí) a následně zaspárovat sanační maltou. Rozsah plochy pro tento sanační zásah je omezen plochou 15 m<sup>2</sup> pro jednu etapu zásahu, aby nedošlo k dalšímu rozvolnění zdiva. Výjimečně bude také nutné vyjmutí uvolněných kamenů a jejich opětovné zazdění.

Postup spárování zdiva:

- odstranění rozrušené malty ze spár do zadané hloubky mechanicky (v kombinaci se stlačeným vzduchem) nebo vysokotlakým vodním paprskem,
- odstranění materiálu ze spár a jejich řádné provlhčení, případná aplikace adhezního můstku,
- vyplnění spár cementovou maltou a jejich povrchová finalizace.

Maltu do spár lze vtlačovat ručně v případě povrchového spárování a pomocí spárovací pistole s tlakem do 0,5 MPa při hloubkovém spárování.

Při sanaci je třeba dodržet požadavky TKP staveb ČD, kap. 23 "Sanace inženýrských konstrukcí".

Dále je navržena nadezdívka křídel na pravé straně z důvodu zachycení nově navrženého kolejového lože o 710 mm.

Postup provádění nadezdívky:

- Vyjmutí vrchní vrstvy kamenných křídel a říms
- Očištění stávající konstrukce, použití penetračního nátěru
- Nadzdění říms a křídel z petrografického příbuzného druhu kameniva jako stávající konstrukce na cementovou maltu
- Zpětně uložení původní vrchní vrstvy křídel a říms do nové výškové polohy

#### **8.10 Nosná konstrukce**

V rámci opravy mostního objektu je navržena sanace stávající nosné konstrukce.

Sanace klenbové nosné části mostu bude totožná jako sanace spodní stavby – viz výše.

## 8.11 Nové části nosné konstrukce

### 8.11.1 Nosná konstrukce

Bude zhotovená vyrovnávací deska tl. 50 mm z betonu C 16/20 – X0, která bude kopírovat tvar klenby a opěr až ke krajům. Na desku bude aplikována celoplošná asfaltová pásová natavená izolace s měkkou ochranou v celém rozsahu včetně části pro drenáž.

### 8.11.2 Římsy

Je navržena nadezdívka pravé římsy z důvodu zachycení nově navrženého kolejového lože o 710 mm (viz 8.9 Spodní stavba).

Levá římsa zůstane zachovaná. Navržena je sanace římsy.

### 8.11.3 Ložiska

Nejsou navržena.

### 8.11.4 Mostní závěry

Nejsou navrženy.

### 8.11.5 Zábradlí

Zábradlí je navrženo ocelové, úhelníkové, výšky 1100 mm a osazeno na nově vybudované základové patky. Vzdálenost od osy koleje je min. 2625 mm.

Sloupky zábradlí jsou do patek kotveny přes patní plech pomocí dodatečně vrtaných chemických kotev. Podlití patních desek zábradlí bude provedeno plastmaltou. Nelze z izolačních důvodů použít zálivkové směsi na bázi vysokopevnostních cementů.

Pro podlití bude použita nízkoviskózní epoxidová pryskyřice se zvýšenou tolerantností vůči vlhkosti podkladu plněná ostrým sušeným křemičitým pískem frakce 0,06-0,63 mm – poměr plnění 1:6 případně až 1:9 v závislosti na teplotě vzduchu a konstrukce. Vzhledem k viskozitě plastmalty bude kolem patního plechu provedeno ohrazení. Použitá pryskyřice bude splňovat elektrický izolační odpor  $> 1 \cdot 10^6 \Omega \text{m}$ .

## 8.12 Zásady řešení a požadavky na vodotěsné izolace

Izolace na vyrovnávací vrstvě je navržena jako celoplošná vodotěsná proti stékající vodě z natavovaných asfaltových pásů z modifikovaného asfaltu. Izolace bude opatřena měkkou ochranou. Obecná skladba:

podkladní vrstva	–	betonová deska a rub říms
přípravná vrstva	–	nízkoviskózní epoxidové pryskyřice
vodotěsná vrstva	–	asfaltová pásová izolace (NAIP) tl. 10 mm celoplošně natavená
měkká ochrana	–	ochranná geotextílie (min. 1200 g/m <sup>2</sup> )
separační vrstva	–	separační folie PE

Izolace na vnějších plochách parapetních zdí zasypaných zeminou bude provedena asfaltovými nátěry.



## 8.13 Protikorozní ochrana a povrchová úprava nosných konstrukcí

### 8.13.1 Protikorozní ochrana oceli

PKO se na tomto objektu týká ocelových zábradlí.

Stupeň korozní agresivity C5-I velmi vysoká (dle ČSN EN ISO 12944—2, dle SŽDC S5/4, tab. 2/1).

Požadovaná životnost VV velmi vysoká (dle ČSN EN ISO 12944-1, 2, 5, dle SŽDC S5/4, tab. 1).

Ochranný protikorozní povlak bude kombinovaný, sestávající z metalizace a nátěrů. Ochranný protikorozní povlak hlavních nosníků bude navržen podle SŽDC S5/4, tab. 4/1 a podle ČSN EN ISO 12944-5.

Protikorozní ochrana zábradlí:

Zábradlí bude opatřeno kombinovaným systémem protikorozní ochrany typu ŽSP + ONS 02 pro stupeň korozní agresivity C5-I.

Skladba:

- očištění povrchu otryskáním na Sa 3 (dle ČSN ISO 8501-1),
  - žárové zinkování ponorem 100 µm
  - základní nátěr na epoxidové bázi 80 µm
  - mezivrstva na epoxidové bázi 60 µm
  - vrchní polyuretanový nátěr min. tl. 60 µm
- celkem 100+200 µm

Barevný odstín vrchního polyuretanového nátěru všech ocelových částí bude RAL 7016.

Podmínky pro provádění jsou stanoveny v ČSN EN 22603, SŽDC S5/4 a TKP staveb státních drah. Konkrétní nátěrový systém musí být opatřen certifikátem tuzemské akreditované zkušebny, včetně technologického postupu a posouzení přilnavosti na kovových povlacích. Konkrétní nátěrový systém musí schválený pro použití na ocelových konstrukcích SŽ. Konkrétní nátěrový systém musí být schválen stavebním dozorem investora.

Zhotovitel musí vždy vypracovat technologický předpis provádění, který musí být schválen odborným orgánem investora. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP, kapitola 18. Technologický předpis musí obsahovat způsob úpravy povrchu odpovídající konkrétním podmínkám jednotlivých objektů (pro stávající konstrukce, nové konstrukce, nové konstrukce s kovovými povlaky). Požadavky na obsah technologického předpisu stanovuje SŽDC S5/4 příloha 6.

### 8.14 Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů

Na tomto objektu nebudou prováděna zvýšená opatření proti účinkům bludných proudů podle zásad TP 124 MD ČR Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (2009). Navržena jsou základní ochranná opatření pro stupeň 3.

Primární ochrana:

- Zvýšená tloušťka krytí výztuže betonem u nových částí, podle tab. 17 ČSN 73 6206

- Zpracování betonu podle ČSN EN 206, zejména opatření na omezení trhlin nízkým vodním součinitelem.
- Nepoužívání vodivých distančních vložek pod výztuž.
- Použití portlandského cementu.
- Omezení množství chloridových iontů na max. 0,4 %  $Cl^-$  z hmotnosti cementu.
- Použití kameniva s omezeným množstvím chloridů rozpustných ve vodě na 0,02 %.

Konstrukční opatření:

- Celoplošná hydroizolace klenby

## 8.15 Ostatní technické souvislosti

### 8.15.1 Odvedení vody z objektu

Odvodnění klenby je provedeno podélným spádováním desky m ve sklonu kopírující tvar nosné konstrukce a opěr ke krajům s úžlabím. Voda je dále odvedena drenážními PEHD trubkami DN150 střechovitým sklonem 3% a vyústěním na terén.

Drenážní trubka bude uložena na měkké ochraně izolace desky a bude proveden obsyp potrubí štěrskem 16/32. Vyústění na terén je provedeno s čelem odlážděným kamenem tl.100 mm. Mimo vyrovnávací vrstvu je potrubí vedeno na podkladním betonu tl. 150 mm, obsyp je min. 200 mm.

### 8.15.2 Přečody do trati, terénní úpravy

Přečody do trati není nutné řešit, navrženo je otevřené kolejové lože

Předpis SŽDC S4 požaduje únosnost pláně tělesa železničního spodku  $E_{pl} = 60$  MPa v místě ZKPP, pokud je tato ZKPP navržena v koleji s požadovanou únosností pláně tělesa železničního spodku  $E_{pl} = 40$  MPa. ZKPP pod štěrkovým ložem je navrženo v tl. 500 mm, skladba je tvořena 200 mm štěrkodrti a 300 mm drceného kameniva.

### 8.15.3 Opevnění svahu a úpravy pod mostem

V pásu š. 500 mm podél křídel je navrženo odláždění lomovým kamenem tl. 150 mm do betonového lože tl. 150 mm. Spárování bude provedeno cementovou maltou. Svahy mimo odláždění budou ohumusovány a zatravněny. V napojení dlažby na římsy mostu je vytvořen odvodňovací žlábek š.300 mm zapuštěný min. 50 mm pod hranu římsy.

### 8.15.4 Trakční vedení na mostním objektu

Trakční vedení není.

### 8.15.5 Zvláštní zařízení

Objekt nepodléhá řízení o umístění zvláštního zařízení. Není známo, že by toto zařízení na objektu bylo umístěno.

### 8.15.6 Tabulky letopočtu

Nebudou umístěny nové tabulky letopočtu.

### 8.15.7 Zajišťovací a geodetické značky

Zajišťovací značky nejsou navrženy.

## 9 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Není požadována.

## 10 POŽADAVKY NA MATERIÁL

### 10.1 Beton pro konstrukce

Minimální třída a stupeň odolnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu s požadavky ČSN EN 206-1 vč. Změn a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, třetí aktualizované vydání, změna č.8.

Pro stavbu jsou navrženy tyto betony:

Podkladní beton:

Beton C16/20 – X0 (F.1.1) – CI 0,4– D<sub>max</sub>22 – S3

základové patky zábradlí:

Beton C20/25 – X0 (F.1.1) – CI 0,4– D<sub>max</sub>22 – S3

### 10.2 Betonářská výztuž

Betonářská výztuž bude B500B dle ČSN EN 10080.

Požadavky pro výztuž do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18.

**Požadovaný dokument kontroly materiálu (inspekční certifikát):**

Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204 :

- |                                   |                       |             |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| - pro veškerou výztuž             | - specifická kontrola | <b>3.1,</b> |
| - přídatný materiál pro svařování | - specifická kontrola | <b>3.1,</b> |

### 10.3 Ocel pro konstrukce

Pro všechny ocelové části mostu bude použit materiál předepsaný v této projektové dokumentaci (tj. v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19 01/2015).

Ocelové třímadlové zábradlí:

jakost dle ČSN EN ISO 3834-1: základní

požadavky dle ČSN EN ISO 15607: 6.2

výrobní skupina dle ČSN EN 1090-2+A1: **EXC2**

průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601: **M**

dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204: **2.2**

ocel **S235JR** - dle ČSN EN 10025-2 ... tvarové tyče

## Technická zpráva

Spojovací prostředky:

matice – pevnostní třída 4 dle ČSN EN ISO 4034

podložky – pevnostní třída 100 HV dle ČSN EN ISO 7091

#### 10.4 Polymermalta a polymerbeton

Polymermalty (polymerbetonu) je při výstavbě objektu použito pro odizolování patních desek zábradlí od říms.

Požadavky na polymerbetony jsou stanoveny takto:

SŽDC SR 105/1 (S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 1997

TKP SŽDC kap. 17

SŽDC SR 105/1

Pevnost: nesmí být menší než beton navazující konstrukce a 45 MPa.

Viskozita: 150 mPas

El. izolační odpor: min  $1 \cdot 10^6 \Omega \cdot m$ .

#### 10.5 Kámen

Pro sanaci kamenného zdiva se smí použít pouze stejného druhu kamene či petrograficky příbuzného druhu kamene, který byl použit pro výstavbu objektu. Dle stavebně technického průzkumu byly pro stavbu propustku použity kamenné bloky z žuly.

Součinitel mrazuvzdornosti: 0,85 (podle ČSN 72 1800).

#### 10.6 Malty pro zdění a spárování

Malty pro zdění a spárování obecně musí splňovat požadavky ČSN 72 2430.

Pro spárování zdiva tohoto objektu je třeba použít spárovací maltu, jejíž objemové změny v důsledku vysychání (smrštění) jsou menší než 0,4 mm/m. Jedná se o tzv. objemově kompenzovanou cementopolymerní maltu, která je schopná zdivo vodotěsně utěsnit a zabránit jeho výraznějšímu dotvarování.

#### 10.7 Kolejové lože

Kolejové lože není dodávkou v rámci uvedeného SO, musí však splňovat níže uvedené požadavky včetně zákazu použití recyklátu na objektu.

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože“ – č. j. 59110/2004-O13, technické kvalitativní podmínky kapitola 7, „Kolejové lože“ - č. j. TÚDC-S3916/2012 a předpis SŽDC S3 část desátá. Ustanovení těchto obecných technických a kvalitativních podmínek je třeba dodržet při veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože včetně využití recyklovaného kameniva ze stávajícího kolejového lože.

Nové kolejové lože je navrženo z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloušťka šterkového lože je 0.35 m pod ložnou plochou pražce. Recyklované kamenivo se uvažuje použít při bázi pláně železničního

spodku s doplněním vrstvy nového štěrku příp. pod stezkou při zapuštěném štěrkovém loži. **Recyklované kamenivo se nepoužije na mostech a v části zpevněné konstrukce pražcového podloží ZKPP).**

## **11 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY**

### **11.1 Návrh postupu provádění prací**

Mostní objekt bude realizován ve třech fázích. Předpokladem je realizace opravy v době výluky 25 dní. Detailní harmonogram výstavby v POV stavby.

Členění na etapy z hlediska technologie výstavby:

#### **11.1.1 Přípravné práce (1 den)**

- kácení dřevin a příprava plochy ZS vč. staveništních komunikací

#### **11.1.2 Stavební postup č.1 (20 dnů)**

- demontáž vybavení mostu
- výkop pro vyrovnávací vrstvu
- sanace spodní stavby a nosné konstrukce
- vyrovnávací vrstva
- izolace desky, ochrana izolace
- zřízení drenáže, částečný zásyp
- vybudování základových patek pro zábradlí
- kompletace zásypu
- montáž zábradlí, železničního svršku
- uvedení do provozu

#### **11.1.3 Dokončovací práce (4 dnů)**

- odláždění kolem křídel
- terénní úpravy

#### **11.1.4 Zvláštní pokyny a doporučení**

Nejsou.

#### **11.1.5 Technologie výstavby**

Zemní práce a budování nosné konstrukce mostu budou vykonány běžnými stavebními technologiemi.

### **11.2 Zajištění dosavadních provozů**

Drážní i mimodrážní provoz je sice stavbou omezen, ale je zajištěn prostřednictvím opatření v rámci POV.

### **11.3 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení**

Požadavky na výluky jsou v souladu s POV stavby a stavebními postupy. Pro rekonstrukci mostu se předpokládá délka výluky 25 dní.

#### 11.3.1 Výluky trati SŽ

Výluky pro realizaci SO nad rámec stavebních postupů nejsou požadovány.

#### 11.3.2 Omezení pro provoz na trati SŽ

Dlouhodobá výluka.

#### 11.3.3 Narušení cizích zájmů

Přeložky sítí drážních a mimodrážních jsou v rozsahu dotčení výstavbou objektu včetně návazností řešeny v rámci navazujících objektů.

#### 11.4 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů

##### 11.4.1 Územní podmínky

V prostoru mostu se vyskytuje řada sítí:

ČDT DK– sdělovací zařízení (v kolejovém loži)

DOK + TK – sdělovací a zabezpečovací zařízení (v kolejovém loži)

##### 11.4.2 Souvislost s výstavbou navazujících objektů

Dokumentace je zpracována v koordinaci s navazujícími objekty v rámci stavebních postupů a to včetně souvisejících staveb.

#### 11.5 Přístupy na staveniště

Přístupy na staveniště jsou po drážním tělese.

Napojení stavby na inženýrské sítě je v místě stavby omezené, vzhledem k realizaci podle stavebních postupů bude provedeno převážně mobilními zdroji.

#### 11.6 Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby

Dopady výstavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovány s ostatními stavebními činnostmi. Podrobnosti jsou řešeny v části Organizace výstavby.

#### 11.7 Přehled budoucích vlastníků a správců

Uvažovaným vlastníkem a správcem mostního objektu je Správa železnic, státní správa, Oblastní ředitelství Hradec Králové.

#### 11.8 Předávání části stavby do užívání

Stavba a její části budou předány do užívání po jejich dokončení. Neuvažuje se předčasné užívání mostní konstrukce.

## 12 VYTYČENÍ OBJEKTU

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů na nosné konstrukci a římsách. Další body mohou být vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci.

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv.

Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby.

### 13 POKYNY PRO PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBU OBJEKTU

Pokyny se řídí předpisem SŽ S5 Správa mostních objektů, především část 9 – Zásady pro provádění údržby.

Zpracoval SO:

Ing. Michal Prekop  
Sagasta s.r.o.  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4  
IČ: 04598555, DIČ: CZ 04598555

## 14 PŘÍLOHA 1 – ZÁPISY Z PORAD, PŘIPOMÍNKY

- Stávající klenbový kamenný most je světlého rozpětí 5 m. Světlá výška max. 3,61 m. Křídla kamenná, rovnoběžná
- Kamenné zdivo klenby i křídel má částečně zvětralé spárování, značně porostlé náletovými rostlinami.
- Bude navržena kompletní sanace stávající kamenné konstrukce – hloubkové přespárování, výměna poškozených kamenů
- Bude provedena nová natavovaná izolace a nové ocelové zábradlí kotveno na ŽB patky L tvaru
- Bude provedena vyrovnávací vrstva v tloušťce 50 mm pro uložení NAIP
- Bude navrženo otevřené KL
- Rubová drenáž bude vyústěná do větší vzdálenosti od rubu opěr, aby nedocházelo k vytékání vody přímo na kamennou opěru. Kolem vyústění bude provedené odláždění pro snadnější nalezení v zarostlém svahu



## 15 PŘÍLOHA 2 – HARMONOGRAM

POPIS PRACÍ / DNY	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Přípravné práce - kácení, přístupové cesty, ZS																																			
Zahájení výluky koleje č.1																																			
Demontáž vybavení mostu																																			
Výkop pro vyrovnávací vrstvu																																			
Sanace spodní stavby a nosné konstrukce																																			
Vyrovnávací vrstva																																			
Izolace desky, ochrana izolace																																			
Nadezdávka římsy a křídel																																			
Zřízení drenáže, částečný zásyp																																			
Vybudování základových patek pro zábradlí																																			
Kompletace zásypu																																			
Montáž zábradlí a železničního svršku																																			
Ukončení výluky																																			
Dokončovací práce - odláždění kolem křídel, odstranění ZS a cest																																			

## 16 PŘÍLOHA 3 – PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI

Zatížitelnost mostu v km 32,360						
	Zatížení mostu	kamenná klenba	r.v.1902	světlost 5,96 m		
1.	STÁLÉ					
		výška	obj.tíha	norm.zat.	souč.zat.	výp.zat.
		h	γ	q <sub>sn</sub>	γ <sub>f</sub>	q <sub>sd</sub>
		[m]	[kN/m <sup>3</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[ - ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
	nadnásyp	3,16	21,0	66,4	1,30	86,3
	CELKEM STÁLÉ			66,4		86,3
2.	OSTATNÍ STÁLÉ					
		výška	obj.tíha	norm.zat.	souč.zat.	výp.zat.
		h	γ	q <sub>n</sub>	γ <sub>f</sub>	q <sub>d</sub>
		[m]	[kN/m <sup>3</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]		[kN/m <sup>2</sup> ]
	žel. svršek			1,6	1,30	2,1
	kolejové lože + pražce	0,4	20,0	8,0	1,30	10,4
	CELKEM OST. STÁLÉ			9,6		12,5
3.	NAHODILÉ KRÁTKODOBÉ					
3.1.	zatěžovací vlak UIC-71		dyn.souč.	norm.zat.	souč.zat.	výp.zat.
			δ	p <sub>nUIC</sub>	γ <sub>f</sub>	p <sub>dUIC</sub>
			[ - ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[ - ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
	zatěžovací vlak UIC-71		1,39	52,0	1,30	94,0
3.2.	zatěžovací vlak TTZ A		dyn.souč.	norm.zat.	souč.zat.	výp.zat.
			δ	p <sub>nA</sub>	γ <sub>f</sub>	p <sub>dA</sub>
	přechodnost		[ - ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[ - ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
	zatěžovací vlak TTZ A		1,31	22,0	1,30	37,5
3.3						
	zatěžovací vlak (dle původního návrhu)		dyn.souč.	zatížení	souč.zat.	zatížení
			δ	p	γ <sub>f</sub>	p <sub>A</sub> = p* δ
			[ - ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[ - ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
	zatěžovací vlak (dle původního návrhu)		-	41,9		41,9
	Předpoklady stanovení zatížitelnosti klenbového mostu:					
	- protože není k dispozici původní statický výpočet, je zatížitelnost stanovena na základě porovnání zatěžovacích schemat vlaku (původní návrh) a vlaku UIC-71					
	- za zatížení q <sub>lim</sub> odpovídající mezi únosnosti považujeme celkové zatížení z původního návrhu (pro zatěžovací vlak navýšené o 20% : q <sub>lim</sub> = 1,2 * (q <sub>sn</sub> +q <sub>n</sub> +p <sub>A</sub> ) ( v tom 15 % navýšení dov. namáhání při celkovém zatížení a rezerva 5% )					
	Pak zatížitelnost je					
	Z <sub>UIC</sub> = [q <sub>lim</sub> - (q <sub>sn</sub> +q <sub>n</sub> ) ] / (δ * p <sub>nUIC</sub> ) = [1,20 * (q <sub>sn</sub> +q <sub>n</sub> +p <sub>A</sub> ) - (q <sub>sn</sub> +q <sub>n</sub> ) ] / (δ * p <sub>nUIC</sub> )					
	Z <sub>A</sub> = [q <sub>lim</sub> - (q <sub>sn</sub> +q <sub>n</sub> ) ] / (δ * p <sub>nA</sub> ) = [1,20 * (q <sub>sn</sub> +q <sub>n</sub> +p <sub>A</sub> ) - (q <sub>sn</sub> +q <sub>n</sub> ) ] / (δ * p <sub>nA</sub> )					
	Z <sub>UIC</sub> =		0,91			
	Z <sub>A</sub> =		2,27			

Přehled zatížitelnosti mostu														
<b>A. Identifikace mostu</b>														
TÚ ( číslo, název )	1671 Liberec (mimo) - Harrachov st.hra				DÚ: 28	km	32,360							
<b>B. Identifikace části mostu</b>														
část mostu: <b>nosná konstrukce</b> / opěra / poř. číslo ve směru staničení: pod kolejí č.														
<b>C. Doplnující data pro část mostu:</b>														
Kategorie zatížitelnosti:	A				Výpočetní model:	klenba								
Geometrie koleje uvažovaná v přepočtu pro část mostu v jejím profilu ve směru staničení														
				na začátku	uprostřed		na konci							
poloměr oblouku ( m )				oblouk	oblouk		oblouk							
převýšení koleje ( mm )				200,3	200,3		200,3							
excentr. vůči ose mostu ( m )				-	-		-							
Popis závad uvažovaných v přepočtu:														
Datum zjištění zpracovaného stavu mostu orgány ČD _/ / - zpracovatelem přepočtu /														
Poznámka k části mostu: zatížitelnost kamenné klenby														
Poř. č.	PRVEK ( vč. umístění )	DETAIL	NAMÁHÁNÍ	k <sub>i</sub>	typ	L <sub>p</sub>	Φ <sub>i</sub>	L <sub>Φ</sub>	γ <sub>Q,LM71</sub>	γ <sub>Q,LM71,E</sub>	viz. číslo strany přepočtu	Z <sub>LM71</sub>	Z <sub>LM71,E</sub>	Poznámky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	15	14	15
1	klenba	MSU ohyb	normálové	1	M	11,9	1,39	11,9	1,3			0,91		přechodnost A/40
2														
3														
Dne		10.11.2021				Dne:		do databáze zadal						
Zatížitelnost určil:		Ing. Knytl												