

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE				VÝZTUŽ				STOŽAR				POZN.						
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT	a její umístění			Ø mm	a její umístění	TYP	ZÁKLADNA		DÉLKA	SPODNÍ HRANA								
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.				DÉLKA	II			⊥		II	TYP	⊥ x II	DÉLKA	POD TK	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks												ks			ks
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥			mm	m	cm						
0	433	80			NSd		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	14	20						
					20	150	390							8/75							K/K		K/K			
	420																									
0	440	78			HP100d		260x300	M42	2,5	12	3	3	14		10		BP42	800x1000	14	20						
					20	100	360									8						8				
	400													3	3	250						8				
0	440	72			HP100d		260x300	M36		9	2	2	14				BP41	800x1000	14	20						
					20	100	360															10				
	400													2	3	200						8				
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 12/2023		list č. 1									
					Stavba: PD - Ostranění mimořádného poklesu (důlní škody) Louky nad Olší - Karvinná km 328,8-329,2										navrhl : Wlodaz		listů : 1									
					SO: 01 Trakční vedení												příloha : 5									