

## **Požadovaná technická specifikace:**

### **Minidumper:**

Pásový minidumper s

- nosností 800 kg
- pohotovostní hmotností maximálně 800kg
- dieselovým kapalinou chlazeným motorem minimálně o výkonu 14 HP
- samonakládací výklopnou lopatou
- vysokovýklopnou korbu s výsypnou výškou 1345 mm
- šířka stroje maximálně 835 mm
- maximální rychlost minimálně 5,5 km/h.
- Záruka 24 měsíců
- Návod k obsluze v českém jazyce.
- Zaškolení obsluhy.
- Doprava do předávacího místa objednatele: Správa železnic, státní organizace, SSZT Jihlava, Pávovská 2405/2a, 586 01 Jihlava

### **Přepravník s možností odvozu minidumperu zároveň s minirýpadlem Kubota K008-3:**

Přepravník, AL bočnice s nájezdy + příslušenství

Technický popis:

- celková hmotnost 3500 kg
- celková hmotnost v COC listu 3500 kg
- vnitřní rozměry: délka 4700 mm, šířka 2100 mm, AL bočnice 350mm elox
- možnost demontáže bočnic a využití jako plato, nebo autopřepravník

Podvozek:

- rám svařený žárově zinkovaný
- V-oje jeklové, svařené s rámem
- na oje montovat červený držák páky hydrauliky
- nájezdová brzda AL-KO 3500 PROFI
- opěrné kolečko automatické montované na držák náj.brzdy
- 2x náprava AL-KO B1800, a = 1350 mm + tlumiče na nápravách
- kola 195/50 R13C s ocelovým diskem, kola pod ložnou plochou
- rezervní kolo s držákem, umístění pod ložnou plochou
- blatníky plastové včetně zástěrek
- přívěš sklopný pomocí manuální jednočinné hydraulické pumpy Chapel, 2x válec L = 650 , zdvih = 550 mm
- podlaha překližka 18 mm
- 10x upínací pogumované oko - V systém, rozmístění 5x vlevo + 5x vpravo
- 2x plastový zakládací klín s držákem

Osvětlení přívěsu:

- osvětlení WAS 12V, zástrčka 13 pólová, vzadu tykadla, 4x boční poziční oranžová pozička na gumovém držáku, 2x přední bílá pozička, provedení dle vyhlášky
- přídatné couvací světlo do zadního koryta
- přídatná zásuvka 12V, 13pin do zadního koryta s přípravou (pro domontáž zákazníkem - externího osvětlení, majáky, atd.)

Nástavba:

- AL bočnice 350 mm, přední a zadní čelo vysuvné - zajištěné přaskami

- vzadu nájezdy délky 1000 mm umístěné do kastlíku pod ložnou plochou, výklopný držák SPZ
  - manuální naviják AL-KO 901 na posuvném držáku před ložnou plochou + plachtový obal na naviják
  - držák na lžici bagru, držák chycený na třmenech (demontovatelný) na oje (omezené užívání v kombinaci s navijákem na posuvném držáku), držák (svařenec) přimontovaný přes třmeny na levé a pravé oje, držák délka cca 300-350 mm, výplň držáku/nosiče z tahokovu
- Ostatní:
- kontrola dle globální homologace
  - VIN, COC + výrobní štítek
  - plastový nosič SPZ
  - konstrukční rychlost a samolepka 140km/h
  - doprava do předávacího místa objednatele: Správa železnic, státní organizace, SSZT Jihlava, Pávovská 2405/2a, 586 01 Jihlava