



LEGENDA ODKAZŮ:

- 01 – ŽB MONOLITICKÝ VĚNEC, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 02 – TĚŽKÝ PODKLADNÍ SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS TL. MIN. 4mm
- 03 – POMOCNÝ DŘEVĚNÝ IMPREGNOVANÝ LAŤ 40/60mm, VČETNĚ KOTVENÍ
- 04 – OBKLAD PALUBKAMI 19mm
- 05 – STŘEŠNÍ FALCOVANÁ KRYTINA Z FeZn PLECHU TL. MIN. 0,6mm (ALT. HLINÍKOVÝ PLECH)
- 06 – CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z IMPREGNOVANÝCH PRKEN TL. MIN. 24mm
- 07 – VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 40mm (TVOŘEN KONTRALAŤ)
- 08 – POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFÚZNÍ FÓLIE
- 09 – CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z IMPREGNOVANÝCH PRKEN TL. MIN. 24mm
- 10 – KROKEVNÍ PROSTOR
- 11 – SDK PODHLED Z UNIVERZÁLNÍCH IMPREGNOVANÝCH DESEK 15mm, KVALITA POVRCHU Q3, DVOJITÁ MALBA
- 12 – MONTÁŽNÍ PROFIL R-CD
- 13 – NOSNÉ PROFIL R-CD
- 14 – PROFIL R-UD
- 15 – ČTYŘBODOVÝ ZÁVĚS
- 16 – VRUT DO DŘEVA Z PLOCHOU HLAVOU TYPU FN 4,2x55mm
- 17 – TRÁMOVÁ BOTKA 160x160x2,0mm, DO ŽB VĚNCE KOTVENO POMOCÍ 4ks KOTEVNÍCH ŠROUBŮ M10 TYPU HASU TŘÍDY 8.8 NA CHEMICKOU KOTVU, DO VAZNÉHO TRÁMU KOTVENO POMOCÍ 10ks KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ 4,0x60