

SPECIFIKACE MATERIÁLU

	Položka	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
		IZOLACE				
1.		izolace návleková pro potrubí vodovodní - šedá polyetylenová pěna, izolační trubice se švem tl. 6 mm, pro potrubí d20	m	3		
2.		dtto tl 6 mm, pro potrubí d 25	m	2		
3.		ochranná trubka Flexibilní Hekaplast d50	m	8		
		VÝKOPY PRO KANALIZACI A VODOVOD				
1.		výkopy pro potrubí-rýhy š 0,5 m do hl. 1,5 m	m3	5,7		
2.		lože pro potrubí potrubí z písku tl. 100mm	m3	0,33		
3.		obsyp potrubí z písku	m3	1		
4.		zásyp se zhutněním	m3	4,3		
		KANALIZACE				
1.		potrubí plastové PVC-KG pro uložení do země d 110	m	1		
2.		dtto d 125	m	9		
3.		potrubí kanalizační plastové PP-HT d 40	m	2		
4.		dtto d 110	m	9		
5.		odvětrávací hlavice plastová d 110	ks	1		
6.		zkouška těsnosti kanalizace vodou DN-125	m	21		
7.		zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN-300	m	21		
8.		stavební přípojení	paušál			
		VODOVOD				
1.		potrubí z plastových trubek spojovaných svařováním Ekoplastik PPR PN20 d 20x3,4	m	3		
2.		dtto d 25x 4,2	m	2		
3.		PE-HD d 32x3	m	9		
4.		ventil mosazný přímý DN20	ks	1		
5.		zkoušky tlakové potrubí DN-50	m	14		
6.		proplach a desinfekce vodovod.potrubí DN -80	m	14		
7.		zednické přípojení				
		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1.		WC - klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním a sedátkem s poklopem	kpl	1		
2.		montážní modul pro závěsné WC, pro lehké příčky, se soupravou pro tlumení hluku a splachovací destičkou	kpl	1		
3.		U - umyvadlo keramické s otvorem pro stojánkovou baterii, sifon trubkový-chrom	kpl	1		
4.		elektrický tlakový průtokový ohřev 4,4kW, s T-kusem s přípojkou flexi hadicí, umístění pod umyvadlo	kpl	1		
5.		baterie umyvadlová stojánková páková sflexi hadičkami, s vypouštěcím ventilem a ovládáním zátky	kpl	1		
6.		rohový ventil DN15	ks	1		

Dodavatel je povinen si překontrolovat výměry a v případě doplnit chybějící položky