

Příloha č. 2 Smlouvy

Technická specifikace výrobku

Samolepky SOS 112 na přejezdy

základní podmínky:

- retroreflexní bílá fólie třídy RA1 (dle EN12899-1)
- tloušťka fólie (bez ochranného papíru a lepidla) je min. 110 mikronů
- fólie s ochranou proti UV záření a životností ve venkovním prostředí min. 7 let
- permanentní solventní polyakrylátové lepidlo aktivované tlakem
- potisk vhodným černým inkoustem sítotiskem nebo digitálním tiskem s překrytím (technologie tisku musí odpovídat min. životnosti 7 let)
- písmo Styrene A Bold pro variabilní prvky a popisy (čísla přejezdů, SOS, přejezd č., crossing no.) a Styrene A Medium (číslo krizové linky 112)
- součástí specifikace jsou tisková data ve formátu pdf a indd s ilustračním číslem přejezdu
- samolepky budou dle použití o rozměrech:
TYP A – 200 x 70 mm krizová linka SOS 112
TYP B – 200 x 70 mm čísla přejezdu PXXXX
TYP C – 200 x 200 mm krizová linka SOS 112 a PXXXX

Doplňkový materiál pro lepení

- plastová stěrka s filcem pro lepení fólií pro každé OŘ dle přílohy smlouvy č. 3, tzn. 70 ks celkem,
- čisticí prostředek na bázi alkoholu pro každé OŘ dle přílohy smlouvy č. 3, tzn. 90 litrů celkem.

Grafické provedení samolepek

tabulka krizové linky 200 × 70 mm



TYP A pro výstražný kříž

krizová linka **SOS**

tabulka čísla přejezdu 200 × 70 mm



TYP B pro výstražný kříž

číslo přejezdu

pozadí: reflexní bílá

TYP C pro výstražník

krizová linka i číslo přejezdu

tabulka krizové linky 200 × 200 mm



pozadí: reflexní bílá