



LEGENDA ZNAČEK:


- (xx) NAVRHOVANÝ VÝROBEK ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIZ D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM)

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE JE PRACOVNÍ A VÝROŠNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (VĚRNÉ ZAKÁZKY) A NEJNAHRADE
ODVÁDĚLÉ SOU DOKUMENTACÍ.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍMI ŽÁDÁNÍ A PROJEKTEM PROSESI MÁ PŘEDNOST STAVBY. ČI, V PŘÍPÁDE NEJASNOSTI JE NUTNÉ
KONTAKTOVAT SI S VÝROŠNÍM ÚSTAVEM.
- V PŘÍPADĚ STAVBY BUDOVY PRAVĚNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ZAKRYVANÝCH ČÁSTÍ. ZÁZNAM BUDE PŘÍSTAVEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
VŠEČERÁ BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ ŘEŠENÍ BARY PLOCH, OKLADY, DLÁŽKY, OMLÍTY PODLAŽÍ, SCHVĚLENÍ ARCHITEKTA A GP
ROVNĚŽ PRAVĚNÍ VÝŠKY KONSTRUKCI BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBY.
- UMÍSTĚNÍ NEVÝZNÍVÝCH ŘEŠENÍ VE STĚNÁCH KONSTRUKCÍ NE SPAROVŽY.
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍ ZÁKRYVĚNÍ DO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- KLIMATIZACE - PROVEDENÍ JE ČÍSLO 3690.
- PŘEDSTAVA PRO ČI ZÁVĚŠENÍ DO VE VÝŠKY PODLAŽÍ. MU BUDOVU ZÁZNAM NA INSTALAČNÍCH BLOKCH
V MÍSTNOSTĚ S VÝŠKÝMI VLHKOŠTI BUDOVU SOU. PODLAŽNÍ PLOŠKY IMPROVISEVÁ JEŠY RBH. H. 12,5 mm.
- ŠKMA STAVBY BUDE OPATŘENA. SNOHÝMÝM ZÁBRANAM JE ČÍS. 73.101.
- OPRAVNA PŘED ÚČINÝ BLESKO JE ČÍS. 6205. ŘEŠENÍ V ČÍS. 73.101 ELEKTROINSTALACE - SINOPRODU.

POZNÁMKY:

- | | |
|---------|--------------------------------------------------|
| POZN.1. | ZABĚTOVNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMINOVÝCH PRŮDUCHŮ |
| POZN.2. | DOZDĚNÍ PARAPETU - CÍHLA PLNĚ PÁLENÁ |
| POZN.3. | POŽÁRNÍ OBLAD 1x Rf (DF) 15 MINIMÁLNÍ PO R30 DP3 |
| POZN.4. | ZÁSUVKA 230 V NAD PODHLEDEM, PŘÍSTUPNÁ PO DEMOL. |

APRIS

Označení investora:	S611700230
Označení zhotovitele:	00000000

Označení čísl:	2023058
Označení objektu/komplexu:	D.2.2.1

SO 62-71-01.01
Číslo prílohy:
2. 207a

Stupně dokumentace:	PDPS
Smluvní datum zpracování:	11.10.2024

Prima:					Secunda:				
-	2	-	2	0	7	-	9	0	1