

NAŠE ZN. 38116/2025-SŽ-GR-025

Věc: Vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 2 a Změna Výzvy k podání nabídek č. 1

podlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky s názvem:

„Dodávka monitorů pro vizuální informační systémy“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela prostřednictvím elektronického portálu E-ZAK dne 30. 05. 2025, v 14: 33 hodin a dne 03. 06. 2025, v 11:33:35 hodin žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel formou Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 2 a Změna Výzvy k podání nabídek č. 1 (dále jen „Vysvětlení“) odpovídá na tyto žádosti doručené k veřejné zakázce následovně:

Dotaz č. 1 ze dne 30. 05. 2025:

Dobrý den,
prosím o doplnění informace ohledně kontrastu monitoru.
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí kontrast u všech úhlopříček monitorů kontrast 8000:1 / Takový kontrast u velkoformátových displejů není možný, pohybuje se v rozmezí 1:1000 - 1:1500. Prosím tedy o upřesnění.
Dále prosím o informaci k uváděné úhlopříčce 49", není úplně standartní a toto provedení vede dle nás k jednomu výrobcí. Je možné použít do nabídky monitory s úhlopříčkou 50"?
Vřelý dík za zpětnou vazbu.

Dotaz č. 2 ze dne 03. 06. 2025:

Na trhu bohužel neexistují průmyslové displeje o úhlopříčce 65", 75" nebo 86", které by splňovaly svítivost požadovanou v zadání. Žádáme zadavatele o snížení požadavku na svítivost u displejů o vyšších úhlopříčkách (65",75",86") na 500cd/m3.

Souhrnná odpověď k výše uvedeným dotazům

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dotazy zvážil stanovené požadavky na předmět dílčích veřejných zakázek uvedených v příloze č. 1 přílohy č. 4 Výzvy k podání nabídek, tedy v Bližší specifikaci plnění, a rozhodl se přistoupit k úpravě technických požadavků v této příloze uvedených. V návaznosti na tuto změnu Zadavatel rovněž provedl změny v příloze č. 2 přílohy č. 4 Výzvy k podání nabídky – Ceník. Aktualizované dokumenty jsou přílohou tohoto Vysvětlení.

Zadavatel tedy žádá účastníky, aby všechny změny zohlednili při podávání nabídky. Aktualizované dokumenty budou k dispozici na profilu Zadavatele.

Závěr

Vzhledem k tomu, že Zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení přistoupil ke změně Výzvy k podání nabídky, rozhodl o **prodloužení** lhůty pro podání nabídek, a to do **23. 06. 2026 do 9:00 hodin**.

Přílohy: Příloha č. 1 Rámcové dohody – Specifikace Plnění
Příloha č. 2 Rámcové dohody - Ceník

.....
Ing. Martin Krupička

ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Specifikace Plnění

Dodávka monitorů pro vizuální informační systémy

Typ č. 1:

Základní parametry:

Úhlopříčka: 43"
Provedení: interiérové
Formát: 16:9
Technologie: LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje: Min. 1920x 1080
Jas: Min. 700 cd/m2
Kontrast: $\geq 4000:1$
Grafické vstupy: minimálně 2x HDMI
Výbava: Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva: černá
Úhel zobrazení: minimálně 178°/178°
Provedení: Na zeď
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 2:

Základní parametry:

Úhlopříčka: 49" – 50"
Provedení: interiérové
Formát: 16:9
Technologie: LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje: Min. 1920x 1080
Jas: Min. 700 cd/m2
Kontrast: $\geq 4000:1$
Grafické vstupy: minimálně 2x HDMI
Výbava: Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva: černá
Úhel zobrazení: minimálně 178°/178°
Provedení: Na zeď
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 3:

Základní parametry:

Úhlopříčka:	55"
Provedení:	interiérové
Formát:	16:9
Technologie:	LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje:	Min. 1920x 1080
Jas:	Min. 700 cd/m2
Kontrast:	≥ 4000:1
Grafické vstupy:	minimálně 2x HDMI
Výbava:	Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva:	černá
Úhel zobrazení:	minimálně 178°/178°
Provedení:	Na zeď
Příslušenství:	Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu:	24/7
Teplotní senzor:	ANO
Zdroj napájení:	integrováný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti:	minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 4:

Základní parametry:

Úhlopříčka:	65"
Provedení:	interiérové
Formát:	16:9
Technologie:	LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje:	Min. 1920x 1080
Jas:	Min. 500 cd/m2
Kontrast:	≥ 4000:1
Grafické vstupy:	minimálně 2x HDMI
Výbava:	Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva:	černá
Úhel zobrazení:	minimálně 178°/178°
Provedení:	Na zeď
Příslušenství:	Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu:	24/7
Teplotní senzor:	ANO
Zdroj napájení:	integrováný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti:	minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 5:

Základní parametry:

Úhlopříčka:	75"
Provedení:	interiérové
Formát:	16:9
Technologie:	LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje:	Min. 1920x 1080
Jas:	Min. 500 cd/m2
Kontrast:	≥ 4000:1
Grafické vstupy:	minimálně 2x HDMI
Výbava:	Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva:	černá
Úhel zobrazení:	minimálně 178°/178°

Provedení: Na zed'
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 6:

Základní parametry:

Úhlopříčka: 85" - 86"
Provedení: interiérové
Formát: 16:9
Technologie: LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje: Min. 1920x 1080
Jas: Min. 500 cd/m2
Kontrast: ≥ 4000:1
Grafické vstupy: minimálně 2x HDMI
Výbava: Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva: černá
Úhel zobrazení: minimálně 178°/178°
Provedení: Na zed'
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější

Ceník

Obchodní název položky	Typ monitoru dle specifikace*	Kód podle Sborníku UOŽI	Jednotka položky	Počet položek	Jednotková cena za položku bez DPH	Celková cena za položky bez DPH	Celková cena za položky s DPH
	Typ č. 1	7597200142R	kus	21	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Typ č. 2	7597200144R	kus	19	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Typ č. 3	7597200148R	kus	20	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Typ č. 4	7597200150R	kus	6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Typ č. 5	7597200152R	kus	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Typ č. 6	7597200154R	kus	2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková nabídková cena						0,00 Kč	0,00 Kč
Dodavatel vyplní takto označená pole							
Počet položek byl stanoven jako odhad rozsahu plnění, stanovený za účelem hodnocení podaných nabídek. Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.							
*Bližší specifikace uvedená v příloze č. 1 Rámcové dohody							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5709412

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a6affb2e-c035-47fa-bc58-5174e1e50e08

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří PŮLPÁN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2025 09:03:14

Hash komponenty: f8677324e199af86076404d2860eab4ef671b6eea1ee9c5d6d9de556a6c984f2

Hashovací funkce: sha256Hex



a8d87b7c-ff81-416e-ba1b-2a9767f12182