

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Specifikace Plnění

Dodávka monitorů pro vizuální informační systémy

Typ č. 1:

Základní parametry:

Úhlopříčka: 43"
Provedení: interiérové
Formát: 16:9
Technologie: LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje: Min. 1920x 1080
Jas: Min. 700 cd/m²
Kontrast: ≥ 4000:1
Grafické vstupy: minimálně 2x HDMI
Výbava: Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva: černá
Úhel zobrazení: minimálně 178°/178°
Provedení: Na zeď
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 2:

Základní parametry:

Úhlopříčka: 49" – 50"
Provedení: interiérové
Formát: 16:9
Technologie: LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje: Min. 1920x 1080
Jas: Min. 700 cd/m²
Kontrast: ≥ 4000:1
Grafické vstupy: minimálně 2x HDMI
Výbava: Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva: černá
Úhel zobrazení: minimálně 178°/178°
Provedení: Na zeď
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 3:

Základní parametry:

Úhlopříčka:	55"
Provedení:	interiérové
Formát:	16:9
Technologie:	LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje:	Min. 1920x 1080
Jas:	Min. 700 cd/m2
Kontrast:	≥ 4000:1
Grafické vstupy:	minimálně 2x HDMI
Výbava:	Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva:	černá
Úhel zobrazení:	minimálně 178°/178°
Provedení:	Na zeď
Patřlušenství:	Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu:	24/7
Teplotní senzor:	ANO
Zdroj napájení:	integrováný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti:	minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 4:

Základní parametry:

Úhlopříčka:	65"
Provedení:	interiérové
Formát:	16:9
Technologie:	LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje:	Min. 1920x 1080
Jas:	Min. 500 cd/m2
Kontrast:	≥ 4000:1
Grafické vstupy:	minimálně 2x HDMI
Výbava:	Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva:	černá
Úhel zobrazení:	minimálně 178°/178°
Provedení:	Na zeď
Patřlušenství:	Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu:	24/7
Teplotní senzor:	ANO
Zdroj napájení:	integrováný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti:	minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 5:

Základní parametry:

Úhlopříčka:	75"
Provedení:	interiérové
Formát:	16:9
Technologie:	LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje:	Min. 1920x 1080
Jas:	Min. 500 cd/m2
Kontrast:	≥ 4000:1
Grafické vstupy:	minimálně 2x HDMI
Výbava:	Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva:	černá
Úhel zobrazení:	minimálně 178°/178°

Provedení: Na zed'
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější

Typ č. 6:

Základní parametry:

Úhlopříčka: 85" - 86"
Provedení: interiérové
Formát: 16:9
Technologie: LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvícením
Rozlišení displeje: Min. 1920x 1080
Jas: Min. 500 cd/m2
Kontrast: ≥ 4000:1
Grafické vstupy: minimálně 2x HDMI
Výbava: Led podsvícení, automatická regulace jasu
Barva: černá
Úhel zobrazení: minimálně 178°/178°
Provedení: Na zed'
Příslušenství: Napájecí síťový kabel 230V, EU, propojovací kabel HDMI – HDMI 2m, držák VESA standard (monitor musí umožňovat použití držáku VESA standard)
Doba provozu: 24/7
Teplotní senzor: ANO
Zdroj napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Třída energetické účinnosti: minimálně G nebo energeticky šetrnější