





Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
1329	Např. Dafeplast, Sulko otd.	 2200 1900 1900/2200	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1900/2200 rám plast. odstín: interier – bílý, exterieur – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540-2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdíva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	-	18	18	18	-	54 ks
1330	Např. Dafeplast, Sulko otd.	 1850 1900 1800/1900	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1800/1900 rám plast. odstín: interier – bílý, exterieur – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540-2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdíva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	-	-	-	-	12	12 ks
1331	Např. Dafeplast, Sulko otd.	 1500 1400 1500/1400	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru rám plast. odstín: interier – bílý, exterieur – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré+conex Un dle ČSN 73 0540-2, rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdíva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	16	-	-	-	-	16 ks
1332	Např. Dafeplast, Sulko otd.	 850 1800 1800/850	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru rám plast. odstín: interier – bílý, exterieur – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540-2, rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdíva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	-	-	-	-	9	9 ks