

Tabulka přejezdu

Základní údaje													
TRATĚ:	513A: Letohrad - Týniště nad Orlicí					PŘEJEZD km:		67,275					
DRUH:	PZS3SBI					ZÁVORY:		bez závor		OZNAČENÍ:		C / P 4041	
KOMUNIKACE:		Pozemní komunikace IV. třída					ROZH. UŽIV:		motorová vozidla				
d _p [m]	10,56	t _x [s]	0,00	t _u [s]	0,00	t _v [s]	23,44	V _s [km.h ⁻¹]	5,00	α [°]		77	
d _T [m]	32,56	t _{b1} [s]	6,00	t _{u1} [s]	0,00	t _z [s]	0	V _v [km.h ⁻¹]	20,00	β ₁ [°]		0	
d _z [m]	26,72	t _{b2} [s]	3,00	t _{u2} [s]	0,00	t _{zz} [s]		a [m.s ⁻²]		β ₂ [°]		0	
d _s [m]	22,00	t _L [s]	33,44	t _o [s]	0,00	t _r [s]	1,00	t _{rp} [s]		s _p [s]		6,26	
Kolej číslo	Zábrzdná vzdálenost	d _v [m]	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba					
					t _{gA} [s]	t _A [s]	t _{As} [s]	L _D [m]	t _e [s]	t _f [s]	t _k [s]	t _{ks} [s]	
1	700	400	lichý	67,279	0	291	350	2706,00	30	60	664	760	
	700	400	sudý	67,271	30	346	350	3479,00	0	60	758	760	

POZITIVNÍ SIGNÁL

Volné úseky vždy				1J,2J,3J,4J								
Předepsaná poloha výhybek a návěstidel												
Úseky												
kromě												
Nemusí být volné při												

VÝSTRAHA

Označení	Jízda od-na	Rozhod. výhybky	Dovolená rychlost při jízdě na přejezd- V_t [km.hod ⁻¹] (změna rychlosti od náv., od km)	L_p [m]	L_{ps} [m]	L_{ps} začátek v km	t_{zv} [s]	t_{zvs} [s]	t_n [s]	t_{ns} [s]	při volném úseku	Poznámka
C1	Potštejna		80	744,00	1351	68,630	27,31	27				
C2	Doudlebs		80	744,00	1211	66,060	21,02	20				
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením												
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel)												

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

Zvuková výstraha není na výstražnících	
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících	
po sklopení břevna závor	

POZNÁMKY

Vypracoval: M. Vítek, 07.02.2014

3-00, S.O. - T00C - DLZT
PŘEZKOUŠENO RP BRNO
ING. MARTIN JEDLIČKA
Č. J. : 3185/2014-T00C
DATUM: 16-05-2014