Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava
Adresa:	Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	Ing. Lukáš Bobek
Adresa:	Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava
Kontakt:	T: +420 775 148 939 E: lukasbobek@email.cz
Zhotovitel objektu:	Ing. Aleš Palička
Adresa:	U Jičínky 383/8, 741 01 Nový Jičín
Kontakt:	T: +420 702 902 575 E: a.palicka@seznam.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Lukáš Bobek	Ing. Aleš Palička	Ing. Aleš Palička	Ing. Aleš Palička

Název stavby/akce:	**Kryté stání MUV PS Staré Město u Uherského Hradiště**	Označení (S-kód): S622400155 Označení zhotovitele: 25002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek	Označení části: D.2.2.2
Název objektu:	SO 11-71-01.02 - Kryté stání MUV PS Staré Město UH - **Stavebně konstrukční řešení**	Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01.02
Název přílohy:	Stavebně konstrukční řešení	Číslo přílohy: 206
Název dílčí části přílohy:	**Specifikace materiálu oceli**	Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Zlínský	Staré Město u Uherského Hradiště	[2401K1]

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP + PDPS	14.01.2025	4xA4	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33	34 35 36 37 38 39	40 41 42 43

[Prostor pro další informace]

Položka výkresu	Počet kusů	Průřez	Délka [mm]	Hmotnost [kg]		Materiál	Poznámka
				kg/m	celkem		
Hala (hlavní OK)							
	5	IPE300	5575	42,2	1176,3	S235	
	5	IPE300	6015	42,2	1269,2	S235	
	5	IPE300	6006	42,2	1267,3	S235	
	2	IPE270	5572	36,1	402,3	S235	
	2	IPE270	6015	36,1	434,3	S235	
	2	IPE270	6064	36,1	437,8	S235	
	14	P15 x 150	530	117,8	131,1	S235	
	14	P12 x 150	350	94,2	69,2	S235	
	14	P12 x 162	370	94,2	79,0	S235	
	84	P8 x 277	71	62,8	103,7	S235	
K1	10	P16 x 250	330	125,6	103,6	S235	
K2	4	P16 x 250	300	125,6	37,7	S235	
	12	SHS 80x3	5000	7,1	424,2	S235	
	4	KUL. Ø20	7580	2,5	75,8	S235	
					(mezisoučet =		**6011,6) kg**
Přístřešek							
	7	P8 x 130	150	62,8	8,6	S235	
	2	IPE200	6060	22,4	271,5	S235	
	5	IPE220	6060	26,2	793,9	S235	
	7	SHS 100x4	3450	11,7	282,6	S235	
	7	P10 x 100	200	78,5	11,0	S235	
	14	P8 x 100	50	62,8	4,4	S235	
	7	P10 x 120	280	78,5	18,5	S235	
	4	SHS 80x3	5000	7,1	141,4	S235	
	6	SHS 80x3	3160	7,1	134,0	S235	
					(mezisoučet =		**1665,8) kg**
Paždíky, sloupky (štíty)							
	2	RHS 150x100x4	6100	14,9	181,8	S235	
	4	RHS 150x100x4	4500	14,9	268,2	S235	
	4	RHS 150x100x4	280	14,9	16,7	S235	
	4	RHS 120x80x3	1720	9,0	61,6	S235	
	2	RHS 120x80x3	1670	9,0	29,9	S235	
	2	RHS 200x100x4	6100	18,0	219,6	S235	
					(mezisoučet =		**777,8) kg**
Vaznice, paždíky (Metsec)							
	10	172Z13	5100	3,3	165,8	S450GD	
	20	172Z13	5000	3,3	325,0	S450GD	
	4	172Z13	1600	3,3	20,8	S450GD	
	2	172Z13	650	3,3	4,2	S450GD	
	25	172Z13	714	3,3	58,0	S450GD	
	12	142Z18	5200	3,9	242,7	S450GD	
	12	142Z18	750	3,9	35,0	S450GD	
	24	142Z13	5000	2,8	340,8	S450GD	
	18	142Z13	614	2,8	31,4	S450GD	

	54	172C13	5000	3,3	877,5	S450GD	
	2	L45x45x2	6600	1,4	18,1	S450GD	
	2	172C13	1680	3,3	10,9	S450GD	štíty
	6	172C13	190	3,3	3,7	S450GD	štíty
	2	172C13	425	3,3	2,8	S450GD	štíty
	36	SRS 172	1630		93,4	S450GD	
	12	SRS 172	600		14,2	S450GD	
	24	WDT	3000		36,0	S450GD	
						(mezisoučet =	**2280,3) kg**
				Celkem:	10735,5		
				Drobný a spojovací materiál: 7,0 %	751,5		
					11487,0	**kg**	
				CELKOVÁ HMOTNOST:	**11487,0**	**kg**	
				NÁTĚROVÁ PLOCHA (kromě Metsec):	**230,0**	**m^2**	

TRAPÉZOVÉ PLECHY
Povrchová úprava POZINK + OBOUSTRANNĚ POLAKOVANÝ, odstín SVĚTLE ŠEDÁ

STĚNOVÝ PLÁŠŤ - T35/207-0,75	G =	7,25	kg/m2
A1 =	=	163,30	m2
A2 =	=	161,00	m2
A3 =	=	19,80	m2
A4 =	=	19,80	m2
m =	=	2638,3	kg
Na přesahy: 10%	=	263,8	kg
Celkem	**=**	**2902,1**	**kg**

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - T35/207-0,75	G =	7,25	kg/m2
A1 =	=	202,10	m2
A2 =	=	185,20	m2
m =	=	2807,9	kg
Na přesahy: 10%	=	319,5	kg
Celkem	**=**	**3127,4**	**kg**

PROSVĚTLOVACÍ PÁSY- (TRAPÉZOVÉ)
průhledný sklolaminát tl.1,0 mm

A1 =	=	20,00	m2
Na přesahy: 18%	=	3,6	m2
Celkem	**=**	**23,6**	**m2**