





VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKA :
JE NUTNÉ VŽDY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY !!


+ / - 0,000=100,000 - STÁVAJÍCÍ-NEMĚNÍ SE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz			
		VYPRACOVAL Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz		DATUM 08 / 2018	
ČÁST PD D 1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV STAVBY ZNOJMO MeS ÚTULEK TO - CELKOVÁ OPRAVA PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO, INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578				FORMÁT 3 A 4	
OBJEKT SO-01 ZNOJMO MeS, ÚTULEK TO , PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578				ČÍSLO ZAKÁZKY 18/639200164	
NÁZEV PŘÍLOHY VÝPIS VÝROBKŮ - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - VO				ČÍSLO PŘÍLOHY 14 A	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - MeS ZNOJMO - ÚTULEK

Pol.	Schema	Popis	Ks
VO 01	 VNĚJŠÍ POHLED VYVZORKOVAT DLE OPRAVENÝCH OBJEKTŮ	OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 1500/1500 MM DVOJDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSÍN ŠEDÝ KLIKA - ODSÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Un = 1,2 W/m2K PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	2 KS
VO 02	 VNĚJŠÍ POHLED VYVZORKOVAT DLE OPRAVENÝCH OBJEKTŮ	OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 2350/1500 MM DVOJDÍLNÉ, VERTIKÁLNĚ DĚLENÉ SLOUKEM OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSÍN ŠEDÝ KLIKA - ODSÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Un = 1,2 W/m2K PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	1 KS
VO 03	 VNĚJŠÍ POHLED VYVZORKOVAT DLE OPRAVENÝCH OBJEKTŮ	OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 750/750 MM JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSÍN ŠEDÝ KLIKA - ODSÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Un = 1,2 W/m2K PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	4 KS
VO 04	 VNĚJŠÍ POHLED VYVZORKOVAT DLE OPRAVENÝCH OBJEKTŮ	DVEŘE VNĚJŠÍ, Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 1100/2300 MM S NADSVĚTLÍKEM VÝŠKY CCA 300 MM OTEVÍRAVÉ, PLNÉ KOVÁNÍ PANIKOVÉ KLIKA / KLIKA DVEŘE HLADKÉ - ODSÍN ŠEDÝ KLIKA - ODSÍN HLINÍKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE Un = 1,2 W/m2K	1 KS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - MeS ZNOJMO - ÚTULEK

Pol.	Schema	Popis	Ks
VO 05	 VSTUPNÍ POHLED VYVZORKOVAT DLE OPRAVENÝCH OBJEKTŮ	STĚNA Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 1500/2300 MM DĚLENÁ SLOUPKEM A POUTCEM SE DVEŘMI PLNÝMI, LEVÝMI 800/2000 MM ZASKLENÍ STĚNY BEZPEČNOSTÍM SKLEM ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU BĚŽNÝM SKLEM KOVÁNÍ STANDARDNÍ KLIKA / KLIKA DVEŘE HLADKÉ - ODSÍN ŠEDÝ KLIKA - ODSÍN HLINÍKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELOU STĚNU Un = 2,3 W/m2K	1 KS
VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA MIKROVENTILACÍ			