

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **Parkoviště**
Projektant, firma : **Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r.o.**

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 55

majitel HIM:

Ostatní

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 102

03/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
Díl: 00															
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení sítí	HOD	10,000					0,00	SD	P OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi	10; viz: D.1.8.1 Technická zpráva		
2	03110R	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	M2	100,000					0,00	P OTSKP		zahrnuje objednateltem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	100; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres		
S Celkem za 00		Všeobecné práce a položky							0,00						
Díl: 01															
3	112014	Zemní práce KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	3,000					0,00	SD	P OTSKP	Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	3; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.9.2 Situace kácení		
4	112024	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	1,000					0,00	P OTSKP		Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	1; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.9.2 Situace kácení		
5	113134R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	4,292					0,00	P OTSKP		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	0,12*0,5*50+50*0,05*0,2+11*1,2*0,06; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezu		
6	113324	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	8,120					0,00	P OTSKP		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	50*0,2*0,35+11*1,2*0,35; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezu		
7	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	50,000					0,00	P OTSKP		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	50; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezu		
8	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	29,268					0,00	P OTSKP		Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	50,9*5,75*0,1; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezu		
9	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	25,668					0,00	P OTSKP		Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	pol.8-pol.19*0,1; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr		

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm

Název PS,SO : Parkoviště
Projektant, firma : Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r. o.Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 822 55

majitel HIM:

Ostatní

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 102

03/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
10	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 1KM	M3	2,145					0,00		P	OTSKP	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzeplení a rozepnutí vč. přepažování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udrživání výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	(30+5,75)*0,3*0,2; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Výtýčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy	
11	123714	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 5KM	M3	146,338					0,00		P	OTSKP	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzeplení a rozepnutí vč. přepažování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udrživání výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	50,9*5,75*0,5; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Výtýčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy	

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm

Název PS,SO : Parkoviště
Projektant, firma : Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r.o.

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 55

majitel HIM:

Ostatní

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 102

Datum zpracování :

03/2014

číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku 12	kód datové základny 13	Technická specifikace 14	Výkaz výměr 15
							dodávky		montáže					
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10				
12	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	31,413					0,00		P OTSKP	– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování - hradici a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	pol.8+pol.10; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr	
13	12911	materiál pro ohumusování a pol. 123711 pro obsyp obručníků ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	2 400,000					0,00		P OTSKP	– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	3*400*2; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytýčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy	
14	132714	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1-4, ODVOZ DO 5KM	M3	10,000					0,00		P OTSKP	– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování - hradici a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	50*0,4*0,5; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytýčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy	

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm**Název PS,SO : **Parkoviště**Projektant, firma : **Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r.o.**Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 55

majitel HIM:

Ostatní

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 102

03/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	2,145						0,00	P	OTSKP	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	pol.10; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr
16	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	135,000						0,00	P	OTSKP	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.	40*5)*3; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Výtyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy
17	18110	úprava území po stavbě ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	250,000						0,00	P	OTSKP	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	50*5; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Výtyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy
18	18214	základová spára ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M3	7,500						0,00	P	OTSKP	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	30*1*0,25; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Výtyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy
19	18231	navázání na stávající terén ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	36,000						0,00	P	OTSKP	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	30*1*6*1; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Výtyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy
20	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 5 ks stromů do výšky 2,0 m	M2	15,700						0,00	P	OTSKP	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	5*2*3,14*0,5; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Výtyčovací výkres, D.1.9.2 Situace kácení
S	Celkem za 01	Zemní práce								0,00				

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **Parkoviště**
Projektant, firma : **Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r. o.**

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 55

majitel HIM:

Ostatní

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 102

Datum zpracování :

03/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 21	02 21152	Základy SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,000						0,00	SD	P OTSKP	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	pol.14; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr
S	Celkem za 02									0,00				
Díl: 22	05 56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	78,750						0,00	SD	P OTSKP	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dilců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	0,315*50*5; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy
23	574141R	ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 50MM	M2	25,000						0,00	P OTSKP	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dilců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	pol.24; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr	
24	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2	M2	25,000						0,00	P OTSKP	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dilců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	50*0,5; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy	
25	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	229,510						0,00	P OTSKP	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dilců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďového krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	48,302*5-pol.26; viz: D.1.8.1 Technická zpráva, D.1.8.2 Vytyčovací výkres, D.1.8.4 Vzorové příčné řezy	

VÝKAZ VÝMĚR

Název PS,SO : **Parkoviště**
Projektant, firma : **Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r. o.**

822 55

0

Datum zpracování :

SO 102
03/2014

[illegible]

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :
Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm

Název PS,SO :
Parkoviště

Projektant, firma :
Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r. o.

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 55

majitel HIM:

Ostatní

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :
SO 102
03/2014

CÚ 2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
34	170504-O	Výkopová zemina-odkop, včetně poplatku za uložení	t	291,208					0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1,6*(pol.9+pol.11+pol.14); viz: D.1.8.8 Výkaz výměr	
35	170302-O	Vybouraný asfaltobeton	t	17,864					0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	2,2*pol.6; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr	
36	17 05 08	Podkladní vrstvy chodníku	t	7,726					0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1,8*pol.5; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr	
37	17 01 01	Vybourané obručniky	t	2,200					0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	0,1*0,2*2,2*pol.7; viz: D.1.8.8 Výkaz výměr	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky							0,00					