



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Kanín-Převýšov Název stavby: Projekt
Číslo SO: SO 01-20-02 Název SO: Most v ev. km 4,438
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
Díl:	3	Svislé konstrukce								
5	425111.R	ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 6M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	1.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Zvednutí nosné konstrukce pro výměnu ložisek a provedení nových částí spodní stavby.								
	Specifikace	Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.								
	Výkaz výměr	l=1.0000 [A]								
	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
1	411171123.R	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 70 kg/m2 pokrytých plechy	M2	382.00	0,000000	0,000000				
	Výkaz výměr	382=382.0000 [A]								
2	421941151.R	Demontáž plechových podlah s odsunem materiálu mimo objekt mostu	M2	382.00	0,000369	0,140958				
	Výkaz výměr	382=382.0000 [A]								
3	421941161.R	Demontáž mostního ložiska ocelového		4.00	0,000000	0,000000				
	Výkaz výměr	4=4.0000 [A]								
4	421942.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 37	T	0.20	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Nová mostnicová sedla.								
	Specifikace	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Kanín-Převýšov Název stavby: Projekt
Číslo SO: SO 01-20-02 Název SO: Most v ev. km 4,438
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: <ul style="list-style-type: none">- veškeré druhy protikoroziní ochrany a nátěry konstrukcí,- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně- ochranná opatření před účinky bludných proudů- ochranu před přepětím.								
	Výkaz výměr	0,2=0.2000 [A]								
6	42842.	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Repase ložisek								
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné- dodání kompletních ložisek požadované kvality- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení- uložení do malty jakéhokoliv druhu- uložení na plastické vložky nebo maltu- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů- vyplnění kotevních otvorů- lešení a podpěrné konstrukce- tmelení, těsnění a výplně spar								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Kanín-Převýšov Název stavby: Projekt
Číslo SO: SO 01-20-02 Název SO: Most v ev. km 4,438
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		- nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.								
	Výkaz výměr	4=4.0000 [A]								
7	428941122.R	Osazení mostního ložiska ocelového	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	Výkaz výměr	4=4.0000 [A]								
8	45734.	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0.03	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Nové podlití ložisek								
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru								
	Výkaz výměr	4*0,5*0,5*0,03=0.0300 [A]								
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,140958				
Díl:	5	Komunikace								
9	521271214.R	Zpětná montáž mostnic železničního mostu z tvrdého dřeva v přímé	KUS	82.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Montáž mostnic.								
	Specifikace	Položka zahrnuje dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (eventuelně mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovačů, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. Dále obsahuje defektoskopické zkoušky kolejnic, směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce, včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu.								
	Výkaz výměr	82=82.0000 [A]								
10	521272215.R	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	KUS	82.00	0,000583	0,047806				
	Výkaz výměr	82=82.0000 [A]								
	Celkem za 5	Komunikace				0,047806				
Díl:	7	Přidružená stavební výroba								
11	78312.	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1 800.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	obnova protikorozi ochrany nosné ocelové konstrukce, složení viz. TZ								
	Specifikace	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a								

3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Kanín-Převýšov

Název stavby:

Projekt

Číslo SO:

SO 01-20-02

Název SO:

Most v ev. km 4,438

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.								
	Výkaz výměr	1800=1 800.0000 [A]								
	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
12	936171111.R	Zřízení pojistných úhelníků na železničních mostech v přímé nebo v oblouku	M	47.00	0,056659	2,662973				
	Doplň. popis	Zpětná montáž pojistných úhelníků.								
	Výkaz výměr	47=47.0000 [A]								
13	936171151.R	Demontáž pojistných úhelníků na železničních mostech v přímé nebo v oblouku	M	40.00	0,000000	0,000000				
	Výkaz výměr	40=40.0000 [A]								
14	938652.	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	1 800.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	očištění OK mostu na stupeň Sa 3,0								
	Specifikace	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.								
	Výkaz výměr	1800=1 800.0000 [A]								
15	94290.	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	1 200.00	0,000000	0,000000				
	Specifikace	Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.								
	Výkaz výměr	30*8,0*5,0=1 200.0000 [A]								
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				2,662973				