

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďárec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST. Stاتیhany, orientační systém

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :
10.10.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 13-15-51

Datum aktualizace :
10.10.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku 12	kód datové zákládny 13	Technická specifikace 14	Výkaz výměr 15
							dodávky		montáže					
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10				
Díl: 1	1	Zemní práce									SD			
	1	131211 Hloubení jam zapadl nepaží 3 s odvozem do 1km	m3	2,198		0,000		0,00			B	SŽDC10	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapážené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku * pokračování technické specifikace na dalším řádku	výkop = rozměry základů pro umístění tabulí (v řezech) + 200mm
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00						
Díl: 2	2	Konstrukce ze zemin									SD			
	2	17411 Zásyp jam a rýh zeminou se zhut	m3	0,518		0,000		0,00			B	SŽDC10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypnin pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu. Viz: - Předpis S4 Železniční spodek - Vzorové listy železničního spodka Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	zásyp = výkop - základy
S	Celkem za 2	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00						
Díl: 3	3	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin									SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďárec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST. Slatiňany, orientační systém

Datum zpracování :
10.10.2014

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

maitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 13-15-51

Datum aktualizace :
10.10.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				byp řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3	272313	Základy z prost betonu do C16/20 (B20)	m3	1,680		0,000		0,00		0,00	B	SZDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti podloží a případné bednění □ – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy □ – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. □ – ČSN EN 206-1 □ – ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206	viz rozměry základů pro umístění tabulí v "Příčných řezech"				
						0,000		0,00		0,00								
S	Celkem za 3		Zakládání, zvláštní základy, zpevnování hornin			0,000		0,00		0,00								
Díl:	4	Ostatní konstrukce a práce																
4	741001R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s názvem žst. (T1) - 1,5 m2. 6ks	m2	9,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	viz technickou zprávu a "Prvky orientačního systému"				
5	741002R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule se směry jízdy (T2a,b) - 0,3 m2. 2ks	m2	0,60		0,000		0,00		0,00	B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	viz technickou zprávu a "Prvky orientačního systému"				
6	741003R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule se směry východu (T3a,b) - 0,3 m2. 2ks	m2	0,60		0,000		0,00		0,00	B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	viz technickou zprávu a "Prvky orientačního systému"				
7	741004R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s označením centrálního přechodu (T4) - 0,48 m2. 4ks	m2	1,92		0,000		0,00		0,00	B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	viz technickou zprávu a "Prvky orientačního systému"				
8	741005R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ TABULE - neprosv. tabule - KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO (T5) - 0,12 m2. 1ks	m2	0,12		0,000		0,00		0,00	B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.	viz technickou zprávu a "Prvky orientačního systému"				
						0,000		0,00		0,00								
S	Celkem za 4		Ostatní konstrukce a práce			0,000		0,00		0,00								
Díl:	967	Konstrukce PSV																
9	76799	Ostatní kovové doplňk konstrukce	t	0,365		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP20'	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	viz technickou zprávu a "Ocelové konstrukce a výpis materiálů"				
						0,000		0,00		0,00								
S	Celkem za 967		Konstrukce PSV			0,000		0,00		0,00								
Díl:	783	Nátěry																
10	78325	Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem	m2	9,800		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP20'	– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	viz technickou zprávu a výpis materiálů				
						0,000		0,00		0,00								
S	Celkem za 783		Nátěry			0,000		0,00		0,00								