

Technické specifikace R položek

Profese: **E.1.4 Mosty, propustky a zdi**

Tisk: 18.2.2015

Číslo položky	Název položky <i>Technická specifikace</i>	měrná jednotka
1	2/14	3
13100R	ZPEVNĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE DVOUSLOŽKOVOU PRYSKYŘICÍ (např. Kryolit) <i>stabilizace kolejového lože pod krajem pražců až ke kolejovému spodku před odtěžením šterkového lože sousední koleje; injektáž dvousložkovým lepidlem (pryskyřicí) se značnou pevností v lomu slepí na hranách a kontaktních plochách zrna šterku tak, že kolejové lože drží ve tvaru, který zaujímaly částice šterku před lepením; během injektáže se dutiny mezi částicemi zaplní minimálně na 30%, každopádně lepidlo spojuje částice (kamenivo) v místech jejich doteku; průchozí dutiny pro odvod srážek mohou zůstat</i>	M3
428944R	REPASE MOSTNÍHO LOŽISKA TYP 1.V.3 vč.dopravy do dílny a zpět <i>položky zahrnují kompletní opravu, úpravy povrchu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem včetně konzervace a případně promazání.</i>	KUS
428945R	REPASE MOSTNÍHO LOŽISKA TYP 1.P.3 vč.dopravy do dílny a zpět <i>položky zahrnují kompletní opravu, úpravy povrchu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem včetně konzervace a případně promazání.</i>	KUS
428946R	REPASE MOSTNÍHO LOŽISKA TYP II.V.4 vč.dopravy do dílny a zpět <i>položky zahrnují kompletní opravu, úpravy povrchu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem včetně konzervace a případně promazání.</i>	KUS
428947R	REPASE MOSTNÍHO LOŽISKA TYP II.P.4 vč.dopravy do dílny a zpět <i>položky zahrnují kompletní opravu, úpravy povrchu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem včetně konzervace a případně promazání.</i>	KUS
711138R	OCHRANA PLECHŮ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH SPAR Z PRYŽOVÝCH DOPRAVNÍKOVÝCH PÁSŮ <i>položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none">- dodání předepsaného materiálu- nařezání na potřebné kusy a délky- ošetření podkladu- položení- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- ochrana izolace při pokládání a manipulaci s gumou	M2
9460R	DOČASNÉ PŘESUNUTÍ KABELŮ A ZPĚTNÉ ULOŽENÍ <i>dle popisu položky</i>	m